

PRJ07 | Registro técnico

Versão documental 9.0 | Fontes numéricas: evidencias/medicoes.csv

Mecanismo e comparação

Dividir captura, assinatura do transcript e envio. Cada etapa consome a anterior por nonce de uso único; assinatura cobre hash do transcript, época de sessão e contador da etapa. Retomar somente após confirmar consumo do último nonce; liberar buffers de imagem antes da assinatura. O problema era preservar vínculo entre etapas sob memória limitada e interrupção, não criar um algoritmo criptográfico.

Desenho e critérios

300 sessões legítimas: três perfis de aparelho × quatro níveis de sinal × 25 sessões. Vinte replays em conjunto separado. Completa conclui 183/300, leve 255/300 e etapas 276/300; a leve aceita três replays e etapas nenhum dos 20.

Resultados recalculáveis

Versão / ensaio	Métrica	Resultado
completa-v1 / PRJ07-S01	sessões concluídas	183 / 300 (61%)
leve-v2 / PRJ07-S02	sessões concluídas	255 / 300 (85%)
etapas-v3 / PRJ07-S03	sessões concluídas	276 / 300 (92%)
leve-v2 / PRJ07-S04	replays aceitos	3 / 20 (15%)
etapas-v3 / PRJ07-S05	replays aceitos	0 / 20 (0%)

Recortes de observação

Entrada	Referência	Saída ou situação
nonce N3 já consumido; mesma assinatura retransmitida	recusar reutilização	etapas-v3 rejeitou pelo contador persistido
rede cai após captura; sessão=E8; retomada com época E9	não reaproveitar transcript entre sessões	etapas-v3 solicitou novo desafio

Limite técnico

Não há teste de substituição do conteúdo entre captura e assinatura em processo comprometido. A conclusão anti-replay tem amostra delimitada; a pretensão de resistência a adulteração local ainda não foi validada.

Proveniência

A tabela resume registros efetivamente incluídos no pacote. Não é uma fonte independente de medicoes.csv. Ausência de arquivos adicionais não pode ser suprida por afirmação da entrevista.