

PRJ13 | Modelo de comportamento transacional

Equipe: Prevenção a Fraude | Recorte de 19 semanas | Corte: 2025-05-19

Contexto

Regras fixas geravam muitos alertas para clientes sazonais.

Pergunta registrada

Como comparar cada transação com o comportamento recente sem penalizar mudanças legítimas?

Referência anterior

Limite fixo, perfil mensal e atualização exponencial contínua são conhecidos. Na sequência estudada, a atualização contínua incorpora eventos ainda não revisados e desloca o perfil em direção a ataques persistentes.

Trabalho documentado

40 mil transações: 36 mil legítimas e quatro mil fraudes, distribuídas igualmente em quatro deslocamentos sazonais. Comparar limite fixo, perfil mensal, atualização contínua e atualização condicionada. Todos usam mesma ordem, rótulos e corte temporal; rótulo só é disponibilizado ao atualizador após atraso de 20 eventos. Critérios prévios: falso alerta $\leq 4\%$ nas legítimas e sensibilidade $>90\%$ em cada deslocamento.

Limite da conclusão

A documentação permite reconstruir as contagens nos quatro deslocamentos sintéticos. Não se reivindica validade para distribuições externas.

Localização da prova

Método e parâmetros: evidencias/metodo.md e configuracao.json. Registros: medicoes.csv, entradas.csv e observacoes.csv. Resultados derivados: resultados.csv. Versões e revisão: cronologia.csv e revisao_tecnica.md. Inventário: inventario_evidencias.csv. A entrevista é um depoimento e pode divergir dos registros.