

# PRJ14 | Detecção de novos padrões de golpe

Equipe: Inteligência Antifraude | Recorte de 24 semanas | Corte: 2025-06-23

## Contexto

Fraudes coordenadas apareciam como várias operações pequenas e isoladamente comuns.

## Pergunta registrada

Como identificar a coordenação sem conhecer previamente o formato do golpe?

## Referência anterior

Pontuação individual e grafo temporal com expiração fixa foram especificados como comparadores. O primeiro ignora vínculos; o segundo apaga a cadeia quando contas alternam destinos perto do fim da janela.

## Trabalho documentado

14 campanhas em 120 mil eventos normais. Três alternativas na mesma sequência; verdade de referência antes da comparação. Pontuação individual detecta seis campanhas, temporal nove e causal treze. Os 22 alertas adicionais do causal frente ao individual incluem sete verdadeiros de campanhas distintas recuperadas e 15 falsos.

## Limite da conclusão

Capacidade de revisão prevista é 25 alertas adicionais por lote. O experimento cobre 14 campanhas, não todo tipo de golpe.

## Localização da prova

Método e parâmetros: evidencias/metodo.md e configuracao.json. Registros: medicoes.csv, entradas.csv e observacoes.csv. Resultados derivados: resultados.csv. Versões e revisão: cronologia.csv e revisao\_tecnica.md. Inventário: inventario\_evidencias.csv. A entrevista é um depoimento e pode divergir dos registros.