

PRJ16 | Simulador de ataques ao fluxo de pagamento

Equipe: Laboratório de Segurança | Recorte de 34 semanas | Corte: 2025-09-01

Contexto

Os testes usuais não reproduziam tentativas coordenadas com atraso e mudança de dispositivo.

Pergunta registrada

Como repetir um ataque complexo sem enviar transações a ambientes reais?

Referência anterior

Roteiro manual e replay por tempo de captura reproduzem requisições, mas podem inverter precedência quando a troca de dispositivo altera o atraso de processamento.

Trabalho documentado

32 ataques com cinco repetições cada, total 160. Manual, replay e gerador causal com mesma matriz de entrada. Critério: ordem parcial válida e estado terminal equivalente. Duas falhas intermitentes são identificadas por cenário e reproduzidas nas cinco repetições; não significam duas falhas em cada execução.

Limite da conclusão

O pacote contém grafo de exemplo, regra de ordenação, configuração e registros por cenário. Não inclui ambiente de integração; a transferência é da especificação e dos resultados sintéticos.

Localização da prova

Método e parâmetros: evidencias/metodo.md e configuracao.json. Registros: medicoes.csv, entradas.csv e observacoes.csv. Resultados derivados: resultados.csv. Versões e revisão: cronologia.csv e revisao_tecnica.md. Inventário: inventario_evidencias.csv. A entrevista é um depoimento e pode divergir dos registros.