

PRJ16 | Entrevista técnica

Equipe fictícia: Laboratório de Segurança | Data: 2025-09-01

1. O que a equipe fez no mecanismo?

Grafo acíclico com eventos e dependências; fila de prontos ordenada por (tempo lógico, sequência da origem, ID do evento). Um relógio virtual de injeção controla atrasos, sem substituir o relógio interno do serviço. Só liberar evento depois dos predecessores confirmados. Empates são resolvidos por sequência/ID, correção documentada em causal-v3.

2. Como ficou a conclusão da rodada?

A conclusão técnica está limitada aos cenários documentados.

3. Qual situação motivou o trabalho?

Os testes usuais não reproduziam tentativas coordenadas com atraso e mudança de dispositivo.

4. Qual ocorrência você recorda?

causal-v3 aguardou predecessor e usou sequência de origem no empate

5. Que ponto ficou para continuidade?

O pacote contém grafo de exemplo, regra de ordenação, configuração e registros por cenário. Não inclui ambiente de integração; a transferência é da especificação e dos resultados sintéticos.

6. Como foi organizada a verificação?

32 ataques com cinco repetições cada, total 160. Manual, replay e gerador causal com mesma matriz de entrada. Critério: ordem parcial válida e estado terminal equivalente. Duas falhas intermitentes são identificadas por cenário e reproduzidas nas cinco repetições; não significam duas falhas em cada execução.

7. Que alternativas ou recursos já existiam?

Roteiro manual e replay por tempo de captura reproduzem requisições, mas podem inverter precedência quando a troca de dispositivo altera o atraso de processamento.

Condição do registro

Depoimento de memória. Confrontar com versões, critérios, resultados e fontes entregues.