

PRJ29 | Prova de vida em celulares de entrada

Equipe: Identidade Digital | Recorte de 18 semanas | Corte: 2025-05-12

Contexto

A prova de vida consumia memória e falhava em câmeras simples.

Pergunta registrada

Como detectar presença real com menos quadros e sem aceitar vídeo gravado?

Referência anterior

Vídeo longo e amostragem fixa de quatro quadros são comparadores. A redução fixa de quadros cabe na memória, mas perde variação temporal suficiente para distinguir replay em câmera simples.

Trabalho documentado

480 tentativas: 420 legítimas e 60 replays, distribuídas em quatro perfis de aparelho. seletor-S2-v3 conclui 374/420 legítimas (89,05%, arredondado para 89%) e rejeita 59/60 replays. seletor-S3-v4 rejeita o replay que motivou a correção em um reteste; a matriz inteira não foi repetida com seletor-S3-v4.

Limite da conclusão

O reteste de um ataque conhecido não constitui validação completa da nova regra. Falta regressão das 480 tentativas em seletor-S3-v4 e conjunto de replay separado do usado no ajuste. A pesquisa em seletor-S2-v3 permanece documentada.

Localização da prova

Método e parâmetros: evidencias/metodo.md e configuracao.json. Registros: medicoes.csv, entradas.csv e observacoes.csv. Resultados derivados: resultados.csv. Versões e revisão: cronologia.csv e revisao_tecnica.md. Inventário: inventario_evidencias.csv. A entrevista é um depoimento e pode divergir dos registros.