

PRJ33 | Coleta de sinais de anomalia

Equipe: Observabilidade | Recorte de 11 semanas | Corte: 2025-03-24

Contexto

O projeto pretende reunir métricas, logs e rastros em um fluxo comum.

Pergunta registrada

Como alinhar sinais com relógios e formatos diferentes?

Referência anterior

O catálogo descreve métricas, logs e rastros nativos. A equipe propõe ajustar relógios a partir de eventos correlatos, mas não entrega a especificação desse ajuste.

Trabalho documentado

Doze eventos de exemplo foram recuperados de duas origens, com relógios diferentes. Quatro têm `correlation_id`. Nenhum tem timestamp corrigido ou vínculo produzido pelo normalizador. O memorando menciona prova de conceito sem identificar sua versão.

Limite da conclusão

Sem saídas corrigidas, referência temporal e critério, os exemplos de entrada não demonstram a técnica de alinhamento alegada.

Localização da prova

Método e parâmetros: `evidencias/metodo.md` e `configuracao.json`. Registros: `medicoes.csv`, `entradas.csv` e `observacoes.csv`. Resultados derivados: `resultados.csv`. Versões e revisão: `cronologia.csv` e `revisao_tecnica.md`. Inventário: `inventario_evidencias.csv`. A entrevista é um depoimento e pode divergir dos registros.