🎓 Aula: Primeiros Passos com Node.js

Crie do zero uma lista de tarefas funcional. Você vai entender o papel do backend, do frontend e como os dois conversam por HTTP — sem instalar nada além do Node.js, sem frameworks.

Node.js · HTML + JS · Rotas HTTP · JSON como banco · Sem frameworks

ÍNDICE DA AULA

1. Conceitos básicos
2. Criando o projeto
3. Rodando pela 1ª vez
4. Usando a lista
5. O caminho do clique
6. Glossário
7. Quiz de fixação
8. Próximos passos

📖 1. Conceitos básicos

O que é Node.js?

Node.js é um programa que executa JavaScript **fora do navegador**. Antes dele, o JavaScript só rodava dentro de páginas web. Com Node, você pode usar JavaScript para:

- Criar servidores
- Ler e escrever arquivos no computador
- Criar APIs, bots, ferramentas de linha de comando

Frontend vs Backend

	Frontend	Backend
Onde roda	No navegador do usuário	No computador/servidor
O que faz	Mostra a tela, botões, formulários	Guarda dados, aplica regras, responde pedidos
Tecnologias	HTML, CSS, JavaScript	Node.js (nesta aula)

> 🎯 **Na nossa aula vamos construir os dois:** um frontend (a página HTML que você vê) e um backend (o Node.js que guarda as tarefas num arquivo). Eles conversam por **HTTP** — o mesmo protocolo que seu

navegador usa para abrir qualquer site.

📁 2. Criando o projeto do zero

1 Criar a pasta do projeto

Abra o terminal e rode:

💻 **Terminal (bash)** 📋 Copiar

```
mkdir todo-local
cd todo-local
```

Comando	O que faz
`mkdir todo-local`	Cria uma pasta chamada `todo-local`
`cd todo-local`	Entra nessa pasta (todo comando seguinte roda dentro dela)

```
todo-local/ ← pasta vazia, recém-criada
```

2 Criar a pasta `public/`

💻 **Terminal** 📋 Copiar

```
mkdir public
```

> 💡 **Por que criar essa pasta?** Por convenção, arquivos que o navegador vai acessar (HTML, CSS, imagens) ficam dentro de uma pasta chamada `public`. Isso separa claramente **o que o usuário vê** (public/) do **que o servidor faz** (fora de public/).

```
todo-local/
└── public/ ← vai receber o HTML
```

3 Criar o arquivo `tarefas.json`

Dentro de `todo-local/`, crie um arquivo chamado `tarefas.json` com este conteúdo:

todo-local/tarefas.json Copiar

```
[]
```

> 📦 **O que é esse arquivo?** É o nosso "banco de dados". Um arquivo de texto simples onde as tarefas ficam guardadas entre uma sessão e outra. Os `[]` significam "lista vazia". **JSON** é um formato de texto para representar dados — fácil de ler tanto para humanos quanto para o Node.js.

```
todo-local/
├── public/
└── tarefas.json ← banco de dados (começa vazio)
```

4 Criar o arquivo `public/index.html`

Este arquivo é a **interface visual**: HTML (estrutura), CSS (aparência) e JavaScript (lógica que conversa com o backend), tudo junto.

public/index.html Copiar

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-br">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Lista de Tarefas</title>
  <style>
    body { font-family: sans-serif; max-width: 500px; margin: 40px auto; }
    input { padding: 8px; width: 70%; }
    button { padding: 8px 12px; cursor: pointer; }
    li { margin: 8px 0; display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; }
    .feita { text-decoration: line-through; color: gray; }
  </style>
</head>
<body>
  <h1>📝 Minhas Tarefas</h1>

  <input id="campo" placeholder="Digite uma tarefa..." />
  <button onclick="adicionar()">Adicionar</button>

  <ul id="lista"></ul>

  <script>
```

```
todo-local/
├── public/
```

```
│ └── index.html ← interface visual (frontend)
└── tarefas.json
```

5 Criar o arquivo `server.js`

Este é o **backend — o cérebro da aplicação**. Ele escuta pedidos do navegador (HTTP), lê e escreve no arquivo `tarefas.json` e devolve respostas.

todo-local/server.js 📋 Copiar

```
// ---------- 1. Importar módulos que já vêm no Node ----------
const http = require('http');   // cria servidores web
const fs   = require('fs');     // lê e escreve arquivos
const path = require('path');   // monta caminhos de pastas/arquivos

const ARQUIVO = './tarefas.json';

// ---------- 2. Funções auxiliares ----------
function lerTarefas() {
  return JSON.parse(fs.readFileSync(ARQUIVO, 'utf-8'));
}

function salvarTarefas(tarefas) {
  fs.writeFileSync(ARQUIVO, JSON.stringify(tarefas, null, 2));
}

// ---------- 3. Criar o servidor ----------
const servidor = http.createServer((req, res) => {

  // Rota 1: entregar a página HTML ao navegador
  if (req.method === 'GET' && req.url === '/') {
    const html = fs.readFileSync(path.join(__dirname, 'public', 'index.html'));
```

Estrutura final:

```
todo-local/
├── public/
│ └── index.html ← frontend (o que o usuário vê)
├── server.js ← backend (o cérebro Node.js)
└── tarefas.json ← banco de dados (persistência)
```

▶️ 3. Rodando pela primeira vez

No terminal, dentro da pasta `todo-local`, rode:

💻 **Terminal** 📋 Copiar

```
node server.js
```

O que acontece:

1. O Node.js lê e executa o arquivo `server.js`
2. Ele abre a porta 3000 do seu computador e fica "escutando"
3. Aparece no terminal: ✅ **Servidor rodando! Abra: http://localhost:3000**

> ⚠️ **Importante:** o terminal vai ficar "travado" — isso é normal. O servidor está rodando. Para pará-lo, aperte `Ctrl + C` .

Agora abra o navegador em: `http://localhost:3000`

🧪 4. Usando a lista

Tente isto e observe o que acontece:

1. Digite **Comprar pão** → clique **Adicionar** → aparece na lista.
2. Clique no texto da tarefa → ela fica riscada (feita).
3. Clique no 🗑️ → ela é apagada.
4. Abra o arquivo `tarefas.json` no editor → veja as tarefas salvas em JSON.
5. Feche o navegador, abra de novo, acesse a URL → as tarefas continuam lá.

> ✅ **O item 5 é a prova da persistência:** os dados não vivem só na tela, eles ficam num arquivo do seu computador. Essa é a diferença entre um site comum e uma aplicação com backend.

🔄 5. O que acontece quando você clica em "Adicionar"

Este é o coração da aula. Acompanhe o caminho da informação:

> 👤 **Você digita "Comprar pão" e clica em Adicionar**
> Usuário interage com o navegador.

▼

> 🌐 **index.html (frontend, no navegador)**
> Dispara `fetch('/tarefas', { method: 'POST', body: {...} })` .

▼ **viaja pela rede local, protocolo HTTP**

⚙️ **server.js (backend, no Node.js)**

├─ recebe a requisição `POST /tarefas`
├─ lê o arquivo `tarefas.json` com `fs.readFileSync`
├─ adiciona a nova tarefa na lista
└─ salva o arquivo `tarefas.json` com `fs.writeFileSync`

▼ **responde "ok" para o navegador**

🔄 **index.html chama carregar()**

Faz um novo `fetch GET /tarefas` para pegar a lista atualizada.

▼

⚙️ **server.js responde com a lista atualizada**

Devolve o JSON com todas as tarefas atuais.

▼

👤 **Você vê a nova tarefa aparecer na tela**

O ciclo se completa em milissegundos.

💡 **Resumo em uma frase:** o frontend pede, o backend processa e salva, o frontend atualiza a tela.

📚 6. Glossário de tudo que apareceu

Pastas e arquivos

Nome	Tipo	Para que serve
`todo-local/`	pasta	Raiz do projeto. Tudo fica dentro dela.
`public/`	pasta	Arquivos que o navegador pode acessar (HTML, CSS, imagens).
`public/index.html`	arquivo	A interface da aplicação (frontend).
`server.js`	arquivo	O servidor Node.js (backend).
`tarefas.json`	arquivo	Onde as tarefas ficam salvas (persistência).

Conceitos

Termo	Significado
Node.js	Programa que executa JavaScript fora do navegador.

Termo	Significado
Frontend	O que o usuário vê (roda no navegador).
Backend	O que processa e guarda dados (roda no Node.js).
HTTP	Protocolo de comunicação entre frontend e backend.
Rota	Um "endereço" que o servidor reconhece (ex.: `/tarefas`).
GET / POST / PUT / DELETE	Verbos HTTP: ler, criar, atualizar, apagar.
JSON	Formato de texto para guardar/transportar dados.
require('http')	Importa um módulo que já vem embutido no Node.
fs	Módulo do Node para ler/escrever arquivos.
path	Módulo do Node para montar caminhos de arquivos.
localhost:3000	Endereço local do seu servidor na porta 3000.
fetch()	Função do navegador para fazer pedidos HTTP.
Persistência	Dados que sobrevivem ao fechar o programa.

Comandos usados

Comando	O que faz
`mkdir todo-local`	Cria a pasta do projeto
`cd todo-local`	Entra na pasta
`mkdir public`	Cria a pasta pública
`node server.js`	Executa o servidor
`Ctrl + C`	Para o servidor

📝 7. Quiz de fixação (10 questões)

Marque as respostas e clique em **Verificar** no final.

1 **O que é o Node.js?**

- ○ Um navegador de internet alternativo

- [x] **Um programa que executa JavaScript fora do navegador**
- [ ] Uma linguagem de programação nova, diferente do JavaScript
- [ ] Um banco de dados relacional

2 **Neste projeto, o arquivo `index.html` pertence ao frontend ou ao backend?**

- [x] **Frontend, porque roda no navegador e mostra a tela ao usuário**
- [ ] Backend, porque é lido pelo Node.js
- [ ] Ambos, com o mesmo peso
- [ ] Nenhum dos dois — é só um arquivo de configuração

3 **Qual é o papel do arquivo `tarefas.json` ?**

- [ ] Definir a aparência da página
- [x] **Servir como banco de dados simples que guarda as tarefas em texto**
- [ ] Criar o servidor HTTP
- [ ] Compilar o JavaScript em código nativo

4 **Para que serve a pasta `public/` ?**

- [ ] Guardar o arquivo `server.js`
- [x] **Conter arquivos que o navegador vai acessar (HTML, CSS, imagens)**
- [ ] Substituir o `tarefas.json`
- [ ] Ser o banco de dados relacional do projeto

5 **Qual verbo HTTP é usado para criar uma nova tarefa?**

- [ ] GET

- [x] **POST**
- [ ] PUT
- [ ] DELETE

6 **Por que as tarefas continuam lá depois de fechar o navegador?**

- [ ] Porque o navegador guarda tudo automaticamente
- [x] **Porque o backend salva os dados no arquivo `tarefas.json` em disco**
- [ ] Porque a página mantém os dados na memória RAM
- [ ] Porque o HTML tem persistência embutida

7 **Qual módulo do Node é usado para ler e escrever arquivos?**

- [ ] `http`
- [ ] `path`
- [x] `fs`
- [ ] `json`

8 **Se `node server.js` estiver rodando e você apertar `Ctrl + C` no terminal, o que acontece?**

- [ ] O servidor continua rodando em segundo plano
- [x] **O servidor é encerrado e o site para de responder em `localhost:3000`**
- [ ] O arquivo `tarefas.json` é apagado
- [ ] O navegador fecha sozinho

9 **O mesmo JavaScript pode rodar no navegador (frontend) e no Node.js (backend).**

✅ **Verdadeiro**

❌ Falso

10 **Para rodar este projeto é necessário instalar frameworks como Express, React ou Angular.**

✅ Verdadeiro

❌ **Falso**

✅ Verificar Respostas 🔄 Limpar Respostas

📊 **Resultado**

10 / 10

Aproveitamento: 100%

🚀 8. Próximos passos

Quando você dominar o que vimos aqui, dá para evoluir:

- Instalar **Express** para escrever rotas de forma mais enxuta
- Adicionar `npm init` e entender o `package.json`
- Separar o CSS e o JS do HTML (pastas `css/` e `js/`)
- Trocar o `tarefas.json` por um banco real (SQLite, MongoDB)

> ✅ Mas nada disso antes de o básico acima estar sólido. Você já entendeu o ciclo completo: **frontend pede, backend processa e salva, frontend atualiza a tela**.