Panduan Setup CBT Sekolah

Neon (database) + Cloudflare (Worker) untuk repo **pakchoyy/cbtgas**. Kerjakan berurutan, satu bagian sekali duduk. Tidak perlu buru-buru.

Aturan utama: password, API key, dan token **jangan pernah ditempel di chat**. Simpan hanya sebagai environment variable atau di Notepad pribadi.

Gambaran besar

Bagian	Fungsi	Yang dibutuhkan
Neon	Database Postgres + RLS	NEON_API_KEY
Cloudflare Worker	API aplikasi	CLOUDFLARE_API_TOKEN, CLOUDFLARE_ACCOUNT_ID
Hyperdrive	Penghubung Worker ke Neon	Dibuat 1 kali di dashboard

Bagian 1: Neon

1. Buka **console.neon.tech** dan login.
2. Klik **New Project**, nama bebas (misalnya *cbt-sekolah*). Pilih region terdekat. Cek dulu apakah sekolah mensyaratkan server di Indonesia (pertanyaan terbuka di PRD).
3. Salin **connection string** role owner (diawali *postgresql://*) ke Notepad.
4. Buat API key: **Account settings, API keys, Create new API key**. Salin ke Notepad.

Bagian 2: Isi variable di environment Claude

1. Di title bar sesi Claude, buka menu **environment**, lalu klik **Edit**.
2. Tambahkan variable (di bagian Network secrets bila ada, kalau tidak sebagai environment variable): **NEON_API_KEY**, **CLOUDFLARE_API_TOKEN**, **CLOUDFLARE_ACCOUNT_ID**.
3. Simpan, lalu **mulai sesi baru**. Sesi lama tidak membaca variable baru.

Bagian 3: Cloudflare

1. Buka **dash.cloudflare.com** dan login dengan akun Cloudflare yang akan dipakai.
2. Buka **My Profile, API Tokens, Create Token, Custom token**.
3. Izin minimal: Account / Workers Scripts / Edit; Account / Hyperdrive / Edit; Account / Workers R2 Storage / Edit; Account / Account Settings / Read.
4. Batasi token ke akun yang dipakai saja, lalu salin token ke Notepad.
5. Cari **Account ID** di dashboard (Workers & Pages, sidebar kanan) dan salin.

Akun Cloudflare boleh berbeda dari akun Claude. Dengan cara token ini, masalah "akun tidak cocok" pada connector MCP tidak berlaku.

Bagian 4: Siapkan database

Jalankan migrasi memakai role owner Neon:

```
psql "$NEON_OWNER_URL" -v ON_ERROR_STOP=1 -f db/migrations/0001_init.sql
```

Lalu buat role login untuk aplikasi (bukan owner, supaya RLS berlaku):

```
CREATE ROLE cbt_login LOGIN PASSWORD 'ganti-password-kuat';
GRANT cbt_app TO cbt_login;
```

Catatan: script tes *db/tests/rls_cross_school.sql* lolos di Postgres lokal karena user lokal adalah superuser. Di Neon, owner tunduk pada RLS, jadi script itu perlu *set_config('app.role','owner',true)* di awal. Perbaikan ini belum dibuat.

Bagian 5: Hyperdrive dan deploy

1. Di dashboard Cloudflare: **Workers & Pages, Hyperdrive, Create**. Isi connection string Neon dengan user **cbt_login**.
2. Salin ID Hyperdrive ke *wrangler.toml* menggantikan *REPLACE_WITH_HYPERDRIVE_ID*, lalu commit.
3. Deploy:

```
npm install
npx wrangler deploy
```

Tes: buka alamat */health* di Worker. Hasil yang benar:

```
{"ok":true,"env":"dev"}
```

Kalau ada masalah

Gejala	Penyebab umum	Solusi
neon login timeout	Callback ke 127.0.0.1 sandbox tidak terjangkau dari browser	Pakai NEON_API_KEY, bukan login browser
Akun tidak cocok (MCP)	Akun Claude di browser berbeda dengan Claude Desktop	Samakan akun, atau pakai API token
Variable tidak terbaca	Sesi lama belum memuat variable baru	Mulai sesi baru
Data semua sekolah terlihat	App memakai role owner	Pakai role cbt_login (cbt_app)
Hyperdrive error	ID masih placeholder	Isi ID asli di wrangler.toml

Daftar centang

[ ] Project Neon dibuat

[ ] API key Neon dibuat

[ ] Token dan Account ID Cloudflare disiapkan

[ ] 3 variable diisi di environment Claude, sesi baru dimulai

[ ] Migrasi dijalankan di Neon

[ ] Role cbt_login dibuat

[ ] Hyperdrive dibuat, ID masuk wrangler.toml

[ ] Worker di-deploy, /health berhasil