

คู่มือการตั้งค่าระบบ taskyapp Bot & Dashboard

ฉบับสมบูรณ์ สำหรับการนำระบบไปใช้งานจริงในบริษัท

คู่มือการตั้งค่าและใช้งานระบบ taskyapp

⚡ (ฉบับเชื่อมต่อตรงผ่าน HTTPS — ไม่ต้องใช้ Google Apps Script)

สารบัญหัวข้อการตั้งค่า

- 🔍 1. สิ่งที่ต้องจัดเตรียมก่อนเริ่ม (Prerequisites)
- 📄 2. การสร้างและตั้งค่าฐานข้อมูล Supabase
- 🔑 3. การเตรียมคีย์เชื่อมต่อของ Jira Cloud
- 💬 4. การสร้าง Webhook ของ Google Chat (ส่วนแจ้งเตือน)
- 🗣️ 5. การสร้าง API Key ของ Google Gemini (สมอง AI)
- ⚙️ 6. การรันสคริปต์ตั้งค่าระบบอัตโนมัติ (Local Setup)
- 🚀 7. การอัปโหลดขึ้น GitHub และการ Deploy บน Vercel
- 🔌 8. การเชื่อมต่อบอทเข้า Google Chat (ต่อตรง HTTPS)
- 🔗 9. การผูกระบบแจ้งเตือนกลับของ Jira Webhook
- 👥 10. การเชื่อมโยงชื่อเล่นของทีมงานในระบบ Dashboard
- 💬 11. คู่มือการสั่งงานบอทด้วยภาษาพูดธรรมชาติ (NLP Commands)
- 🔧 12. วิธีแก้ไขปัญหาที่พบบ่อย (Troubleshooting)

🔍 1. สิ่งที่ต้องจัดเตรียมก่อนเริ่ม (Prerequisites)

เพื่อให้ระบบนี้ให้สมบูรณ์ โปรดเตรียมบัญชีและโปรแกรมต่อไปนี้ให้พร้อม:

- **Node.js** (เวอร์ชัน 18.0.0 ขึ้นไป)
- บัญชี **GitHub** และบัญชี **Vercel** สำหรับอัปโหลดและเปิดใช้งานระบบเว็บฟรี
- บัญชี **Supabase** สำหรับใช้งานฐานข้อมูลคลาวด์ PostgreSQL ฟรี
- บัญชี **Jira Cloud** ที่มีสิทธิ์ระดับ Admin
- ห้องกลุ่ม (**Space**) ในแอป Google Chat ที่คุณต้องการติดตั้งบอท

2. การสร้างและตั้งค่าฐานข้อมูล Supabase

ฐานข้อมูลนี้ใช้จัดเก็บข้อมูลงานประวัติ และสถิติร่วมกันระหว่าง Dashboard และบอท

1. เข้าไปที่  **Supabase** แล้วล็อกอินด้วย GitHub

2. คลิกปุ่ม **New Project** และกรอกรายละเอียดดังนี้:

- **Project Name:** ตั้งชื่อโปรเจกต์ เช่น **taskyapp-database**

- **Database Password:** ตั้งรหัสผ่านและจดบันทึกไว้ใน Notepad (สำคัญมาก)

- **Region:** เลือกเป็น **Southeast Asia (Singapore)**

3. คลิกปุ่ม **Create new project** และรอประมาณ 1 นาทีจนระบบตั้งค่าเสร็จ

4. คลิกปุ่ม **Connect** (แถบสีเขียวขาวบน) -> เลือกเมนู **Transaction pooler** -> เลือกแท็บย่อย **URI**

5. คัดลอกลิงก์การเชื่อมต่อที่แสดงขึ้นมา และแก้ไขข้อความ **[YOUR-PASSWORD]** เป็นรหัสผ่านจริงที่คุณตั้งไว้ เช่น:

```
postgresql://postgres.xxx:my_password@aws-0-ap-southeast-1.pooler.supabase.com:6543/postgres
```

3. การเตรียมคีย์เชื่อมต่อของ Jira Cloud

ค่าความปลอดภัยชุดนี้ใช้เชื่อมต่อบบบเว็บ Next.js เข้ากับบอร์ด Jira ของคุณ

1. **JIRA_DOMAIN:** ดูจาก URL ล็อกอินของหน่วยงานคุณ เช่น `your-company.atlassian.net`

2. **JIRA_EMAIL:** อีเมลที่คุณใช้สำหรับลงทะเบียนและล็อกอินใช้งาน Jira Cloud

3. **JIRA_API_TOKEN:**

- เข้าไปที่  [Atlassian API Tokens](#)

- คลิกปุ่ม **Create API token** -> ตั้งชื่อว่า `taskyapp-access` -> คลิก **Create**

- คัดลอกรหัส Token ที่แสดงขึ้นมาจดบันทึกเก็บไว้ในทันทีก่อนปิดหน้าต่าง

4. **JIRA_PROJECT_KEY:** ตัวอักษรตัวย่อหน้าชื่อตัวงานของโครงการคุณ เช่น `KAN` หรือ `DEV`

4. การสร้าง Webhook ของ Google Chat (ส่วนแจ้งเตือน)

ส่วนนี้ทำหน้าที่ส่งข้อความการเปลี่ยนแปลงจากระบบ วิ่งกลับเข้าไปโพสต์อัปเดตสมาชิกในห้องแชท

1. เปิดแอป **Google Chat** และคลิกเข้าไปในห้องกลุ่ม (Space) ที่ต้องการ

2. คลิกที่ **ชื่อห้องแชทด้านบนสุด** -> เลือก **Apps & integrations** (แอปและการผสานรวม)

3. คลิกปุ่ม **Webhooks** -> เลือก **Add webhook**

4. ตั้งชื่อบอทผู้แจ้งเตือน เช่น `taskyapp Notifier` -> คลิก **Save**

5. คัดลอกรหัส **Webhook URL** ยาวๆ ที่แสดงบนหน้าจอ บันทึกเก็บไว้ใน Notepad

5. การสร้าง API Key ของ Google Gemini (สมอง AI)

คีย์นี้ช่วยประมวลผลคำสั่งภาษาไทยทั่วไปของผู้ใช้ในห้องแชทให้กลายเป็นคำสั่งสั่งการคอมพิวเตอร์

1. เข้าไปที่เว็บ  [Google AI Studio](#)

2. คลิกปุ่ม **Create API key**

3. เลือกสร้างคีย์ใหม่ในโครงการของคุณ จากนั้นคัดลอกรหัส **API Key (ขึ้นต้นด้วย AlzaSy...)** บันทึกเก็บไว้

⚙️ 6. การรันสคริปต์ตั้งค่าระบบอัตโนมัติ (Local Setup)

สคริปต์นี้จะสร้างไฟล์เชื่อมต่อระบบ (`.env`) และตั้งค่าสร้างตารางข้อมูล 7 ตารางบน Supabase อัตโนมัติ

1. ดำเนินการแตกไฟล์โปรเจกต์ `taskyapp-handoff.zip` ลงบนคอมพิวเตอร์ของคุณ

2. เข้าไปยังโฟลเดอร์โครงการ จากนั้นรันไฟล์สคริปต์สำหรับติดตั้ง:

- ระบบ Windows: ดับเบิลคลิกไฟล์ `setup.bat`

- ระบบ Mac/Linux: เปิด Terminal ในโฟลเดอร์โครงการ รันคำสั่ง `chmod +x setup.sh` ตามด้วย `./setup.sh`

3. สคริปต์จะดาวน์โหลด Dependencies และเปิดหน้าจอถามตอบในหน้าต่าง Terminal

4. กรอกค่าต่างๆ ที่คุณเตรียมไว้ใน Notepad ตอบคำถามให้ครบทั้ง 7 รายการ

5. เมื่อตอบเสร็จ สคริปต์จะบันทึกค่าลงในไฟล์ `.env` และสร้างตารางข้อมูลในคลาวด์ Supabase ให้ทันที

⑦ 7. การอัปโหลดขึ้น GitHub และการ Deploy บน Vercel

7.1 อัปโหลดขึ้น GitHub

1. เข้าเว็บ [GitHub](#) และสร้าง Repository ใหม่ ตั้งค่าประเภทเป็น `Private`

2. นำไฟล์โค้ดและโฟลเดอร์ทั้งหมดที่อยู่ข้างในโฟลเดอร์ `nextjs-app` อัปโหลดขึ้นไปยังคลาวด์ GitHub ของคุณ

7.2 Deploy บน Vercel

1. ล็อกอิน [Vercel](#) ด้วยบัญชี GitHub

2. กดปุ่ม `Add New...` -> เลือก `Project` -> ค้นหาและกด `Import` หลังโปรเจกต์ `taskyapp`

3. ⚠️ **ขั้นตอนบังคับ (สำคัญมาก):** มองหาหัวข้อ `Root Directory` -> คลิกปุ่ม `Edit` -> พิมพ์คำว่า `nextjs-app` ลงไปและกดบันทึก

4. ไปที่หัวข้อ `Environment Variables`

5. เปิดไฟล์ `.env` ในคอมพิวเตอร์ของคุณ คัดลอกเนื้อหาทั้งหมดมาวางในช่องกรอกของ Vercel (ระบบจะตรวจจับและแบ่งค่าให้อัตโนมัติทุกตัวแปร)

6. คลิกปุ่ม **Deploy** และรอประมาณ 1-2 นาที จากนั้นบันทึก **Vercel URL (ลิงก์เว็บย่อของคุณ)** เก็บไว้ใช้งาน

🔑 8. การเชื่อมต่อบอทเข้า Google Chat (ต่อตรง HTTPS)

บอทเวอร์ชันนี้รองรับการยิงตรงผ่าน HTTPS URL แทนที่โดยไม่ต้องตั้งค่า Google Apps Script ให้ซับซ้อน

1. เข้าเว็บ 🖱️ **Google Cloud Console** เลือก Project ของคุณ
2. ค้นหาคำว่า **Google Chat API** ในช่องค้นหาด้านบน -> คลิกเปิดใช้งาน (**Enable**)
3. คลิกแถบเมนู **Configuration** (การตั้งค่า) ทางด้านซ้าย และระบุค่าต่างๆ ดังนี้:

- **App name:** **taskyapp**
- **Description:** **ระบบบอทช่วยเหลือจัดการตั๋วงาน Jira อัจฉริยะ**
- **Functionality:** ตั้งค่าที่ช่อง **[x] Receive 1:1 messages** และ **[x] Join spaces...**
- **Connection settings:** คลิกเลือก **HTTPS URL**
- **URL:** กรอกรหัสเว็บ Vercel ของคุณตามด้วยเส้นทาง **/api/webhook** เช่น:
https://your-app.vercel.app/api/webhook
- **Visibility:** เลือกให้คนในองค์กรใช้งานได้ทุกคน

4. คลิกปุ่ม **Save** ด้านล่างสุดเพื่อบันทึก
5. เข้าแอป Google Chat -> ไปที่ห้อง Space -> คลิกชื่อห้องด้านบนสุด -> เลือก **Apps & integrations** -> กดเพิ่มบอทโดยระบุชื่อ **taskyapp** บอทจะเข้ามาประจำการในห้องทันที

🔗 9. การผูกระบบแจ้งเตือนกลับของ Jira Webhook

ตั้งค่าให้บอร์ดงานใน Jira ยิงโพสต์รายงานกิจกรรมเมื่อมีการแก้ไขสถานะตั๋วงานกลับเข้าแชท Google Chat

1. ล็อกอินระบบ Jira Cloud ของคุณ -> คลิกปุ่มฟันเฟือง **Settings** ขวาบน -> เลือกหัวข้อ **System**
2. เลื่อนแถบเมนูด้านซ้ายล่างสุด คลิกเลือกหัวข้อ **Webhooks** -> กดปุ่ม **Create a Webhook**

3. กรอกรการเชื่อมต่อ:

- **URL:** กรอกรลิงก์ Vercel ของคุณตามด้วย `/api/jira/webhook` เช่น:

`https://your-app.vercel.app/api/jira/webhook`

4. เลื่อนลงมาที่หมวด **Events** ดึกลเลือกเหตุการณ์ในหัวข้อ **Issue** ดังนี้:

- [x] **created**

- [x] **updated**

5. กดปุ่ม **Create** บันทึกการอัปเดตข้อมูล

10. การเชื่อมโยงชื่อเล่นของทีมงานในระบบ Dashboard

บอทจะสามารถทำตามคำสั่งมอบงานให้บุคคลได้ เช่น "สั่งให้สมหญิงทำ" ก็ต่อเมื่อคุณได้ผูกบัญชีไว้ล่วงหน้าแล้ว

1. เปิดหน้าเว็บเบราว์เซอร์ไปที่ลิงก์ Vercel ของคุณ และทำการล็อกอินด้วยบัญชีแอดมิน (`admin` / `admin123`)
2. คลิกไปที่แถบเมนูจัดการทีม (`Team`)
3. กดปุ่มเพิ่มสมาชิกใหม่ กรอกร**ชื่อเล่น (Nickname)** เป็นภาษาไทย และใช้ระบบค้นหาอัตโนมัติเลือกชื่อ **Jira Display Name** ของทีมงานคนนั้นให้จับคู่กันอย่างถูกต้อง
4. กดบันทึกข้อมูล ทีมงานทุกคนจะเริ่มพิมพ์มอบงานผ่านแชทบอทได้ทันที

11. คู่มือการสั่งงานบอทด้วยภาษาพูดธรรมชาติ (NLP Commands)

เมื่อต้องการเรียกใช้บอทในห้องกลุ่ม ให้พิมพ์พิมพ์แท็ก `@taskyapp` นำหน้าเสมอ แต่ถ้าส่งข้อความแบบแชทส่วนตัว (DM) สามารถพิมพ์ข้อความสั่งงานได้ทันทีโดยไม่ต้องแท็ก:

11.1 คำสั่งสร้างตัวงานใหม่ (Create Issue)

- การสั่งสร้าง Epic (งานหลัก):

- `@taskyapp` สร้างงานหลัก พัฒนาดีไซน์หน้าเว็บ

- @taskyapp เปิด Epic เขียนโปรแกรมระบบ API
 - การสร้าง Task ย่อย (ต้องมีคำว่า งานย่อย, จ๊อบ, job หรือ sub-task เสมอ):
- @taskyapp สร้างงานย่อย ออกแบบหน้าจอ Login งานหลักคือ KAN-5 (ผูกเป็นตัวย่อยภายใต้ KAN-5)
- @taskyapp สร้าง job เขียนเชื่อมต่อ API มอบให้ สมหญิง ความสำคัญ สูง

11.2 คำสั่งสร้างหลายงานพร้อมกัน (Bulk Create)

พิมพ์ประโยคคำสั่งเชื่อมด้วยคำว่า "และ" หรือ "and"

- ตัวอย่างการสร้างงาน:
- @taskyapp สร้างงาน ออกแบบหน้าแรก มอบให้ สมใจ และ สร้างงาน เขียนโค้ดหลังบ้าน มอบให้ dev1

11.3 คำสั่งแก้ไขตัวงานและเปลี่ยนสถานะ (Update & Transition)

บอทจะระบุพิกัดตัวงานหรือรหัสตัวเลขนำหน้าตัว เช่น KAN-3

- แก้ไขรายละเอียด: @taskyapp แก้ไขงาน KAN-3 เปลี่ยนวันกำหนดส่งเป็น 2026-08-01
- เปลี่ยนคนรับผิดชอบ: @taskyapp ย้ายงาน KAN-5 ให้ dev2 รับผิดชอบ
- เปลี่ยนระดับความสำคัญ: @taskyapp เปลี่ยนระดับความสำคัญ KAN-2 เป็น สูงสุด
- เปลี่ยนสถานะงาน:
- @taskyapp ปิดงาน KAN-6 (เปลี่ยนเป็น Done)
- @taskyapp ย้าย KAN-7 ไปหน้ากำลังทำงาน (เปลี่ยนเป็น In Progress)

11.4 คำสั่งเรียกดูสถิติและค้นหาข้อมูล (Query)

- ดูสถิติโครงการ: @taskyapp สรุปภาพรวมงานค้างทั้งหมดให้หน่อย
- ขอสถิติงานเจาะจงคน: @taskyapp สรุปงานค้างของ สมหญิง
- ค้นหาตามชื่อคิวเวิร์ด: @taskyapp ค้นหาคำว่า API

12. วิธีแก้ไขปัญหาที่พบบ่อย (Troubleshooting)

❌ พิมพ์ส่งหาบอทแล้ว บอทเงียบ ไม่มีการตอบรับใดๆ

- **ตรวจสอบการหลับของเซิร์ฟเวอร์ (Vercel Sleep Mode):** ในบางโปรเจกต์แบบฟรี หากไม่มีกิจกรรมการพิมพ์คุยนานๆ เซิร์ฟเวอร์จะเข้าสู่โหมดประหยัดพลังงาน การส่งสัญญาณข้อความครั้งแรกอาจเกิด Timeout (ช้ากว่า 10 วินาที)

- **วิธีแก้:** ทดลองเปิดหน้าเว็บเบราว์เซอร์ Dashboard ของคุณเพื่อกระตุ้นให้ระบบทำงาน จากนั้นลองส่งข้อความทดสอบโดยพิมพ์ `@taskyapp ping` ดูการตอบสนอง

- **ตรวจสอบรูปแบบ Endpoint:** ไปที่ Google Cloud -> Google Chat API -> Configuration ตรวจสอบว่าช่อง URL กรอกโดเมนเว็บต่อท้ายด้วย `/api/webhook` ครบถ้วนและเลือกใช้การต่อตรงแบบ `HTTPS URL` เท่านั้น

❌ บอทตอบกลับในแชทว่าทำสำเร็จ แต่ไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆ ในโปรแกรม Jira จริง

- **สาเหตุ:** การยืนยันสิทธิ์บัญชีล้มเหลว (API Token ของ Jira หรืออีเมลที่กรอกในไฟล์ตั้งค่าทำงานไม่ถูกต้อง)
- **วิธีแก้:** เปิดเว็บเบราว์เซอร์ไปที่ลิงก์ตรวจสอบสถานะระบบ `https://[ลิงก์เว็บของคุณ]/api/health` และดูว่าระบบแจ้งว่า Jira มีสถานะเชื่อมต่อเชื่อมโยงสำเร็จหรือไม่ หากขึ้นว่า Error ให้สร้าง API Token ใหม่ใน Atlassian และอัปเดตไฟล์ตั้งค่าบนหน้า Vercel ให้ถูกต้อง