

คู่มือการตั้งค่าระบบ taskyapp Bot & Dashboard

ฉบับสมบูรณ์ สำหรับการนำระบบไปใช้งานจริงในบริษัท

คู่มือการตั้งค่าและใช้งานระบบ taskyapp

⚡ (ฉบับเชื่อมต่อตรงผ่าน HTTPS — ไม่ต้องใช้ Google Apps Script)

สารบัญหัวข้อการตั้งค่า

- 🔍 1. สิ่งที่ต้องจัดเตรียมก่อนเริ่ม (Prerequisites)
- 📖 2. การสร้างและตั้งค่าฐานข้อมูล Supabase
- 🔑 3. การเตรียมคีย์เชื่อมต่อของ Jira Cloud
- 💬 4. การสร้าง Webhook ของ Google Chat (ส่วนแจ้งเตือน)
- 🗣️ 5. การสร้าง API Key ของ Google Gemini (สมอง AI)
- ⚙️ 6. การรันสคริปต์ตั้งค่าระบบอัตโนมัติ (Local Setup)
- 🚀 7. การอัปโหลดขึ้น GitHub และการ Deploy บน Vercel
- 🔌 8. การเชื่อมต่อบอทเข้า Google Chat (ต่อตรง HTTPS)
- 🔗 9. การผูกระบบแจ้งเตือนกลับของ Jira Webhook
- 👥 10. การเชื่อมโยงชื่อเล่นของทีมงานในระบบ Dashboard
- 💬 11. คู่มือการสั่งงานบอทด้วยภาษาพูดธรรมชาติ (NLP Commands)
- 🔧 12. วิธีแก้ไขปัญหาที่พบบ่อย (Troubleshooting)

🔍 1. สิ่งที่ต้องจัดเตรียมก่อนเริ่ม (Prerequisites)

เพื่อในระบบนี้ให้สมบูรณ์ โปรดเตรียมบัญชีและโปรแกรมต่อไปนี้ให้พร้อม:

- **Node.js** (เวอร์ชัน 18.0.0 ขึ้นไป)
- บัญชี **GitHub** และบัญชี **Vercel** สำหรับอัปโหลดและเปิดใช้งานระบบเว็บฟรี
- บัญชี **Supabase** สำหรับใช้งานฐานข้อมูลคลาวด์ PostgreSQL ฟรี
- บัญชี **Jira Cloud** ที่มีสิทธิ์ระดับ Admin
- ห้องกลุ่ม (**Space**) ในแอป Google Chat ที่คุณต้องการติดตั้งบอท

2. การสร้างและตั้งค่าฐานข้อมูล Supabase

ฐานข้อมูลนี้ใช้จัดเก็บข้อมูลงาน ประวัติ และสถิติร่วมกันระหว่าง Dashboard และบอท

1. ไปที่เว็บไซต์  **Supabase** แล้วล็อกอินด้วยบัญชี GitHub ของคุณ (คลิก **Start your project** -> เลือก **Sign in with GitHub**)

2. เมื่อเข้าสู่หน้าหลักของแดชบอร์ด ให้คลิกปุ่ม **New Project** (สีเขียว) และตั้งค่าดังนี้:

- **Organization:** เลือกชื่อองค์กรบัญชีของคุณ (ปกติคือชื่อบัญชี GitHub)

- **Name:** ตั้งชื่อโปรเจกต์ฐานข้อมูล เช่น **taskyapp-database**

- **Database Password:** กำหนดรหัสผ่านที่ปลอดภัย และจดบันทึกเก็บไว้ใน **Notepad** ทันที

⚠ **สำคัญมาก:** โปรดหลีกเลี่ยงการใช้ตัวอักษรพิเศษอย่าง **@** , **:** , **/** , **#** ในรหัสผ่านฐานข้อมูล เนื่องจากจะทำให้การเชื่อมโยง URL ฐานข้อมูลล้มเหลว (เกิดข้อผิดพลาด Error 500) แนะนำให้ใช้เฉพาะตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ พิมพ์เล็ก และตัวเลขเท่านั้น

- **Region:** เลื่อนหาและเลือกเป็น **Singapore (Southeast Asia)** เพื่อความรวดเร็วในการส่งข้อมูลที่ใกล้ประเทศไทยที่สุด

- **Pricing Plan:** เลือกสิทธิ์แผนงานแบบ **Free** (ฟรี)

3. คลิกปุ่ม **Create new project** และรอประมาณ 1 - 2 นาทีจนวงกลมแสดงสถานะกลายเป็นสีเขียวเพื่อเริ่มใช้งานคลาวด์เซิร์ฟเวอร์

4. คลิกปุ่ม **Connect** (ปุ่มแถบสีเขียวบริเวณด้านขวาบนของหน้าแดชบอร์ด Supabase)

5. หน้าต่าง Pop-up จะเปิดขึ้นมา ให้คุณเลือกคลิกเมนูดังนี้:

- **Connection method:** เลือกเปิดใช้ช่องทาง **Transaction pooler** (ห้ามเลือก Session pooler หรือ Direct connection)

- **Format:** คลิกเลือกแท็บย่อยชื่อว่า **URI**

6. คลิกปุ่ม **Copy** คัดลอกลิงก์การเชื่อมต่อด้านล่างมาวางลง Notepad ชั่วคราว ซึ่งจะมีหน้าตาดังนี้:

```
postgresql://postgres:xxxxxx:[YOUR-PASSWORD]@aws-0-ap-southeast-
```

```
1.pooler.supabase.com:6543/postgres
```

7. **แก้ไขลิงก์ใน Notepad:** ลบคำว่า **[YOUR-PASSWORD]** (รวมเครื่องหมายวงเล็บเหลี่ยมออก) แล้วกรอกรหัสผ่านฐานข้อมูลจริงที่คุณตั้งไว้ในข้อ 2 ลงไปแทนที่ให้เรียบร้อย เช่น:

```
postgresql://postgres:xxxxxx:MyDatabasePass2026@aws-0-ap-southeast-
```

```
1.pooler.supabase.com:6543/postgres
```

นี่คือค่า DATABASE_URL ที่ถูกต้องและพร้อมนำไปกรอก

3. การเตรียมคีย์เชื่อมต่อของ Jira Cloud (4 ค่า)

ชุดข้อมูลนี้จำเป็นสำหรับให้บอทวิ่งไปอัปเดตงานบนกระดาน Jira ขององค์กรคุณได้สำเร็จ

3.1 JIRA_DOMAIN (โดเมนองค์กรของคุณ)

1. เปิดหน้าต่างใหม่แล้วล็อกอินเข้าใช้งานกระดาน Jira Cloud ขององค์กรคุณตามปกติ

2. สังเกตที่แถบที่อยู่ด้านบนสุดของเว็บเบราว์เซอร์ (URL bar) เช่น

```
https://mycompany.atlassian.net/jira/your-board
```

3. คัดลอกเฉพาะข้อความส่วนชื่อโดเมนหลัก (ข้อความที่อยู่หลังเครื่องหมาย **https://** จนถึงก่อนตัวเครื่องหมาย **/** ตัวแรก) เช่น:

```
mycompany.atlassian.net
```

จดค่านี้ไว้เป็น JIRA_DOMAIN

3.2 JIRA_EMAIL (อีเมลบัญชีผู้ใช้)

1. คืออีเมลส่วนตัวหรืออีเมลของแอดมินระบบที่คุณใช้สำหรับการล็อกอินเข้าพินิจงานและเข้าหน้าตั้งค่า Jira Cloud ขององค์กรคุณ เช่น:

```
admin@mycompany.com
```

จดค่านี้ไว้เป็น JIRA_EMAIL

3.3 JIRA_API_TOKEN (รหัสผ่านเข้าถึงข้อมูลผ่านโค้ด)

1. เข้าไปที่หน้าเว็บไซต์จัดการความปลอดภัยของบัญชี Atlassian  **Atlassian API Tokens** (ล็อกอินด้วยบัญชีอีเมล Jira ตัวเดียวกับข้อ 3.2)
2. คลิกปุ่มสีฟ้า **Create API token**
3. ระบบจะแสดงหน้าต่างให้ตั้งชื่อเรียก ให้พิมพ์ว่า **taskyapp-token** เพื่อระบุวัตถุประสงค์
4. คลิกปุ่ม **Create**
5. รหัส Token ตัวอักษรสุ่มยาวๆ จะแสดงขึ้นมา ให้คลิกปุ่ม **Copy** และนำรหัสไปวางเก็บใน Notepad ทันที

⚠️ ข้อควรระวังสูงสุด: รหัส Token นี้จะขึ้นแสดงให้คุณเห็นและคัดลอกเพียง "ครั้งเดียว" เท่านั้น หากกดปิดหน้าต่างหรือรีเฟรชหน้าเว็บ รหัสจะซ่อนถาวรและไม่สามารถเรียกดูได้อีก (หากทำรหัสหาย ต้องกดสร้าง Token ขึ้นใหม่ขึ้นมาแทน)

3.4 JIRA_PROJECT_KEY (รหัสย่อของโครงการ)

1. เปิดหน้ากระดานบอร์ด Jira Cloud ของคุณ -> เลือกเข้าไปยังตัวโครงการ (Project) ที่ต้องการเชื่อมต่อใช้งาน
2. สังเกตตัวอักษรย่อภาษาอังกฤษที่อยู่ข้างหน้าตัวเลขรหัสตัวงาน เช่น หากตัวงานชื่อ **KAN-1** , **KAN-2** ตัวย่อประจำโครงการของคุณคือ **KAN**
3. หรือคลิกเข้าเมนู **Project settings** (การตั้งค่าโครงการ) -> ดูตรงหัวข้อ **Key** เช่น **KAN**

⚠️ สำคัญ: ต้องกรอกเป็นภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด เช่น KAN ห้ามเขียนสะกดด้วยตัวพิมพ์เล็กหรือตัวผสมเด็ดขาด

4. การสร้าง Webhook ของ Google Chat (ส่วนแจ้งเตือน)

ส่วนนี้ทำหน้าที่เปิดทางให้บอร์ด Jira ยิงรายงานแจ้งเตือนกิจกรรมความเคลื่อนไหวกลับเข้ามาโพสดีโนสเปซแชท

1. เปิดแอป **Google Chat** (หรือพิมพ์คุยผ่านหัวข้อ Chat ใน Gmail)
2. คลิกเลือกสเปซ (Space) หรือห้องกลุ่มงานที่คุณและทีมงานใช้สนทนากันอยู่
3. คลิกที่ **ชื่อหัวข้อห้องแชทด้านบนสุด** (ใกล้กับลูกศรชี้ลงด้านบน) -> เมนูย่อยจะแสดงลงมา ให้คลิกเลือกหัวข้อ **Apps & integrations** (แอปและการผสานรวม)
4. จะมีหน้าต่างป๊อปอัพขึ้นแสดง -> ให้เลือกคลิกแถบเมนูหัวข้อ **Webhooks**
5. คลิกปุ่ม **Add webhook** (สีฟ้า)
6. กรอกรายละเอียดดังนี้:

- **Name:** ตั้งชื่อบอทผู้ทำหน้าที่ประกาศข่าว เช่น `taskyapp Notifier`
 - **Avatar URL:** (สามารถเว้นว่างได้ หรือนำลิงก์รูปภาพโลโก้ของคุณมาวางเพื่อให้บอทมีรูปโปรไฟล์ที่สวยงาม)
 - 7. คลิกปุ่ม `Save` (บันทึก)
 - 8. ระบบจะสร้างชื่อ Webhook ขึ้นมาพร้อมกับลิงก์ URL ยาวๆ อยู่ด้านล่างสุด ให้คลิกปุ่ม `Copy` คัดลอกมาเก็บไว้ใน Notepad
- ตัวอย่างลิงก์: `https://chat.googleapis.com/v1/spaces/xxxx/messages?key=xxxx&token=xxxx`

5. การสร้าง API Key ของ Google Gemini (สมอง AI)

คียันี้ช่วยให้ระบบมีสิทธิ์เรียกใช้สมองปัญญาประดิษฐ์เพื่อช่วยถอดรหัสวิเคราะห์ประโยคคำสั่งภาษาไทย

1. เข้าไปยังเว็บไซต์  **Google AI Studio**
2. ลงชื่อเข้าใช้งานด้วยบัญชี Google Account ของคุณ
3. คลิกปุ่มสีฟ้าเด่นชัดชื่อว่า `Create API key`
4. หน้าต่างป๊อปอัพจะแสดงขึ้นมาให้เลือกโครงการ:
 - หากคุณเพิ่งเริ่มใช้งาน ให้คลิกเลือกคำสั่ง `Create API key in new project` เพื่อสร้างโครงการและสิทธิ์เข้าใช้ AI ฟรีทันที
5. รอให้ระบบประมวลผลหมุนเสร็จ จะปรากฏหน้าต่างรหัสคีย์ขึ้นต้นด้วยคำว่า `AIzaSy...` ให้คลิกปุ่ม `Copy` และนำค่ามาเก็บไว้ใน Notepad

6. การรันสคริปต์ตั้งค่าระบบอัตโนมัติ (Local Setup)

สคริปต์นี้จะสร้างไฟล์เชื่อมต่อบนระบบ (`.env`) และตั้งค่าสร้างตารางข้อมูล 7 ตารางบน Supabase อัตโนมัติ

1. ดำเนินการแตกไฟล์โปรเจกต์ `taskyapp-handoff.zip` ลงบนคอมพิวเตอร์ของคุณ
2. เข้าไปยังโฟลเดอร์โครงการ จากนั้นรันไฟล์สคริปต์สำหรับติดตั้ง:

- ระบบ Windows: ดับเบิลคลิกไฟล์ `setup.bat`

- ระบบ Mac/Linux: เปิด Terminal ในโฟลเดอร์โครงการ รันคำสั่ง `chmod +x setup.sh` ตามด้วย `./setup.sh`

3. สคริปต์จะดาวน์โหลด Dependencies และเปิดหน้าจอถามตอบในหน้าต่าง Terminal
4. กรอกค่าต่างๆ ที่คุณเตรียมไว้ใน Notepad ตอบคำถามให้ครบทั้ง 7 รายการ
5. เมื่อตอบเสร็จ สคริปต์จะบันทึกค่าลงในไฟล์ `.env` และสร้างตารางข้อมูลในคลาวด์ Supabase ให้ทันที

⑦ 7. การอัปโหลดขึ้น GitHub และการ Deploy บน Vercel

7.1 อัปโหลดขึ้น GitHub

1. เข้าเว็บ [GitHub](#) และสร้าง Repository ใหม่ ตั้งค่าประเภทเป็น `Private`
2. นำไฟล์โค้ดและโฟลเดอร์ทั้งหมดที่อยู่ข้างในโฟลเดอร์ `nextjs-app` อัปโหลดขึ้นไปยังคลาวด์ GitHub ของคุณ

7.2 Deploy บน Vercel

1. ล็อกอิน [Vercel](#) ด้วยบัญชี GitHub
2. กดปุ่ม `Add New...` -> เลือก `Project` -> ค้นหาและกด `Import` หลังโปรเจกต์ `taskyapp`
3. ⚠️ ขั้นตอนบังคับ (สำคัญมาก): มองหาหัวข้อ `Root Directory` -> คลิกปุ่ม `Edit` -> พิมพ์คำว่า `nextjs-app` ลงไปและกดบันทึก
4. ไปที่หัวข้อ `Environment Variables`
5. เปิดไฟล์ `.env` ในคอมพิวเตอร์ของคุณ คัดลอกเนื้อหาทั้งหมดมาวางในช่องกรอกของ Vercel (ระบบจะตรวจจับและแบ่งค่าให้อัตโนมัติทุกตัวแปร)
6. คลิกปุ่ม `Deploy` และรอประมาณ 1-2 นาที จากนั้นบันทึก `Vercel URL` (ลิงก์เว็บย่อของคุณ) เก็บไว้ใช้งาน

🔗 8. การเชื่อมต่อบอทเข้า Google Chat (ต่อตรง HTTPS)

บอทเวอร์ชันนี้รองรับการยิงตรงผ่าน HTTPS URL ทันทีโดยไม่ต้องตั้งค่า Google Apps Script ให้ซับซ้อน

1. เข้าเว็บ 🖱️ **Google Cloud Console** เลือก Project ของคุณ
2. ค้นหาคำว่า **Google Chat API** ในช่องค้นหาด้านบน -> คลิกเปิดใช้งาน (**Enable**)
3. คลิกแถบเมนู **Configuration** (การตั้งค่า) ทางด้านซ้าย และระบุค่าต่างๆ ดังนี้:

- **App name:** **taskyapp**
- **Description:** **ระบบบอทช่วยเหลือจัดการตั๋วงาน Jira อัจฉริยะ**
- **Functionality:** ตั๊กถูกที่ช่อง **[x] Receive 1:1 messages** และ **[x] Join spaces...**
- **Connection settings:** คลิกเลือก **HTTPS URL**
- **URL:** กรอกรลิงก์เว็บ Vercel ของคุณตามด้วยเส้นทาง **/api/webhook** เช่น:
https://your-app.vercel.app/api/webhook
- **Visibility:** เลือกให้คนในองค์กรใช้งานได้ทุกคน

4. คลิกปุ่ม **Save** ด้านล่างสุดเพื่อบันทึก

5. เข้าแอป Google Chat -> ไปที่ห้อง Space -> คลิกชื่อห้องด้านบนสุด -> เลือก **Apps & integrations** -> กดเพิ่มบอทโดยระบุชื่อ **taskyapp** บอทจะเข้ามาประจำการในห้องทันที

🔗 9. การผูกระบบแจ้งเตือนกลับของ Jira Webhook

ตั้งค่าให้บอร์ดงานใน Jira ยิงโพสต์รายงานกิจกรรมเมื่อมีการแก้ไขสถานะตั๋วงานกลับเข้าแชท Google Chat

1. ล็อกอินระบบ Jira Cloud ของคุณ -> คลิกปุ่มฟันเฟือง **Settings** ขวาบน -> เลือกหัวข้อ **System**
2. เลื่อนแถบเมนูด้านซ้ายล่างสุด คลิกเลือกหัวข้อ **Webhooks** -> กดปุ่ม **Create a Webhook**
3. กรอกรการเชื่อมต่อ:

- **URL:** กรอกรลิงก์ Vercel ของคุณตามด้วย **/api/jira/webhook** เช่น:

https://your-app.vercel.app/api/jira/webhook

4. เลื่อนลงมาที่หมวด **Events** ตั๊กเลือกเหตุการณ์ในหัวข้อ **Issue** ดังนี้:

- **[x] created**

- **[x] updated**

5. กดปุ่ม **Create** บันทึกการอัปเดตข้อมูล
-

👤 10. การเชื่อมโยงชื่อเล่นของทีมงานในระบบ Dashboard

บอทจะสามารถทำตามคำสั่งมอบงานให้บุคคลได้ เช่น "สั่งให้สมหญิงทำ" ก็ต่อเมื่อคุณได้ผูกบัญชีไว้ล่วงหน้าแล้ว

1. เปิดหน้าเว็บเบราว์เซอร์ไปที่ลิงก์ Vercel ของคุณ และทำการล็อกอินด้วยบัญชีแอดมิน (`admin` / `admin123`)
2. คลิกไปที่แถบเมนูจัดการทีม (`Team`)
3. กดปุ่มเพิ่มสมาชิกใหม่ กรอกชื่อเล่น (Nickname) เป็นภาษาไทย และใช้ระบบค้นหาอัตโนมัติเลือกชื่อ `Jira Display Name` ของทีมงานคนนั้นให้จับคู่กันอย่างถูกต้อง
4. กดบันทึกข้อมูล ทีมงานทุกคนจะเริ่มพิมพ์มอบงานผ่านแชทบอทได้ทันที

💬 11. คู่มือการสั่งงานบอทด้วยภาษาพูดธรรมชาติ (NLP Commands)

เมื่อต้องการเรียกใช้บอทในห้องกลุ่ม ให้พิมพ์พิมพ์แท็ก `@taskyapp` นำหน้าเสมอ แต่ถ้าส่งข้อความแบบแชทส่วนตัว (DM) สามารถพิมพ์ข้อความสั่งงานได้ทันทีโดยไม่ต้องแท็ก:

11.1 คำสั่งสร้างตัวงานใหม่ (Create Issue)

- การสั่งสร้าง Epic (งานหลัก):

- `@taskyapp` สร้างงานหลัก พัฒนาดีไซน์หน้าเว็บ

- `@taskyapp` เปิด Epic เขียนโปรแกรมระบบ API

- การสั่งสร้าง Task ย่อย (ต้องมีคำว่า งานย่อย, จ๊อบ, job หรือ sub-task เสมอ):

- `@taskyapp` สร้างงานย่อย ออกแบบหน้าจอ Login งานหลักคือ KAN-5 (ผูกเป็นตัวย่อยภายใต้ KAN-5)

- `@taskyapp` สร้างงาน job เขียนเชื่อมต่อ API มอบให้ สมหญิง ความสำคัญ สูง

11.2 คำสั่งสร้างหลายงานพร้อมกัน (Bulk Create)

พิมพ์ประโยคคำสั่งเชื่อมด้วยคำว่า "และ" หรือ "and"

- ตัวอย่างการสั่งงาน:

- `@taskyapp` สร้างงาน ออกแบบหน้าแรก มอบให้ สมใจ และ สร้างงาน เขียนโค้ดหลังบ้าน มอบให้ dev1

11.3 คำสั่งแก้ไขตัวงานและเปลี่ยนสถานะ (Update & Transition)

บอทจะระบุพิกัดตัวงานจากรหัสตัวเลขหน้าตัว เช่น `KAN-3`

- แก้ไขรายละเอียด: `@taskyapp แก้ไขงาน KAN-3 เปลี่ยนวันกำหนดส่งเป็น 2026-08-01`
 - เปลี่ยนคนรับผิดชอบ: `@taskyapp ย้ายงาน KAN-5 ให้ dev2 รับผิดชอบ`
 - เปลี่ยนระดับความสำคัญ: `@taskyapp เปลี่ยนระดับความสำคัญ KAN-2 เป็น สูงสุด`
 - เปลี่ยนสถานะงาน:
- `@taskyapp ปิดงาน KAN-6` (เปลี่ยนเป็น Done)
 - `@taskyapp ย้าย KAN-7 ไปหน้ากำลังทำงาน` (เปลี่ยนเป็น In Progress)

11.4 คำสั่งเรียกดูสถิติและค้นหาข้อมูล (Query)

- ดูสถิติโครงการ: `@taskyapp สรุปภาพรวมงานค้างทั้งหมดให้หน่อย`
- ขอสถิติงานเจาะจงคน: `@taskyapp สรุปงานค้างของ สมหญิง`
- ค้นหาตามชื่อคิวเวิร์ด: `@taskyapp ค้นหาคำว่า API`

🔧 12. วิธีแก้ไขปัญหาที่พบบ่อย (Troubleshooting)

❌ พิมพ์ส่งบอทแล้ว บอทเงียบ ไม่มีการตอบรับใดๆ

- ตรวจสอบการหลับของเซิร์ฟเวอร์ (Vercel Sleep Mode): ในบางโปรเจกต์แบบฟรี หากไม่มีกิจกรรมการพิมพ์ คุยนานๆ เซิร์ฟเวอร์จะเข้าสู่โหมดประหยัดพลังงาน การส่งสัญญาณข้อความครั้งแรกอาจเกิด Timeout (ช้ากว่า 10 วินาที)
- วิธีแก้: ทดลองเปิดหน้าเว็บเบราว์เซอร์ Dashboard ของคุณเพื่อกระตุ้นให้ระบบทำงาน จากนั้นลองส่งข้อความทดสอบโดยพิมพ์ `@taskyapp ping` ดูการตอบสนอง
- ตรวจสอบรูปแบบ Endpoint: ไปที่ Google Cloud -> Google Chat API -> Configuration ตรวจสอบว่าช่อง URL กรอกโดเมนเว็บต่อท้ายด้วย `/api/webhook` ครบถ้วนและเลือกใช้การต่อตรงแบบ `HTTPS URL` เท่านั้น

❌ บอทตอบกลับในแชทว่าทำสำเร็จ แต่ไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆ ในโปรแกรม Jira จริง

- สาเหตุ: การยืนยันสิทธิ์บัญชีล้มเหลว (API Token ของ Jira หรืออีเมลที่กรอกในไฟล์ตั้งค่าทำงานไม่ถูกต้อง)
- วิธีแก้: เปิดเว็บเบราว์เซอร์ไปที่ลิงก์ตรวจสอบสถานะระบบ `https://[ลิงก์เว็บของคุณ]/api/health` และดูว่าระบบแจ้งว่า Jira มีสถานะเชื่อมต่อเชื่อมโยงสำเร็จหรือไม่ หากขึ้นว่า Error ให้สร้าง API Token ใหม่ใน

Atlassian และอัปเดตไฟล์ตั้งค่าบนหน้า Vercel ให้ถูกต้อง

— จบคู่มือ —