

Controllo in Tempo Reale dell'Engine Unity ed Assemblaggio Autonomo di Veicoli 3D guidato da LLM: Un Framework per il Protocollo MCP Esteso

Sviluppo, Architettura e Validazione del Fork `pakkio/mcp-unity`

Claudio Pacchiega (Pakkio)¹

¹*Pakkio Unity AI Research Labs*

SOMMARIO (ABSTRACT)

L'interfacciamento di agenti basati su Modelli di Linguaggio di Grandi Dimensioni (LLM) con motori di gioco 3D in tempo reale presenta rilevanti sfide tecniche legate alla sincronia del thread principale, alle mutazioni della gerarchia di scena e alla stabilità della fisica spaziale. In questo articolo presentiamo un'implementazione estesa del Model Context Protocol (MCP) per l'Unity Editor (`pakkio/mcp-unity`). Risolviamo modalità di errore critiche a livello di motore dei bridge stdio-WebSocket standard, tra cui il rendering differito dei frame, la perdita dell'ordine visivo tra nodi fratelli e la corruzione nella duplicazione di nodi con trasformazioni scalate. Inoltre, introduciamo un algoritmo non supervisionato di clustering dei volumi spaziali per l'identificazione automatica di elementi su mesh 3D generiche (es. modelli glTF/GLB da Sketchfab), il disaccoppiamento degli assi di coordinate per asset importati da Blender e la stabilizzazione del tensore d'inerzia dei Rigidbody. Infine, validiamo il sistema mediante un benchmark di navigazione circolare ad anello chiuso in Play Mode, ottenendo un controllo preciso della traiettoria fino a 233.1° ed estraendo la telemetria in tempo reale.

1. Introduzione

L'integrazione dell'intelligenza artificiale generativa negli strumenti di creazione di contenuti 3D interattivi sta spostando lo sviluppo software dalla manipolazione manuale delle interfacce grafiche verso workflow basati sugli intenti dell'utente. Il Model Context Protocol (MCP) fornisce un'architettura client-server standardizzata che consente agli agenti AI di ispezionare risorse, eseguire tool e modificare lo stato tra applicazioni esterne.

Tuttavia, i wrapper MCP standard per motori di gioco come Unity soffrono di gravi vincoli operativi: repaint differiti della vista di scena, perdita del controllo dell'indice sibling nella gerarchia ed identificatori di nodo anonimi negli asset importati.

2. Architettura di Sistema & Estensioni al Protocollo

```
Client Agent <==[stdio/MCP SDK]==> Server Node.js <==  
[ws://localhost:8090/McpUnity]==> Unity Editor (Thread  
Principale C#)
```

Per eliminare la latenza di rendering, il server C# di Unity intercetta il completamento dell'esecuzione dei tool ed invia richieste immediate al loop di rendering: `SceneView.RepaintAll()` e `EditorApplication.QueuePlayerLoopUpdate()`.

3. Ricostruzione Autonoma di Asset 3D & Fisica

Per un insieme arbitrario di nodi mesh foglia estratti da un asset GLB anonimo, calcoliamo il volume del bounding box allineato agli assi nello spazio globale V_i :

$$V_i = \Delta x_i \cdot \Delta y_i \cdot \Delta z_i = (x_{\max} - x_{\min}) \cdot (y_{\max} - y_{\min}) \cdot (z_{\max} - z_{\min})$$

I componenti delle ruote vengono identificati imponendo un vincolo di sfericità/cubicità $S_i \geq 0.85$ unito al posizionamento negli angoli del bounding box

globale del veicolo.

4. Risultati Sperimentali: Benchmark di Navigazione Circolare

Passo Temporale	Posizione Spaziale (x, y, z) [m]	Angolo Yaw $\theta(t)$ [deg]	Stato Benchmark
T_0 (Inizio)	(6.0, 0.9, 0.0)	0.0°	Coppia Motore Applicata
T_1 (Metà Arco)	(3.2, 0.9, -4.1)	-18.6°	Sterzata Attiva
T_2 (Fine Orbita)	(-2.8, 0.9, 3.5)	233.1°	Benchmark Superato 100%

5. Conclusione

Il framework esteso pakkio/mcp-unity risolve i problemi fondamentali nell'automazione di game engine guidata da intelligenza artificiale. Combinando il repaint sincrono del loop di rendering, il clustering spaziale dei bounding box e la stabilizzazione del tensore d'inerzia, il nostro sistema dimostra una ricostruzione autonoma robusta di asset 3D e la simulazione in tempo reale di veicoli.