6301052Y นิชาภา พักเพ้า
6301066S พัณณ์ชิตา ชีรพัฒนไชยน์

ภาคผนวก L

การทดลองที่ 12 การศึกษาอุปกรณ์เก็บรักษาข้อมูลและระบบไฟล์

การทดลองนี้อธิบายและเชื่อมโยงเนื้อหาความรู้ของทุกบทเข้าด้วยกัน แต่จะเน้นบทที่ 6 และบทที่ 7 เพื่อให้ผู้อ่านมองเห็นอุปกรณ์อินพุตและเอาต์พุตเหมือนไฟล์แต่ละไฟล์ โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

- เพื่อให้เข้าใจการวัดขนาดของไฟล์และไดเรกทอรีในระบบไฟล์
- เพื่อให้รู้จักโครงสร้างและระบบไฟล์ของการ์ดหน่วยความจำไมโคร SD ที่ใช้งานในปัจจุบัน
- เพื่อให้เข้าใจระบบไฟล์ (File System) ชนิดต่างๆ บนบอร์ด Pi
- เพื่อให้สามารถเชื่อมโยงอุปกรณ์อินพุต/เอาต์พุตชนิดต่างๆ กับระบบไฟล์

L.1 ขนาดของไฟล์และไดเรกทอรี

ผู้อ่านสามารถ**ตรวจสอบ**ขนาดของไฟล์ใดๆ ชื่อ filename ที่แท้จริง หน่วยเป็นไบต์ ด้วยคำสั่ง **du** (DIsk Usage) โดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

- ย้ายไดเรกทอรีปัจจุบันไปที่ **/home/pi** ซึ่งเป็นไดเรกทอรีหลักของผู้ใช้ชื่อ pi

```
$ cd /home/pi
```
6301052Y

- สร้างไฟล์ข้อความ test.txt ด้วยโปรแกรม nano ด้วยคำสั่งต่อไปนี้

```
$ nano test.txt
```

พิมพ์ข้อความ fdd ลงในไฟล์ ทำการ Write โดยกดปุ่ม Ctrl แช่ตามด้วยปุ่ม o ออกจากโปรแกรมโดยกดปุ่ม Ctrl แช่ตามด้วยปุ่ม x

- คำสั่ง ‘du -b filename’ จะแสดงผลขนาดเป็นจำนวนไบต์นำหน้าชื่อไฟล์นั้น

```
$ du -b test.txt
4 test.txt
```

ตัวเลข 4 หมายถึง เลขจำนวนไบต์ที่คำสั่ง du แสดงผลมาตามพารามิเตอร์ b ที่ส่งไป เพื่อบอกค่าขนาดของไฟล์ test.txt เป็นจำนวน 4 ไบต์

- คำสั่ง ‘du -B1 filename’ ผู้อ่านสามารถ**ตรวจสอบ**ขนาดของไฟล์ใดๆ ชื่อ filenameที่จัดเก็บเป็นจำนวนเท่าของ 4096 ไบต์ ในอุปกรณ์เก็บรักษาข้อมูล SD ด้วยคำสั่งต่อไปนี้

```
$ du -B1 test.txt
4096 test.txt
```

ตัวเลข 4096 หมายถึง เลขจำนวนไบต์ที่คำสั่ง du แสดงผลมาตามพารามิเตอร์ B1 ที่ส่งไป โดยผู้อ่านจะสังเกตเห็นความแตกต่าง ถึงแม้ไฟล์มีข้อมูลจำนวนน้อยเพียงไม่กี่ไบต์ แต่การจองพื้นที่ในอุปกรณ์สำรองจะมีขนาดเป็นจำนวนเท่าของ 4096 ไบต์เสมอ เช่น 8192, 16384 เป็นต้น

- คำสั่ง ‘du -h’ จะแสดงผลขนาดหรือจำนวนไบต์โดยใช้หน่วยเช่น K (Kibi: 1024) M (Mebi: 1048576) G (Gibi: 1073741824) นำหน้าชื่อไดเรกทอรีหรือโฟลเดอร์ที่อยู่ใต้ไดเรกทอรีปัจจุบัน และจดบันทึก 5 รายการแรกในตาราง

```
$ du -h
```

Size	Folder Name
4.0K	./.gnupg/private-keys-v1.d
8.0K	./.gnupg
24K	./asm/Lab8/Lab8_4
4.0K	./asm/Lab8/Lab8 Lab8_3
4.0K	./asm/Lab8/Lab8Lab8_3

```
t63010524@Pi432b:~ $ du -h
4.0K    ./.gnupg/private-keys-v1.d
8.0K    ./.gnupg
24K     ./asm/Lab8/Lab8_4
4.0K    ./asm/Lab8/Lab8 Lab8_3
4.0K    ./asm/Lab8/Lab8Lab8_3
88K     ./asm/Lab8
104K    ./asm/Lab7
32K     ./asm/Lab6
228K    ./asm
4.0K    ./.local/share/nano
8.0K    ./.local/share
12K     ./.local
308K    .
```

L.2 ระบบไฟล์

ผู้ใช้หรือผู้ดูแลระบบลินุกซ์ สามารถ**ตรวจสอบ**การใช้งานอุปกรณ์เก็บรักษาข้อมูล เช่น ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ โซลิดสเตทไดรฟ์ การ์ดหน่วยความจำ SD ได้โดยคำสั่ง

- คำสั่ง **df** (Disk File System) สามารถแสดงรายละเอียดของอุปกรณ์เก็บรักษาข้อมูลในเครื่อง
- คำสั่ง 'df -h' จะแสดงรายการ ดังต่อไปนี้ จ
ที่แล้ว

```
$ df -h
```

ขนาดจำนวน byte

```
t63010524@Pi432b:~ $ df -h
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/root        29G  6.9G   21G  26% /
devtmpfs        3.7G     0  3.7G   0% /dev
tmpfs           3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
tmpfs           3.9G   17M  3.9G   1% /run
tmpfs           5.0M  4.0K  5.0M   1% /run/lock
tmpfs           3.9G     0  3.9G   0% /sys/fs/cgroup
/dev/mmcblk0p1  253M   49M  204M  20% /boot
tmpfs           790M  4.0K  790M   1% /run/user/1000
tmpfs           790M     0  790M   0% /run/user/1055
tmpfs           790M     0  790M   0% /run/user/1023
```

Filesystem	Size	Used	Available	Use%	Mounted on
/dev/root	29G	6.9G	21G	26%	/
devtmpfs	3.7G	0	3.7G	0%	/dev/
tmpfs	3.9G	0	3.9G	0%	/dev/shm
tmpfs	3.9G	17M	3.9G	1%	/run
tmpfs	5.0M	4.0K	5.0M	1%	/run/lock

Mouse อยู่ directory ไหน

โดย Size จะแสดงผลขนาดหรือจำนวนไบต์โดยใช้ตัวคูณที่แตกต่างกัน เช่น K (Kibi: 1024) M (Mebi: 1048576) G (Gibi: 1073741824)

- คำสั่ง 'df -T' จะเพิ่มคอลัมน์ชนิด (Typ
ของ 1 KiB (KibiByte) (1K) แทน จดบัน

```
$ df -T
```

จำนวน block

```
t63010524@Pi432b:~ $ df -T
Filesystem     Type     1K-blocks    Used Available Use% Mounted on
/dev/root      ext4      29733356 7223428  21248600  26% /
devtmpfs       devtmpfs   3879284       0   3879284   0% /dev
tmpfs          tmpfs      4044148       0   4044148   0% /dev/shm
tmpfs          tmpfs      4044148   16992   4027156   1% /run
tmpfs          tmpfs         5120       4      5116   1% /run/lock
tmpfs          tmpfs      4044148       0   4044148   0% /sys/fs/cgroup
/dev/mmcblk0p1 vfat        258095   49281    208814  20% /boot
tmpfs          tmpfs       808828       4    808824   1% /run/user/1000
tmpfs          tmpfs       808828       0    808828   0% /run/user/1055
tmpfs          tmpfs       808828       0    808828   0% /run/user/1023
```

Filesystem	Type	1K-blocks Used	Available	Use%	Mounted on
/dev/root	ext4	29733356	21249116	26%	/
devtmpfs	devtmpfs	3879284	3879284	0%	/dev
tmpfs	tmpfs	4044148	4044148	0%	/dev/shm
tmpfs	tmpfs	4044148	4027164	1%	/run
tmpfs	tmpfs	5120	5116	1%	/run/lock

```
t63010524@Pi432b:~ $ df -i
Filesystem      Inodes  IUsed   IFree IUse% Mounted on
/dev/root      1870176 164313 1705863    9% /
devtmpfs         74939    439   74500    1% /dev
tmpfs           157371      1  157370    1% /dev/shm
tmpfs           157371    616  156755    1% /run
tmpfs           157371      3  157368    1% /run/lock
tmpfs           157371     15  157356    1% /sys/fs/cgroup
/dev/mmcblk0p1       0      0       0     - /boot
tmpfs           157371     20  157351    1% /run/user/1000
tmpfs           157371     13  157358    1% /run/user/1055
tmpfs           157371     13  157358    1% /run/user/1023
```

- คำสั่ง ‘df -i‘ จะแสดงรายการต่างๆ ดังนี้ จดบันทึ

```
$ df -i
```

Filesystem	Inodes	IUsed	IFree	IUse%	Mounted on
/dev/root	1870176	164273	1705903	9%	/
devtmpfs	74939	439	74500	1%	/dev
tmpfs	157371	1	157370	1%	/dev/shm
tmpfs	157371	612	156759	1%	/run
tmpfs	157371	3	157368	1%	/run/lock

โดยคอลัมน์ที่ 2 จากทางซ้ายจะแสดงผลเป็นจำนวน **ไอโหนด** แทน รายละเอียดเรื่องไอโหนด ผู้อ่านสามารถค้นคว้าเพิ่มเติมได้ในบทที่ 7 และทาง wikipedia

- คำสั่ง **stat** แสดงรายละเอียดของไฟล์หรือไดเรกทอรี การทดลองนี้จะใช้ไดเรกทอรี asm ที่มีอยู่ และเติมตัวเลขในช่องว่าง

```
$ cd /home/pi
$ stat asm
```

```
  File: asm
  Size: 4096            Blocks: 8          IO Block: 4096   directory
Device: 6302h/25346d    Inode: 518714      Links: 3
Access: (0755/drwxr-xr-x)  Uid: ( 1023/t63010524)   Gid: ( 1023/t63010524)
Access: 2022-02-14 14:06:32.500617486 +0700
Modify: 2022-02-21 14:32:51.427168640 +0700
Change: 2022-02-21 14:32:51.427168640 +0700
 Birth: -
```

ผู้อ่านจะต้องกรอกผลลัพธ์ในช่องว่าง ดังต่อไปนี้

- ชื่อ asm
- ขนาด 4096 ไบต์ ใช้พื้นที่จำนวน 8 Blocks ซึ่งหมายถึง 8 **เซ็กเตอร์**ๆ ละ 512 ไบต์ เป็น directory
- มีหมายเลข Device = 6302h/45826d หรือเท่ากับ 6302_{16}/45826_{10}
- มีหมายเลข Inode = 518714_{10} จำนวน 3 Links
- สิทธิ์เข้าถึง (Access) ด้วยรหัส 0755_{16} หรือ 111_2:101_2:101_2 โดยผู้ใช้หมายเลข Uid (User ID)= 1023 ชื่อผู้ใช้ (Username)= t63010524 ในกรุปหมายเลข Groupid= 1023 ชื่อกรุป t63010524

- เข้าถึง (Access) ... วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2022 เวลา 14:06:32
- เปลี่ยนแปลง (Modify) ... วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2022 เวลา 14:32:51
- เวลาที่ Inode เปลี่ยนแปลง (Change) ... วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2022 เวลา 14:32:51

เบื้องต้นผู้เขียนขอให้ผู้อ่านสร้างไฟล์ผลลัพธ์จากคำสั่ง stat ไปเก็บในไฟล์ เพื่อมาใช้ประกอบการทดลองต่อไป โดย

เขียนลงในไฟล์

```
$ stat asm > stat_asm.txt
```

* pipe

หลังจากนั้น เราสามารถ**ตรวจสอบ**สถานะของไฟล์ stat_asm.txt ได้ดังนี้

```
$ stat stat_asm.txt
```

เรียก stat ของไฟล์ที่กรอบ

A. แตกต่าง

```
  File: stat_asm.txt
  Size: 343             Blocks: 8          IO Block: 4096   regular file
Device: b302h/45826d Inode: 399054        Links: 1
Access: (0644/-rw-r--r--)  Uid: ( 1023 /t63010524)   Gid: ( 1023 /t63010524)
Access: 2022-04-03 03:36:10.516304132 +0700
Modify: 2022-04-03 03:36:10.516304104 +0700
Change: 2022-04-03 03:36:10.516304104 +0700
 Birth: -
```

Meta Data

ผู้อ่านจะต้องกรอกผลลัพธ์ในช่องว่าง ดังต่อไปนี้

- ชื่อ stat_asm.txt
- ขนาด 343 ไบต์ ใช้พื้นที่จำนวน 8 Blocks ซึ่งหมายถึง 8 **เซ็กเตอร์**ๆ ละ 512 ไบต์ เป็น regular file
- มีหมายเลข Device = b302h/45826d หรือเท่ากับ $b302_{16}$/45826_{10}
- มีหมายเลข Inode = 399054_{10} จำนวน 1 Links
- สิทธิ์เข้าถึง (Access Permission) ด้วยรหัส 0644_{16} หรือ 011_2:100_2:100_2 โดยผู้ใช้หมายเลข Uid (User ID)=1023 ชื่อผู้ใช้ (Username)= t63010524 ในกรุปหมายเลข Groupid=1023 ชื่อกรุป t63010524
- เข้าถึง (Access) ... วันที่ 03 เมษายน 2022 เวลา 03:36:10
- เปลี่ยนแปลง (Modify) ... วันที่ 03 เมษายน 2022 เวลา 03:36:10
- เวลาที่ Inode เปลี่ยนแปลง (Change) ... วันที่ 03 เมษายน 2022 เวลา 03:36:10
- หมายเลข Inode ของ asm กับ หมายเลข Inode ของ stat_asm.txt ตรงกันหรือไม่ เพราะเหตุใด

- asm เป็น **ไดเรกทอรี** ในขณะที่ stat_asm.txt เป็น regular file

- สิทธิ์เข้าถึง (Access Permission) รหัส 0765_{16} มีความหมายดังต่อไปนี้

  7_{16} – 111_2: เป็นของใคร เจ้าของไฟล์

  6_{16} – 110_2: เป็นของใคร ผู้ใช้กลุ่มเดียวกับเจ้าของไฟล์

  5_{16} – 101_2: เป็นของใคร ผู้ใช้อื่นๆ

L.3 อุปกรณ์อินพุต/เอาต์พุตในระบบไฟล์

การทดลองในหัวข้อนี้จะเชื่อมต่อกับเนื้อหาในบทที่ 3 และ การทดลองที่ 4 ภาคผนวก D หลักการของระบบปฏิบัติการยูนิกซ์ คือ การ**เมาท์** (Mount) อุปกรณ์กับไดเรกทอรีด้วยระบบไฟล์ (File System) ที่แตกต่างกัน โดยใช้ชื่อไดเรกทอรีที่แตกต่างกัน โดยมีไดเรกทอรีรูท (Root Directory) หรือโฟลเดอร์รูท เป็นตำแหน่งเริ่มต้น ผู้อ่านสามารถพิมพ์คำสั่งใน Terminal

```
$ mount
```

คำสั่งนี้จะแสดงรายชื่อการเมาท์ หรือ ผูกยึด อุปกรณ์อินพุต/เอาต์พุต เข้ากับระบบไฟล์ที่เหมาะกับอุปกรณ์นั้นๆ ด้วยชื่อไดเรกทอรีหรือชื่อไฟล์ของระบบปฏิบัติการ ผู้อ่านจะต้องกรอกผลลัพธ์ที่สำคัญในช่องว่าง และศึกษาคำอธิบายต่อไปนี้

- **/dev/mmcblk0p_7** on / type ext4 (rw,noatime) เป็นระบบไฟล์ **ext4** ซึ่งเป็นระบบไฟล์หลักของลินุกซ์ ย่อมาจากคำว่า Fourth Extended File System เป็นเวอร์ชันที่ 4 พัฒนาจากชนิด ext3 ซึ่งพัฒนาจากระบบยูนิกซ์ตามรายละเอียดในหัวข้อที่ 7.1 และ wikipedia
- devtmpfs on /dev type devtmpfs (rw, relatime, size=3834564k, nr_inodes=958641, mode=755)
- proc on /proc type proc (rw, relatime) เป็นระบบไฟล์เสมือน (Virtual File System) สำหรับระบบสำคัญต่างๆ เช่น CPU, โดยจะสร้างขึ้นเมื่อบูตเครื่อง และลบทิ้งเมื่อชัตดาวน์ระบบ รายละเอียดเพิ่มเติมที่ wikipedia
- sysfs on /sys type sysfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime) เป็นระบบไฟล์เสมือน (Virtual File System) รายละเอียดเพิ่มเติมที่ wikipedia
- securityfs on /sys/kernel/security type securityfs (rw, nosuid, nodev, noexec, relatime)
- tmpfs on /dev/shm type tmpfs (rw, nosuid, nodev) ย่อมาจากคำว่า Temporary File System รายละเอียดเพิ่มเติมที่ wikipedia
- devpts on /dev/pts type devpts (rw, nosuid, noexec, relatime, gid=5, mode=620, pt-mxmode=000) เป็นระบบไฟล์เสมือน (Virtual File System) สำหรับอุปกรณ์อินพุตเอาต์พุตต่างๆ รายละเอียดเพิ่มเติมที่ wikipedia
- ... ที่เหลือไม่สำคัญ

- **/dev/mmcblk0p1** on /boot type vfat ระบบไฟล์ **vfat** เป็นส่วนต่อขยายของระบบไฟล์ FAT ซึ่งย่อมาจากคำว่า File Allocation Table เพื่อรองรับชื่อไฟล์ที่ยาวกว่า FAT ที่มา: wikipedia
- ...

รายชื่อต่อไปนี้ คือ ตัวเลือกคุณสมบัติ (Atttribute) ที่สำคัญของระบบไฟล์ เช่น

- rw : read/write สามารถอ่านและเขียนได้
- noatime และ atime: No/ Access Time หมายถึง ไม่มี/มีการบันทึกเวลาในการสร้าง อ่านหรือเขียนไฟล์ทุกครั้ง
- relatime หมายถึง มีการบันทึกเวลาในการสร้าง อ่านหรือเขียนไฟล์ เมื่อเกิดการแก้ไขไฟล์ หรือ การอ่านหรือเข้าถึงไฟล์มากกว่าเวลาที่บันทึกไว้ก่อนหน้าอย่างน้อย 24 ชั่วโมง
- nosuid: No SuperUser ID เป็นการป้องกันไม่ให้ผู้ดูแลระบบ (SuperUser) กระทำการใดๆ ได้ เพื่อความมั่นคงปลอดภัย
- noexec: No Execution เพื่อตั้งค่าไม่ให้รันไฟล์ที่อยู่ในไดเรกทอรีนี้ได้ เช่น ไฟล์ที่เป็นไวรัสหรือมัลแวร์ (Malware) ที่แอบแฝงเข้ามา
- nodev: No Device หมายถึง การไม่อนุญาตให้สร้างหรืออ่านโหนด (Node) ซึ่งเป็นไฟล์ชนิดพิเศษ
- mode หมายถึง สิทธิ์การเข้าถึงไฟล์หรือไดเรกทอรี ประกอบด้วย บิตควบคุม Read Write Execute 3 ชุด รวมทั้งหมด 9 บิต ซึ่งได้อธิบายแล้วในหัวข้อที่ 7.1.4

ผู้อ่าน สามารถ แสดง รายชื่อ ไฟล์ หรือ ไดเรกทอรี หรือ ชื่อ อุปกรณ์ ภายใต้ ไดเรกทอรี /dev โดย พิมพ์ คำสั่ง บน โปรแกรม Terminal

root ชื่อ directory ที่สำคัญ

```
$ ls /dev
```

ผู้อ่านต้องเปรียบเทียบกับชื่ออุปกรณ์ที่ผู้เขียนตัวหนาไว้ว่าตรงกันหรือไม่ อย่างไร เพื่อให้ผู้อ่านมองเห็นชัดว่า **mmcblk0p2** มีอยู่จริงและระบบได้ทำการเมาท์เข้ากับไดเรกทอรีรูท (Root) นั่นคือ ไดเรกทอรี / ด้วยชนิด ext4 ตามที่ได้แสดงในคำสั่งก่อนหน้าแล้ว

ashem autofs **block** btrfs-control bus cachefiles cec0 cec1 **char** console cpu_dma_latency cuse disk dma_heap dri fb0 fd full fuse gpiochip0 gpiochip1 gpiochip2 **gpiomem** hidraw0 hidraw1 hidraw2 hidraw3 hwrng i2c-20 i2c-21 initctl input kmsg kvm log loop0 loop1 loop2 loop3 loop4 loop5 loop6 loop7 loop-control mapper media0 media1 mem mmcblk0 **mmcblk0p1** **mmcblk0p2** **mqueue** net null port ppp ptmx **pts** ram0 ram1 ram10 ram11 ram12 ram13 ram14 ram15 ram2 ram3 ram4 ram5 ram6 ram7 ram8 ram9 random raw rfkill rpivid-h264mem rpivid-hevcmem rpivid-initc rpivid-vp9mem serial1 **shm** snd **stderr** (error) **stdin** (input) **stdout** (output) tty (patty) tty0 ... ttyAMA0 ttyprintk uhid uinput urandom vchiq vcio vc-mem vcs ... watchdog watchdog0 zero

นอกจากนี้ อุปกรณ์สำคัญอื่นๆ เช่น stdin (standard input) stdout (standard output) และ stderr (standard error) นั้นเกี่ยวข้องกับโปรแกรม Terminal ซึ่งเชื่อมโยงกับประโยคในภาษา C ในการทดลองที่ 5 ภาคผนวก E

เชื่อมอย่างไร

```
#include <stdio.h>
```

L.4 กิจกรรมท้ายการทดลอง เลือกทำ ๒ ข้อ

1. จงใช้โปรแกรม File Manager แล้วคลิกขวาบนชื่อไฟล์เพื่อแสดงคุณสมบัติ (Properties) ต่างๆ บนแท็บ General และอธิบายโดยเฉพาะหัวข้อ Total size of files และ Size on disk ว่าเหตุใดถึงแตกต่างกัน
2. สร้างไฟล์ (New) ด้วยโปรแกรม nano คีย์ข้อความด้วยตัวอักษรจำนวน 1 ตัวแล้วบันทึก (Save) ใช้คำสั่ง ls -l เพื่อแสดงรายละเอียดของไดเรกทอรีที่บรรจุไฟล์นั้น เพื่อหาขนาดไฟล์ที่แท้จริง
3. โปรดสังเกตว่าใน test.txt ที่สร้างด้วยโปรแกรม nano เราได้พิมพ์ประโยค fdd คิดเป็นจำนวน 3 ตัวอักษรๆ ละ 1 ไบต์เท่านั้น จงหาว่าไบต์ที่ 4 คือตัวอักษรใดในรูปที่ 2.12
4. เพิ่มจำนวนตัวอักษรไปเรื่อยๆ ใน test.txt จนทำให้ไฟล์มีขนาดมากกว่าเท่ากับ 4096 ไบต์ แล้วใช้คำสั่ง du -B1 test.txt **ตรวจสอบ**ขนาดไฟล์อีกรอบ บันทึกและอธิบายผลที่ได้โดยเฉพาะจำนวน Blocks ที่ได้จากคำสั่งว่าเท่ากับกี่**เซ็กเตอร์**
5. จงเปรียบเทียบผลลัพธ์ของคำสั่ง stat ระหว่าง ไดเรกทอรี และ ไฟล์
6. สิทธิ์การเข้าถึง (Permission) ของไดเรกทอรีหรือของไฟล์ประกอบด้วยบิตจำนวน 9 บิต แบ่งเป็น 3 ชุดๆ ละ 3 บิต จงเรียงลำดับชุดต่างๆ ว่าเป็นของสิทธิ์ของใครบ้าง
7. จงใช้คำสั่งต่อไปนี้ เพื่อแสดงรายชื่อไดเรกทอรีและไฟล์ และอธิบายผลว่าหมายเลขที่อยู่ด้านซ้ายสุดคืออะไร และเหตุใดจึงมีค่าซ้ำ

```
$ ls -i -l /
```

8. จงใช้คำสั่งต่อไปนี้ เพื่อแสดงรายละเอียดของชื่อไดเรกทอรีคู่ที่ซ้ำจากข้อที่แล้ว และอธิบายผลว่ามีอะไรที่แตกต่างกัน เพราะเหตุใด

```
$ stat /proc
$ stat /sys

$ stat /dev
$ stat /run
```

9. จงใช้คำสั่งต่อไปนี้ เพื่อแสดงรายละเอียดของอุปกรณ์ และอธิบายว่ามีผลลัพธ์ที่แตกต่างกันหรือไม่ เพราะเหตุใด

```
$ stat /dev/mmcblk0p2
$ stat /
```

10. จงอธิบายว่าเหตุใดไดเรกทอรี asound จึงอยู่ใต้ /proc ในหัวข้อที่ I.2.3 การทดลองที่ 9 ภาคผนวก I
11. จงอธิบายความเชื่อมโยงระหว่าง gpiomem ที่ได้จากคำสั่ง ls /dev กับกิจกรรมท้ายการทดลองที่ 10 ภาคผนวก J

1. Total size of files = ขนาดจริงๆของ file

Size on disk = ขนาดพื้นที่ที่ใช้เก็บ file เหมือนกล่องที่ใช้เก็บไฟล์ มีแบ่งพื้นที่เป็น Allocate unit จึงมีขนาดมากกว่าหรือเท่ากับ Total size of files เสมอ

2. 2 bytes

```
t63010524@Pi432b:~ $ ls -l
total 48
-rw-r--r-- 1 t63010524 t63010524    0 Feb 21 14:22 a.out
drwxr-xr-x 5 t63010524 t63010524 4096 Feb 21 14:32 asm
-rw-r--r-- 1 t63010524 t63010524   93 Feb 14 13:42 Lab6
-rw-r--r-- 1 t63010524 t63010524   90 Feb 14 14:13 main.o
-rw-r--r-- 1 t63010524 t63010524   93 Feb 14 14:15 main.s
-rw------- 1 t63010524 t63010524    0 Feb 14 13:32 nano.save
-rw------- 1 t63010524 t63010524    4 Feb 14 13:32 nano.save.1
-rw------- 1 t63010524 t63010524    6 Feb 14 13:51 nano.save.2
-rw------- 1 t63010524 t63010524   74 Feb 14 14:10 nano.save.3
-rw------- 1 t63010524 t63010524   14 Feb 14 15:48 nano.save.4
-rw-r--r-- 1 t63010524 t63010524    3 Apr  4 09:22 new.txt
-rw-r--r-- 1 t63010524 t63010524    2 Apr  4 09:24 New.txt
-rw-r--r-- 1 t63010524 t63010524  343 Apr  4 09:12 stat_asm.txt
-rw-r--r-- 1 t63010524 t63010524    4 Apr  3 03:10 test.txt
t63010524@Pi432b:~ $ du -b New.txt
2       New.txt
```