

Ampliando: Conexiones y proveedores

Cómo conectar OpenCode con diferentes proveedores de IA

JA Palazón Ferrando

2026-06-17

Contenidos

1	Antes de empezar: conceptos básicos	2
2	Formas de conectar	2
2.1	Opción 1: Comandos directos (el más fácil)	2
2.2	Opción 2: Editar <code>opencode.json</code> (más control)	3
3	Configuración de variables de entorno	3
4	OpenAI	3
4.1	Registro	3
4.2	Modelos disponibles	3
4.3	Configuración en OpenCode	4
5	Anthropic	4
5.1	Registro	4
5.2	Modelos disponibles	4
5.3	Configuración en OpenCode	4
6	Google	5
6.1	Registro	5
6.2	Modelos disponibles	5
6.3	Configuración en OpenCode	5
7	DeepSeek	5
7.1	Registro	5
7.2	Modelos disponibles	5
7.3	Configuración en OpenCode	6
8	Groq (gratuito)	6
8.1	Registro	6
8.2	Modelos disponibles (gratuitos)	6
8.3	Configuración en OpenCode	6
9	OpenRouter: múltiples modelos, una sola clave	7
9.1	Ventajas	7
9.2	Registro	7
9.3	Modelos populares en OpenRouter	7
9.4	Configuración en OpenCode	7
10	Control de costes	8

11 Errores comunes	8
12 Comparativa de proveedores	8
13 Consejos prácticos	9
14 Referencias	9

💡 ¿Para quién es esta guía?

Esta guía amplía la información sobre proveedores de IA para creadores de contenido que ya tienen algo de experiencia con OpenCode. **No necesitas saber programar** para entenderla.

1. Antes de empezar: conceptos básicos

- **API key:** es una contraseña personal que te da acceso al modelo. No la compartas ni la subas a internet.
- **Variable de entorno:** es un sitio seguro donde tu ordenador guarda contraseñas para que los programas puedan usarlas sin que tú las escribas cada vez.
- **Tokens:** son las unidades que usa la IA para procesar texto. Un token es aproximadamente tres cuartas partes de una palabra. Cuando pagas “por token”, pagas por cada palabra que la IA lee o escribe.
- **.gitignore:** es un archivo que le dice a git “no guardes estos archivos”. Si usas git, añadir `.env` a `.gitignore` evita que tus contraseñas se suban por error a internet.

i ¿No sabes por dónde empezar?

- **Opción gratuita:** Groq (modelos Llama 3 sin coste)
- **Opción más fácil:** OpenRouter (una sola clave para todos los modelos)
- **Opción más potente:** OpenAI (GPT-4o) o Anthropic (Claude Sonnet)

⚠ Los precios y la disponibilidad cambian

Los precios de los modelos y su disponibilidad cambian periódicamente. Para ver la lista actualizada de modelos disponibles, escribe `/models` dentro de OpenCode. Los precios indicados en esta guía son orientativos y pueden no estar vigentes.

2. Formas de conectar

Hay dos formas de conectar OpenCode con un proveedor:

2.1. Opción 1: Comandos directos (el más fácil)

Escribe en el chat de OpenCode uno de estos comandos:

`/connect openrouter`

`/connect ollama`

OpenCode te guiará para elegir el modelo concreto dentro de cada opción.

2.2. Opción 2: Editar `opencode.json` (más control)

Si prefieres configurarlo manualmente, edita el archivo `opencode.json` en la raíz de tu proyecto. Esta opción se explica en detalle más abajo.

3. Configuración de variables de entorno

Variables de entorno

Cada proveedor requiere una clave de API que se almacena como variable de entorno. Crea un archivo `.env` en la raíz del proyecto con tus claves de acceso:

```
OPENAI_API_KEY=sk-proj-...
ANTHROPIC_API_KEY=sk-ant-...
GOOGLE_API_KEY=AIza...
GROQ_API_KEY=gsk-...
DEEPSEEK_API_KEY=sk-...
```

Añade `.env` a `.gitignore` para nunca versionar las claves.

Nunca subas tus claves a internet

Si usas git para guardar tu proyecto, asegúrate de que `.env` está en `.gitignore`. Si tus claves se filtran, cualquiera podrá usar tu cuenta y gastar tu dinero.

4. OpenAI

OpenAI: el proveedor más conocido

Modelos potentes pero caros. Ideal para tareas que requieren alta calidad.

4.1. Registro

1. Ve a platform.openai.com
2. Crea una cuenta o inicia sesión
3. Ve a API Keys y genera una nueva clave

4.2. Modelos disponibles

Modelo	Coste (1M tokens entrada)	Coste (1M tokens salida)
GPT-4o	\$2.50	\$10.00
GPT-4o-mini	\$0.15	\$0.60
o1	\$15.00	\$60.00

4.3. Configuración en OpenCode

💡 Configurar OpenAI en OpenCode

Añade esta configuración en tu archivo de configuración:

```
{
  "model": {
    "provider": "openai",
    "name": "gpt-4o-mini",
    "apiKey": "${OPENAI_API_KEY}"
  }
}
```

5. Anthropic

i Anthropic: especializado en texto largo

Excelente para escritura y análisis de documentos extensos.

5.1. Registro

1. Ve a console.anthropic.com
2. Crea una cuenta y verifica tu email
3. Genera una clave de API

5.2. Modelos disponibles

Modelo	Coste (1M tokens entrada)	Coste (1M tokens salida)
Claude Haiku	\$0.25	\$1.25
Claude Sonnet	\$3.00	\$15.00

5.3. Configuración en OpenCode

💡 Configurar Anthropic en OpenCode

Añade esta configuración en tu archivo de configuración:

```
{
  "model": {
    "provider": "anthropic",
    "name": "claude-sonnet-4-20250514",
    "apiKey": "${ANTHROPIC_API_KEY}"
  }
}
```

6. Google

i Google: integrado con ecosistema Google

Modelos multimodales, buenos para texto e imágenes.

6.1. Registro

1. Ve a aistudio.google.com
2. Inicia sesión con tu cuenta Google
3. Genera una clave de API

6.2. Modelos disponibles

Modelo	Coste (1M tokens entrada)	Coste (1M tokens salida)
Gemini Flash	\$0.075	\$0.30
Gemini Pro	\$1.25	\$5.00

6.3. Configuración en OpenCode

💡 Configurar Google en OpenCode

Añade esta configuración en tu archivo de configuración:

```
{
  "model": {
    "provider": "google",
    "name": "gemini-pro",
    "apiKey": "${GOOGLE_API_KEY}"
  }
}
```

7. DeepSeek

i DeepSeek: buen rendimiento a bajo coste

Opción económica con buena calidad. Ideal para tareas rápidas y revisiones.

7.1. Registro

1. Ve a platform.deepseek.com
2. Crea una cuenta
3. Genera una clave de API

7.2. Modelos disponibles

Modelo	Coste (1M tokens entrada)	Coste (1M tokens salida)
DeepSeek V3	\$0.27	\$1.10

7.3. Configuración en OpenCode

💡 Configurar DeepSeek en OpenCode

Añade esta configuración en tu archivo de configuración:

```
{
  "model": {
    "provider": "deepseek",
    "name": "deepseek-chat",
    "apiKey": "${DEEPSEEK_API_KEY}"
  }
}
```

8. Groq (gratuito)

i Groq: gratis y rápido

Ideal para empezar sin coste. Modelos de Meta (Llama 3) y Mistral (Mixtral).

8.1. Registro

1. Ve a console.groq.com
2. Crea una cuenta
3. Genera una clave de API

8.2. Modelos disponibles (gratuitos)

Modelo	Velocidad	Notas
Llama 3 (8B)	Muy rápida	Bueno para tareas simples
Llama 3 (70B)	Rápida	Mejor calidad
Mixtral	Rápida	Bueno para código

8.3. Configuración en OpenCode

💡 Configurar Groq en OpenCode

Añade esta configuración en tu archivo de configuración:

```
{
  "model": {
    "provider": "groq",
    "name": "llama3-70b-8192",

```

```
    "apiKey": "${GROQ_API_KEY}"
  }
}
```

9. OpenRouter: múltiples modelos, una sola clave

OpenRouter: un supermercado de modelos

OpenRouter es un intermediario (*proxy*) que agrupa modelos de diferentes proveedores. Con una sola cuenta accedes a modelos de OpenAI, Anthropic, Google, Meta, Mistral y más.

9.1. Ventajas

- **Una sola clave API** para todos los proveedores
- **Precios competitivos** (a veces más baratos que directos)
- **Sin compromiso** — pagas por uso
- **Acceso rápido** a nuevos modelos

9.2. Registro

1. Ve a openrouter.ai
2. Crea una cuenta
3. Añade crédito (mínimo \$5)
4. Genera una clave de API

9.3. Modelos populares en OpenRouter

Modelo	Proveedor original	Coste (1M tokens entrada)
openai/gpt-4o	OpenAI	\$2.50
anthropic/claude-sonnet	Anthropic	\$3.00
meta-llama/llama3-70b	Meta	\$0.50
mistralai/mixtral-8x7b	Mistral	\$0.25

9.4. Configuración en OpenCode

Configurar OpenRouter en OpenCode

Añade esta configuración en tu archivo de configuración:

```
{
  "model": {
    "provider": "openrouter",
    "name": "openai/gpt-4o-mini",
    "apiKey": "${OPENROUTER_API_KEY}"
  }
}
```

10. Control de costes

Vigila tu gasto

Los modelos de pago cobran por cada palabra que la IA lee o escribe. Unos 10.000 tokens (unas 7.500 palabras) costarían entre \$0,01 y \$1,50 dependiendo del modelo.

- Revisa tu consumo en el panel de cada proveedor
- Usa modelos baratos (GPT-4o-mini, Claude Haiku) para tareas simples
- Configura límites de gasto si tu proveedor lo permite

11. Errores comunes

Error	Causa	Solución
“Invalid API key”	Clave incorrecta o caducada	Regenera la clave en el panel del proveedor
“Rate limit exceeded”	Demasiadas peticiones	Espera un momento o upgrade tu plan
“Insufficient funds”	Saldo agotado	Añade crédito en tu cuenta

12. Comparativa de proveedores

Proveedor	Gratuito	Modelos	Facilidad de uso
OpenCode (Zen)	Sí	Limitados	Muy fácil
OpenAI	No	GPT-4o, o1	Fácil
Anthropic	No	Claude	Fácil
Google	No	Gemini	Media
DeepSeek	No	DeepSeek V3	Fácil
Groq	Sí	Llama, Mixtral	Fácil
OpenRouter	No	Múltiples	Fácil
Ollama (local)	Sí	Llama, etc.	Media

Para más detalles sobre modelos locales, consulta la sección [Modelos locales con Ollama](#).

13. Consejos prácticos

1. **Empieza con lo gratuito.** Groq ofrece modelos sin coste. OpenRouter tiene opciones gratuitas también.
 2. **No compartas tus claves.** Siempre usa variables de entorno (`.env`) y añade `.env` a `.gitignore`.
 3. **Revisa tu gasto.** Los modelos de pago cobran por uso. Revisa tu consumo periódicamente.
 4. **Si algo falla, revisa la clave.** El error más común es una API key incorrecta o caducada.
 5. **Usa comandos `/connect`** si no quieres editar archivos de configuración. Es la forma más fácil de empezar.
-

14. Referencias

- [Guía de Modelos de IA](#) — Cómo elegir el modelo adecuado
 - [Modelos](#) — Lista de modelos disponibles en OpenRouter
 - [Documentación de OpenCode](#) — Configuración avanzada de proveedores
-

Curso OpenCode 102 · Idea original de JA Palazón · Junio 2026