

Ampliando: Agentes de OpenCode

Cómo crear asistentes especializados sin saber programar

JA Palazón Ferrando

2026-06-21

Contenidos

1	¿Qué es un agente?	2
2	Partes esenciales de un agente	2
2.1	description	2
2.2	mode	2
2.3	permission	2
2.4	temperature	3
2.5	El cuerpo del agente	3
3	Ejemplos prácticos	3
3.1	Ejemplo 1: Agente bloguero	3
3.2	Ejemplo 2: Agente revisor	4
3.3	Ejemplo 3: Agente traductor	4
4	Cómo empezar en 3 pasos	4
4.1	Paso 1: Crea la carpeta	4
4.2	Paso 2: Crea el archivo	4
4.3	Paso 3: Escribe y guarda	5
4.4	Úsalo	5
5	Errores comunes	5
6	Consejos rápidos	5
7	Resumen rápido	5
8	Referencias	6
9	Anexo: Agentes de ejemplo para copiar	6
9.1	Copia y prueba estos agentes	6
9.2	Agente escribidor	6
9.3	Agente explicador	7
9.4	Comparación de cabeceras	7
9.5	Diferencias clave	8
9.6	Sugerencias de personalización	8
9.7	Cambiar la description	8
9.8	Ajustar la temperature	8
9.9	Modificar los permisos	8
9.10	Mostrar en el listado	8

 ¿Para quién es esta guía?

Esta guía amplía la información sobre *agents* de OpenCode para creadores de contenido que ya tienen algo de experiencia. **No necesitas saber programar** para entenderla.

1. ¿Qué es un agente?

Un **agente** es una versión especializada de OpenCode con un rol y una personalidad concretos. Es como tener un equipo de asistentes, cada uno con una función específica.

Analogía: imagina que tienes un equipo de trabajo:

- Una persona que redacta artículos
- Otra que revisa ortografía
- Otra que traduce textos

Cada agente es eso: una versión de OpenCode entrenada —mediante instrucciones escritas— para comportarse de una manera concreta.

 ¿Es complicado crear un agente?

No. Los agentes son **archivos de texto** con instrucciones claras. Cualquier persona, incluso sin saber programar, puede crear uno en menos de cinco minutos.

2. Partes esenciales de un agente

Un agente se escribe en un archivo de texto con formato Markdown. Estas son sus partes principales:

2.1. `description`

Un texto breve que explica para qué sirve el agente. Es lo primero que ves cuando OpenCode lista los agentes disponibles.

Ejemplo: “*Agente redactor de artículos de blog en español*”

2.2. `mode`

Define **cuándo** puede actuar el agente:

Modo	Significado
<code>primary</code>	Agente principal. Se usa cuando no especificas otro. Solo puede haber uno.
<code>subagent</code>	Solo actúa cuando otro agente lo llama. Es como un especialista.
<code>all</code>	Disponible tanto como principal como para ser llamado por otros.

2.3. `permission`

Define **qué puede hacer** el agente:

Permiso	Significado
<code>read</code>	Leer y consultar archivos
<code>write</code>	Crear y modificar archivos
<code>execute</code>	Ejecutar comandos en la terminal

Puedes combinar permisos: `read|write`, `write|execute`, etc.

⚠ Seguridad

Si un agente solo necesita revisar contenido (como un corrector), no le des permiso de escritura. Así evitas cambios accidentales.

2.4. temperature

Controla el equilibrio entre **creatividad** y **precisión**:

Valor	Efecto	Ideal para ...
0.0 — 0.3	Muy preciso, predecible	Revisión técnica, traducción
0.4 — 0.7	Equilibrio	Redacción, documentación
0.8 — 1.0	Muy creativo	Lluvia de ideas, textos literarios

💡 Regla práctica

Para documentación técnica usa 0.3 o 0.4. Quieres claridad, no ocurrencias.

2.5. El cuerpo del agente

Después de los metadatos, escribes las **instrucciones** que definen cómo debe comportarse:

- Su **rol** (qué es y qué hace)
- Su **tono** (formal, casual, didáctico)
- Sus **reglas** (lo que debe y no debe hacer)
- El **formato** de sus respuestas

3. Ejemplos prácticos

3.1. Ejemplo 1: Agente bloguero

```
---
description: "Agente redactor de artículos de blog en español"
mode: all
permission: read|write
temperature: 0.7
---
```

Instrucciones del cuerpo:

Eres un redactor de blogs especializado en contenido para creadores.

- Escribes en español con tono cercano y profesional.

- Usas párrafos cortos (máximo 3 oraciones).
- Incluyes ejemplos prácticos siempre que puedas.
- Usas títulos claros y listas para organizar el contenido.
- No usas jerga técnica sin explicarla.

3.2. Ejemplo 2: Agente revisor

```

---
description: "Agente revisor de ortografía y estilo"
mode: subagent
permission: read
temperature: 0.3
---
```

Instrucciones del cuerpo:

Eres un revisor de textos preciso y meticuloso.

- Revisas ortografía, gramática y puntuación.
- Detectas repeticiones y frases confusas.
- Sugieres mejoras sin cambiar el sentido original.
- Reportas errores claros, no opiniones subjetivas.

3.3. Ejemplo 3: Agente traductor

```

---
description: "Agente traductor español-inglés"
mode: all
permission: read|write
temperature: 0.4
---
```

Instrucciones del cuerpo:

Eres un traductor profesional español-inglés.

- Traduces con precisión, sin añadir ni quitar información.
- Mantienes el tono del texto original.
- Usas la variante de inglés especificada (americano o británico).
- Si una expresión no tiene traducción directa, la explicas.

4. Cómo empezar en 3 pasos

4.1. Paso 1: Crea la carpeta

Los agentes se guardan en `.opencode/agents/` dentro de tu proyecto. Si no existe, créala.

4.2. Paso 2: Crea el archivo

Cada agente es un archivo `.md` con el nombre que quieras:

```

.opencode/agents/bloguero.md
.opencode/agents/revisor.md
.opencode/agents/traductor.md
```

4.3. Paso 3: Escribe y guarda

Escribe los metadatos (con `---`) y las instrucciones. Guarda el archivo.

4.4. Úsalo

Dentro de OpenCode, escribe:

```
@bloguero
```

O pídele a OpenCode que use tu agente para una tarea concreta.

i Archivos ocultos

La carpeta `.opencode` comienza con un punto. En muchos sistemas está oculta. Si no la ves, activa “mostrar archivos ocultos” en tu explorador.

5. Errores comunes

Error	Consecuencia	Solución
No dar permisos de escritura a un redactor	El agente no puede crear archivos	Añade <code>write a permission</code>
<code>temperature</code> alta para tareas técnicas	Respuestas imprecisas o creativas	Usa <code>0.3</code> o <code>0.4</code>
No guardar en <code>.opencode/agents/</code>	OpenCode no encuentra el agente	Verifica la ruta
Instrucciones vagas	El agente hace lo que quiere	Sé específico en el cuerpo
Mezclar varios temas en un agente	Resultados inconsistentes	Crea un agente por función

6. Consejos rápidos

- **Un agente, una función.** No le pidas al revisor que escriba, ni al bloguero que corrija.
- **Empieza simple.** Un agente con 5 instrucciones claras es mejor que uno con 50 confusas.
- **Prueba y ajusta.** Los agentes no salen perfectos a la primera. Úsalos, observa dónde fallan y corrige.
- **Copia y adapta.** Si un agente te funciona bien, cópialo y cambia solo lo necesario para otra función.

7. Resumen rápido

Concepto	Resumen
Agente	Versión especializada de OpenCode con rol y personalidad
description	Texto breve que explica para qué sirve
mode	Cuándo actúa: <code>primary</code> , <code>subagent</code> o <code>all</code>
permission	Qué puede hacer: <code>read</code> , <code>write</code> , <code>execute</code>

Concepto	Resumen
temperature	Creatividad vs precisión (0.0 = preciso, 1.0 = creativo)
Cuerpo	Instrucciones en lenguaje natural
Ubicación	.opencode/agents/<nombre>.md

8. Referencias

- [Documentación de Agentes](#) — Cómo crear y usar agentes
- [Documentación oficial de OpenCode](#)

9. Anexo: Agentes de ejemplo para copiar

9.1. Copia y prueba estos agentes

Estos son ejemplos de agentes reales que puedes copiar y adaptar. No vienen instalados por defecto en OpenCode. Créalos en usando el procedimiento llevando el fichero a `.opencode/agents/` y pruébalos escribiendo `@escribidor` o `@explicador` en el chat.

Usa un editor de texto y copia y pega el contenido de cada uno de los agentes, guárdalos con el nombre que prefieras. Después, para hacerlo más fácil, dile a OpenCode que cree los agente a partir de los ficheros (local para una primera prueba). Sal de Opencode y vuelve a entrar para que se cargen en el proyecto antes de poder usarlos.

9.2. Agente escribidor

Agente especializado en redactar documentación técnica, informes y guías de forma clara y estructurada.

```

---
description: Agente especializado en redactar documentación técnica, informes y guías de for
mode: all
hidden: true
permission:
  edit: allow
  bash: deny
temperature: 0.7
---
```

Eres un redactor de documentación técnica. Tu estilo es claro, estructurado y profesional.

Al elaborar documentos: - Usa un lenguaje sencillo y directo - Estructura el contenido con secciones y subsecciones claras - Incluye ejemplos prácticos cuando sea relevante - Adapta el tono al público objetivo (técnico o no técnico) - Genera índices o tablas de contenido para documentos extensos

Siempre pregunta si hay requisitos específicos de formato o audiencia antes de empezar.

Uso recomendado: Redacción de guías, tutoriales, manuales y documentación técnica.

9.3. Agente explicador

Ante una pregunta técnica, genera una respuesta breve y precisa con lenguaje técnico, seguida de una versión divulgativa clara.

```
---
description: Ante una pregunta técnica, genera una respuesta breve y precisa con lenguaje té
mode: all
hidden: true
permission:
  edit: deny
  bash: deny
temperature: 0.3
---
```

Eres un asistente de explicación técnica. Tu objetivo es responder preguntas de forma esquemática, precisa y completa.

Sigue SIEMPRE esta estructura:

1. **Prerrequisitos** (si aplica) — Conceptos previos que quien pregunta debería conocer para entender la respuesta. Usa una lista breve.
2. **Respuesta técnica** — Explicación concisa con lenguaje técnico preciso. Usa viñetas o esquemas. No te extiendas, pero no sacrifiques información relevante.
3. **Versión divulgativa** — Explica la misma idea con lenguaje sencillo, apto para alguien sin conocimientos previos del tema. Usa analogías si ayudan. Máximo 3-4 frases.

Reglas: - No añadas introducciones ni despedidas. - Responde directo al grano. - Si la pregunta es muy amplia, acota el alcance y explica por qué. - Si no hay prerrequisitos relevantes, omite esa sección. - No inventes información. Si no sabes, indícalo.

Uso recomendado: Responder preguntas técnicas, explicar conceptos, resolver dudas de forma clara.

9.4. Comparación de cabeceras

Característica	escribidor	explicador
description	Describe el tipo de agente	Describe el comportamiento
mode	all	all
hidden	true	true
permission	edit: allow, bash: deny	edit: deny, bash: deny
temperature	0.7 (creativo)	0.3 (preciso)
Uso ideal	Redacción, documentación	Preguntas técnicas, explicaciones

9.5. Diferencias clave

- **description:** el escritor describe **qué es**; el explicador describe **qué hace**. Ambos enfoques son válidos.
- **permission:** el escritor puede editar archivos (**edit: allow**); el explicador solo lee (**edit: deny**). Ninguno puede ejecutar comandos (**bash: deny**).
- **temperature:** el escritor usa 0.7 para ser más creativo; el explicador usa 0.3 para ser más preciso.
- **hidden: true:** ambos están ocultos del listado general. Si quieres que aparezcan en **/agents**, cambia a **false**.

9.6. Sugerencias de personalización

9.7. Cambiar la description

Adapta la descripción a tu sector o necesidad:

Agente	Description original	Description personalizada
escritor	“Agente especializado en redactar documentación técnica ...”	“Agente redactor de contenido educativo en español”
explicador	“Ante una pregunta técnica, genera una respuesta breve ...”	“Explica conceptos técnicos con analogías sencillas”

9.8. Ajustar la temperature

Valor	Efecto	Cuándo usarlo
0.2	Máxima precisión	Traducción, revisión gramatical
0.3	Preciso, predecible	Explicaciones técnicas, resúmenes
0.5	Equilibrado	Uso general, documentación
0.7	Creativo	Redacción, contenido promocional
0.9	Muy creativo	Lluvia de ideas, textos literarios

9.9. Modificar los permisos

Permiso	Qué permite	Cuándo usarlo
edit: allow	Crear y modificar archivos	Agentes que escriben contenido
edit: deny	Solo lectura	Agentes que explican o revisan
bash: allow	Ejecutar comandos	Agentes que necesitan compilar o ejecutar código
bash: deny	Sin ejecución	La mayoría de agentes de contenido

9.10. Mostrar en el listado

Si quieres que el agente aparezca cuando escribes **/agents**, cambia **hidden** a **false**. No es aconsejable.

9.11. Preguntas de reflexión

Antes de crear tu propio agente, considera estas preguntas:

1. **¿Qué tipo de contenido creas con más frecuencia?** Artículos, tutoriales, correos, informes ... El tipo de contenido define qué agente necesitas.
2. **¿Necesitas un agente que escriba, o uno que revise?** Si solo necesitas correcciones, un agente de solo lectura (`edit: deny`) es más seguro.
3. **¿Qué temperatura se ajusta mejor a tu estilo?** Si prefieres precisión, usa 0.3 o 0.4. Si buscas creatividad, sube a 0.7.
4. **¿Qué instrucciones le darías a tu primer agente?** Piensa en 5 reglas claras. No necesitas escribir un tratado.
5. **¿Qué errores quieres evitar?** Revisa la tabla de errores comunes y piensa cómo los aplicarías a tu caso.

i Consejo

Respóndelas antes de copiar los ejemplos del anexo. Te ayudarán a personalizar tu agente desde el principio.

Si lo prefieres, usa esta configuración inicial y ve experimentando versiones. Así podrás comprobar el efecto de tus cambios.

*Documento creado por el agente **scribe** — un asistente de documentación técnica para OpenCode.*

Curso completo disponible en: palazon.github.io/ocCursoAvanzado