

Modelos en OpenRouter para OpenCode

Guía rápida de recomendaciones

JA Palazón Ferrando

2026-06-21

Contenidos

1	Prerrequisito	1
2	Modelos recomendados	1
3	Visión general	1
4	Referencias	2

1. Prerrequisito

Para usar modelos de OpenRouter con OpenCode necesitas una **cuenta en OpenRouter con crédito disponible**. OpenCode necesita modelos compatibles con **tool calling** (llamada a herramientas), así que no todos los modelos del catálogo sirven.

Si aún no tienes cuenta, consulta la guía de [OpenRouter](#) para crearla y configurarla.

2. Modelos recomendados

Perfil	Modelo	Coste input	Notas
Máxima calidad	Claude Sonnet 4.6 / GPT	~\$3/M tokens	Lo mejor sin límite de gasto
Equilibrio calidad/precio	DeepSeek V4 Flash	~\$0.15/M tokens	Buen resultado por centavos
Gratis	<code>openrouter/free</code>	\$0	Para probar sin gastar
Bajo presupuesto	MiniMax M3 / Nemotron	~\$0.10–0.30/M tokens	Alternativas económicas

3. Visión general

Si buscas lo mejor sin preocuparte por el gasto, usa **Claude** o **GPT**. Si prefieres equilibrio entre calidad y coste, **DeepSeek Flash** da muy buenos resultados por poco dinero. Y si quieres probar sin gastar nada, usa la ruta `openrouter/free`.

i Los modelos y precios cambian constantemente

El catálogo de OpenRouter se actualiza con frecuencia. Consulta la [lista actualizada](#) para ver los modelos disponibles y filtrar aquellos que soportan *tool calling*, que es lo que OpenCode necesita para funcionar.

4. Referencias

- [OpenRouter](#) — Proveedor unificado de modelos de IA. Registro, documentación y lista de modelos disponibles.
- [Modelos en OpenRouter](#) — Catálogo completo con precios actualizados de cada modelo.
- [OpenRouter en OpenCode](#) — Documentación específica sobre cómo configurar OpenRouter como proveedor.

Curso completo disponible en: palazon.github.io/ocCursoAvanzado