

Modelos de acceso a LLM en OpenCode

Guía para creadores de documentos

Equipo OpenCode

2026-06-12

¿Qué es un “modelo de acceso”?

Cuando usas OpenCode, hablas con una inteligencia artificial (IA) que te ayuda a redactar, editar y organizar tus documentos. Pero OpenCode puede conectarse a esa IA de diferentes maneras. A eso lo llamamos **modelo de acceso**.

No confundir con:

- **Modelo de IA:** es el “cerebro” que responde (por ejemplo, `qwen-32b` o `deepseek-v4-flash-free`).
- **Agente:** es el rol que adopta la IA (explicador, scribe, general, explore).

El **modelo de acceso** es la *ruta* por la que tu pregunta llega a ese cerebro y la respuesta vuelve a tu pantalla.

Una analogía sencilla

Imagina que quieres consultar una enciclopedia:

Escenario	Equivalente en OpenCode
Vas a la biblioteca pública de la ciudad	Acceso Cloud: usas un servicio en internet
Tienes la enciclopedia en tu propia estantería	Acceso Local: la IA vive en tu red privada
La enciclopedia está cerrada por reformas	Acceso Desactivado: el proveedor está apagado

En todos los casos, la enciclopedia puede ser la misma. Lo que cambia es **cómo llegas a ella**.

Tipos de acceso disponibles

1. Acceso Cloud (Proveedor Nativo)

Es la opción más sencilla. OpenCode se conecta directamente a un proveedor en la nube.

Configuración

- **Modelo:** deepseek-v4-flash-free
- **Proveedor:** opencode (integrado en la plataforma)
- **Configuración necesaria:** ninguna

Características

- Siempre disponible desde el primer día
- Gratuito y rápido
- No requiere instalación ni configuración adicional

i ¿Qué pasa con mis datos?

Con el acceso Cloud, tus mensajes viajan a servidores externos para ser procesados. Es como enviar una carta por correo: alguien más la transporta. Si trabajas con información sensible, valora esta opción.

2. Acceso Local (Servidor Propio)

Es la opción más privada. La IA se ejecuta en un servidor dentro de tu propia red.

Configuración

- **Modelo:** qwen-32b (alias: big-pickle, cariñosamente “big pepinillo”)
- **Proveedor:** mi-qwen (apodado “MiMo” = *Mi Qwen*)
- **Dirección del servidor:** `http://192.168.0.127:4000/v1`
- **Tipo de conexión:** API compatible con OpenAI
- **Clave API:** requerida (`apiKey`)

Características

- **Privado:** los datos nunca salen de tu red local
- **Sin límites de uso:** pregúntale lo que quieras
- **Contexto amplio:** 32 768 tokens de entrada, 4 096 de salida
- Requiere que tengas un servidor funcionando en tu red

💡 ¿Qué significa “API compatible con OpenAI”?

Significa que tu servidor local “habla el mismo idioma” que la interfaz de OpenAI. OpenCode no necesita aprender un formato nuevo: usa el estándar que ya conoce para comunicarse con tu servidor. Es como si todos los enchufes del mundo fueran del mismo tipo.

⚠️ Requisito de conexión

El acceso local solo funciona si tienes un servidor activo en tu red (por ejemplo, con Ollama, LM Studio o similar). Si el servidor está apagado, OpenCode no podrá conectar.

3. Acceso Desactivado

Los proveedores pueden desactivarse. Un ejemplo en la configuración actual:

- El proveedor **gemini** está **desactivado**.
- Esto significa que OpenCode no intentará conectar con ese servicio.

❗ ¿Para qué sirve desactivar un proveedor?

Puedes desactivar proveedores que no usas para evitar confusiones o para ahorrar recursos. También es útil si un servicio deja de estar disponible o si cambias de opinión sobre qué modelo quieres usar.

Tabla comparativa

Table 1

Característica	Cloud (opencode)	Local (mi-qwen)	Desactivado
Disponibilidad	Siempre disponible	Solo si el servidor está encendido	No disponible
Configuración	Ninguna	Requiere servidor + clave API	Desactivado en config

Característica	Cloud (opencode)	Local (mi-qwen)	Desactivado
Privacidad	Datos pasan por servidores externos	Datos se quedan en tu red	N/A
Costo	Gratuito	Gratuito (usando tu hardware)	N/A
Límites de uso	Sujeto a límites del proveedor	Sin límites	N/A
Velocidad	Depende de internet	Depende de tu hardware	N/A
Tamaño de contexto	Variable según modelo	32 768 tokens (entrada)	N/A
Uso ideal	Comenzar rápido, sin complicaciones	Privacidad, uso intensivo	Proveedores no deseados

Ventajas y desventajas

Cloud

Ventajas	Desventajas
Listo para usar desde el primer momento	Los datos salen de tu equipo
No consumes recursos de tu computadora	Sujeto a límites del proveedor
Funciona con cualquier conexión a internet	Depende de la disponibilidad del servicio

Local

Ventajas	Desventajas
Máxima privacidad: todo se queda en tu red	Requiere configuración inicial
Sin límites de uso	Necesitas un servidor activo
Control total sobre el modelo y los datos	Consume recursos de tu hardware
Funciona sin conexión a internet externa	Velocidad depende de tu equipo

¿Cuándo conviene cada modelo?

Elige Cloud si...

- Estás empezando y quieres simplicidad
- No te preocupa que los datos pasen por servidores externos
- Quieres la menor fricción posible
- No quieres configurar nada

Elige Local si...

- Trabajas con información sensible o privada
- Haces un uso intensivo y no quieres límites
- Ya tienes un servidor de IA en tu red
- Prefieres el control total

💡 ¿Y si quiero lo mejor de ambos mundos?

Puedes tener ambos proveedores configurados simultáneamente. Usa Cloud para consultas rápidas y generales, y Local cuando necesites privacidad o trabajar con textos largos. OpenCode te permite cambiar entre ellos según el contexto.

Conceptos clave explicados

¿Qué es un “proveedor”?

En el contexto de OpenCode, un **proveedor** es el servicio que pone a disposición el modelo de IA. Piensa en él como el “restaurante” donde sirve el plato (el modelo). Puedes elegir en qué restaurante comer, pero el plato puede ser el mismo.

Ejemplos de proveedores en este sistema:

Proveedor	Alias	Estado
opencode	N/A	Activo
mi-qwen	“MiMo”	Activo
gemini	N/A	Desactivado

¿Qué es un “alias”?

Un alias es un nombre alternativo para referirte al mismo modelo o proveedor. Por ejemplo, **big-pickle** es el alias de **qwen-32b**, y “MiMo” es el apodo cariñoso de **mi-qwen**. Son como los sobrenombres: facilitan la conversación, pero se refieren a lo mismo.

¿Qué son los “tokens”?

Los tokens son unidades de texto que la IA puede procesar. Piensa en ellos como “palabras” (aunque no son exactamente palabras). Un contexto de 32 768 tokens significa que la IA puede “recordar” una conversación bastante extensa antes de empezar a olvidar el principio.

Tabla de decisión rápida

¿No sabes qué elegir? Sigue esta guía:

Table 2

¿Tu prioridad es...?	Elige
Simplicidad absoluta	Cloud (opencode)
Privacidad de datos	Local (mi-qwen)
Uso intensivo sin límites	Local (mi-qwen)
Trabajar sin internet	Local (mi-qwen)
Textos muy largos (contexto grande)	Local (mi-qwen)
No quiero configurar nada	Cloud (opencode)

i En resumen

El modelo de acceso no cambia *qué* sabe la IA, sino *cómo* llega tu pregunta hasta ella. Cloud es como usar el autobús: fácil, pero compartido. Local es como tener tu propio coche: más trabajo, pero más control.

Glosario

Término	Definición sencilla
API	Interfaz que permite que dos programas se comuniquen. Como un traductor entre idiomas.
API compatible con OpenAI	El servidor usa el mismo formato de comunicación que OpenAI, por lo que cualquier programa que sepa hablar con OpenAI también puede hablar con él.
Cloud (Nube)	Servicio alojado en servidores remotos, accesible por internet.
Contexto	La cantidad de texto que la IA puede “recordar” en una conversación. Medido en tokens.
LLM	<i>Large Language Model</i> . Un modelo de IA entrenado para entender y generar lenguaje natural.
Local	Alojamiento en tu propia red o equipo, sin pasar por internet pública.
Modelo de acceso	La forma en que OpenCode se conecta a un modelo de IA (cloud, local, desactivado).
Proveedor	El servicio que ofrece el modelo de IA (opencode, mi-qwen, gemini...).
Token	Unidad de texto que la IA procesa. Aproximadamente una palabra o parte de ella.