

Ampliando: Modelos de IA

Tabla detallada y estrategias de uso

JA Palazón Ferrando

2026-06-16

Contenidos

1	¿Qué es un modelo de IA?	1
2	¿Qué significan estas cifras?	2
3	Tabla detallada de modelos	2
4	Comparativa por tipo de tarea	3
4.1	Revisión de estilo	3
4.2	Generación de documentos largos	3
4.3	Investigación web	3
4.4	Prototipado y pruebas	4
5	Estrategias de uso	4
5.1	Modelo por defecto (Zen)	4
5.2	Alternar según la tarea	4
5.3	Configuración por agente	4
5.4	Configuración por proyecto	4
5.5	Atajos para cambiar de modelo	5
6	Modelos locales con Ollama	5
6.1	Instalación	5
6.2	Configuración en OpenCode	6
6.3	Ventajas y limitaciones	6
7	Consejos prácticos	6
8	Referencias	7

💡 ¿Para quién es esta guía?

Esta guía amplía la información sobre modelos de IA para creadores de contenido que ya tienen algo de experiencia con OpenCode. **No necesitas saber programar** para entenderla.

1. ¿Qué es un modelo de IA?

Un **modelo de inteligencia artificial** es, de forma sencilla, el “cerebro” que recibe tus instrucciones y genera respuestas. Cuando escribes un mensaje en OpenCode y obtienes una respuesta, esa respuesta la ha producido un modelo.

Analogía: piensa en un modelo como el motor de un coche.

- El coche es la aplicación (OpenCode).
- El motor es el modelo de IA (Claude, GPT, Llama, etc.).
- Tus instrucciones son el combustible.
- La respuesta es el movimiento del coche.

Puedes cambiar el motor sin cambiar el coche, y según qué tareas hagas te interesará un motor u otro.

2. ¿Qué significan estas cifras?

Cuando ves la tabla de modelos, aparecen términos como “128k contexto” o “coste por token”. Aquí va una explicación sencilla:

- **Tokens:** son las unidades que usa la IA para procesar texto. Un token es aproximadamente tres cuartas partes de una palabra. Cuando pagas “por token”, pagas por cada palabra que la IA lee o escribe.
- **Contexto** (128k, 200k, 1M): es la cantidad de texto que la IA puede “recordar” en una conversación. 128k son unas 96.000 palabras (unas 200 páginas). 1M son unas 750.000 palabras (un libro entero).
- **API key:** es una contraseña personal que te da acceso al modelo. No la compartas ni la subas a internet.

i ¿Y el modelo Zen?

Zen es el modelo por defecto de OpenCode. Es gratuito y no necesitas configurar nada. Para empezar, es suficiente. Cuando necesites más calidad o velocidad, podrás cambiar a otros modelos.

⚠ Los modelos cambian con frecuencia

Los modelos, sus precios y su disponibilidad cambian periódicamente. Para ver la lista actualizada de modelos disponibles, escribe `/models` dentro de OpenCode. Los precios indicados en esta guía son orientativos y pueden no estar vigentes.

3. Tabla detallada de modelos

Modelo	Proveedor	Coste	Velocidad	Calidad	Cuánto recuerda	Ideal para
Zen (por defecto)	OpenCode	Gratis	Normal	Normal	Variable	Aprendizaje, pruebas
GPT-4o-mini	OpenAI	Bajo	Rápida	Alta	20 páginas	Revisiones rápidas
GPT-4o	OpenAI	Alto	Media	Muy alta	20 páginas	Documentos largos, análisis
o1	OpenAI	Muy alto	Lenta	Muy alta	20 páginas	Razonamiento complejo
Claude Haiku	Anthropic	Bajo	Rápida	Alta	40 páginas	Texto rápido, chat
Claude Sonnet	Anthropic	Medio	Media	Muy alta	40 páginas	Escritura, análisis profundo

Modelo	Proveedor	Coste	Velocidad	Calidad	Cuánto recuerda	Ideal para
Gemini Flash	Google	Bajo	Muy rápida	Alta	Un libro	Documentos muy largos
Gemini Pro	Google	Medio	Media	Alta	Un libro	Multimodal, código
Llama 3	Groq/Meta	Gratis	Rápida	Media-Alta	1.500 palabras	Alternativa sin coste
Mixtral	Groq/Mistral	Gratis	Rápida	Media	6.000 palabras	Código, razonamiento

i Nota sobre la columna “Cuánto recuerda”

Se refiere al **contexto**. Un modelo con más contexto puede manejar documentos más largos sin perder el hilo de la conversación.

4. Comparativa por tipo de tarea

4.1. Revisión de estilo

Modelo	Ventaja	Desventaja
Zen	Sin coste, accesible	Menor precisión en matices
GPT-4o-mini	Rápido, barato	Puede pasar por alto detalles
Claude Haiku	Buen tono, mucho contexto	Requiere clave de acceso (<i>API key</i>)

4.2. Generación de documentos largos

Modelo	Ventaja	Desventaja
GPT-4o	Excelente coherencia	Coste elevado
Claude Sonnet	Mejor escritura creativa	Más lento
Gemini Flash	Contexto enorme (un libro)	Menor control de tono

4.3. Investigación web

Modelo	Ventaja	Desventaja
GPT-4o	Mejor comprensión de contexto	Coste alto
Claude Sonnet	Análisis profundo	Sin acceso directo a web
Gemini Pro	Multimodal	Configuración más compleja

4.4. Prototipado y pruebas

Modelo	Ventaja	Desventaja
Zen	Gratuito, sin configuración	Limitado para tareas complejas
Llama 3 (local)	Sin coste, sin conexión	Necesita memoria suficiente
Groq (Llama 3)	Gratuito, rápido	Límites de uso

5. Estrategias de uso

5.1. Modelo por defecto (Zen)

- Úsalo para: ejercicios del curso, pruebas, tareas simples
- Ventaja: no necesitas configurar nada
- Limitación: puede ser más lento en horas punta

5.2. Alternar según la tarea

Cambiar de modelo

Dentro de OpenCode, escribe `/models` y selecciona el modelo que prefieras para esa tarea.

- Tarea simple → modelo rápido y barato
- Tarea compleja → modelo de mayor calidad
- Documento largo → modelo con mayor contexto

5.3. Configuración por agente

Configuración avanzada: modelo por agente

Si quieres que un agente específico use un modelo concreto, puedes configurarlo así en su archivo de definición:

```
---
name: revisor-rapido
model: gpt-4o-mini
mode: subagent
---
```

Esto es opcional. Para la mayoría de usuarios, el modelo por defecto es suficiente.

5.4. Configuración por proyecto

Configuración avanzada: modelo por proyecto

Si todo tu proyecto debe usar un modelo concreto, configúralo en el archivo `opencode.jsonc` (la configuración del proyecto):

```
{
  "model": {
    "provider": "openai",
```

```
    "name": "gpt-4o-mini",
    "apiKey": "${OPENAI_API_KEY}"
  }
}
```

Consulta la documentación de OpenCode para más detalles.

5.5. Atajos para cambiar de modelo

💡 Atajos personalizados

Puedes definir atajos en tu archivo de configuración para cambiar de modelo rápidamente:

```
{
  "customCommands": {
    "model-small": {
      "model": "deepseek-chat",
      "description": "Modelo rápido y barato para tareas simples"
    },
    "model-big": {
      "model": "claude-sonnet-4-20250514",
      "description": "Modelo potente para tareas complejas"
    }
  }
}
```

Escribe `model-small` o `model-big` en el chat para cambiar al modelo que necesites.

6. Modelos locales con Ollama

⚠️ Modelos locales: solo para usuarios avanzados

Ejecutar modelos en tu propio ordenador requiere:

- Conocimientos técnicos de instalación por línea de comandos
- Un ordenador con suficiente memoria RAM (mínimo 8GB, recomendado 16GB)
- Paciencia: la instalación y descarga de modelos puede tardar

Si no estás seguro, usa modelos en la nube (*cloud*) a través de OpenRouter o directamente.

6.1. Instalación

```
# Instalar Ollama (Linux/macOS)
curl -fsSL https://ollama.ai/install.sh | sh

# Descargar un modelo
ollama pull llama3.2
```

6.2. Configuración en OpenCode

```
{
  "model": {
    "provider": "openai",
    "name": "llama3.2",
    "baseUrl": "http://localhost:11434/v1",
    "apiKey": "no-key-needed"
  }
}
```

6.3. Ventajas y limitaciones

Aspecto	Ventaja	Limitación
Coste	Gratuito	Inversión inicial en hardware
Privacidad	Datos locales	—
Velocidad	Depende del hardware	Más lento que en la nube (<i>cloud</i>) sin tarjeta gráfica potente (<i>GPU</i>)
Calidad	Buena para tareas simples	Inferior a modelos en la nube (<i>cloud</i>) grandes

7. Consejos prácticos

1. **Empieza con lo gratuito.** Usa Ollama (si tu ordenador lo permite) u OpenRouter con modelos gratuitos. No hace falta pagar para empezar a trabajar.
2. **Combina modelos.** Usa un modelo pequeño y rápido para tareas mecánicas (formatear, revisar ortografía) y uno grande para tareas que requieran comprensión profunda (redactar desde cero, resumir documentación extensa).
3. **Cambia de modelo según la tarea.** Una misma sesión de trabajo puede usar tres modelos distintos. OpenCode te permite cambiar en segundos.
4. **No necesitas saber de tecnología.** Cambiar de modelo es tan simple como elegir una opción en un menú. Los modelos hacen el trabajo técnico; tú solo escribes lo que necesitas.
5. **Prueba varios modelos.** Cada modelo tiene su “personalidad”. Prueba Claude para documentación extensa, GPT para versatilidad, DeepSeek para tareas rápidas y económicas. Encuentra el que mejor se adapte a tu forma de trabajar.

Tip

En resumen: los modelos de IA son herramientas, no magia. Elige el que mejor se ajuste a cada tarea, igual que elegirías un destornillador u otro según el tornillo. Y recuerda: puedes empezar sin pagar nada.

8. Referencias

- [Guía de Modelos de IA](#) — Guía completa para elegir modelo
- [OpenRouter](#) — Cómo usar múltiples modelos con una sola clave
- [Documentación de OpenCode](#) — Configuración avanzada de modelos

Curso OpenCode 102 · Idea original de JA Palazón · Junio 2026