

Guía de Modelos de IA para Creadores de Contenido

Cómo elegir y configurar el modelo adecuado en opencode

JA Palazón Ferrando

2026-06-22

Contenidos

1	¿Qué es un modelo de IA?	1
2	Modelos que soporta opencode	2
3	Modelos locales vs cloud	2
4	Opciones gratuitas	2
4.1	Ollama (modelos locales)	2
4.2	OpenRouter (modelos gratuitos vía web)	3
5	Opciones de pago	3
6	¿Qué modelo elegir para cada tarea?	3
7	Cómo se configura en opencode	4
7.1	Método 1: Comandos directos (el más fácil)	4
7.2	Método 2: Editar opencode.json (más control)	4
8	Consejos prácticos	5

💡 ¿Para quién es esta guía?

Esta guía está pensada para documentalistas, escritores técnicos y diseñadores de documentación. **No necesitas saber programar** para entenderla ni para aplicar lo que aquí se explica.

1. ¿Qué es un modelo de IA?

Un **modelo de inteligencia artificial** es, de forma sencilla, el “cerebro” que recibe tus instrucciones y genera respuestas. Cuando escribes un mensaje en opencode y obtienes una respuesta, esa respuesta la ha producido un modelo.

Analogía: piensa en un modelo como el motor de un coche.

- El coche es la aplicación (opencode).
- El motor es el modelo de IA (Claude, GPT, Llama, etc.).
- Tus instrucciones son el combustible.
- La respuesta es el movimiento del coche.

Puedes cambiar el motor sin cambiar el coche, y según qué tareas hagas te interesará un motor u otro.

Nota

Vocabulario: Cuando hablamos de “modelo local” nos referimos a un modelo que se ejecuta en tu propio ordenador. Cuando hablamos de “modelo cloud” nos referimos a un modelo que se ejecuta en servidores remotos a los que te conectas por internet.

2. Modelos que soporta opencode

opencode puede trabajar con dos grandes familias de modelos:

- **Modelos locales:** se ejecutan en tu máquina mediante [Ollama](#). Descargas el programa, eliges un modelo (ej. Llama 3, Mistral) y opencode se conecta a él.
- **Modelos cloud:** se ejecutan en servidores externos. Puedes acceder a ellos a través de [OpenRouter](#) (un “supermercado” de modelos con un solo pago) o directamente mediante las APIs de cada proveedor (Claude, GPT, DeepSeek, Gemini...).

3. Modelos locales vs cloud

Aspecto	Local	Cloud
Privacidad	Total (todo en tu máquina)	Depende del proveedor
Coste	Gratis (solo electricidad)	Por token / usuario
Velocidad	Depende de tu hardware	Rápido (servidores potentes)
Sin internet	Sí	No
Hardware necesario	GPU / RAM recomendada	Solo navegador

Consejo

Mi recomendación: Si tienes un ordenador moderno con buena RAM, empieza con un modelo local. Es gratis y tus datos nunca salen de tu máquina. Si tu ordenador es más limitado, usa OpenRouter con modelos gratuitos.

4. Opciones gratuitas

4.1. Ollama (modelos locales)

[Ollama](#) es un programa gratuito que te permite descargar y ejecutar modelos de IA en tu propio ordenador.

1. Instalas Ollama en tu sistema.
2. Descargas un modelo (por ejemplo, `llama3.2` o `mistral`).
3. opencode se conecta automáticamente a Ollama.

Ventajas: totalmente gratis, privacidad absoluta, funciona sin internet. **Requisitos:** se recomienda al menos 8 GB de RAM. Para modelos grandes, 16 GB o más.

4.2. OpenRouter (modelos gratuitos vía web)

[OpenRouter](#) es una plataforma que da acceso a decenas de modelos. Muchos de ellos son gratuitos y no requieren instalar nada en tu ordenador.

- Modelos gratuitos disponibles: Mistral 7B, Llama 3.2, Gemini Flash, y muchos más.
- Te registras, obtienes una clave API y la configuras en [opencode](#).
- No necesitas hardware potente: todo se ejecuta en la nube.

5. Opciones de pago

Cuando necesites más potencia o calidad, puedes contratar modelos de pago. Estos son los más populares:

Modelo	Proveedor	Bueno para	Coste aprox.
Claude (Sonnet / Opus)	Anthropic	Documentación larga, análisis profundo	~15-18 \$/M tokens
GPT-4o / GPT-4	OpenAI	Tareas versátiles, conversación	~5-10 \$/M tokens
DeepSeek V3	DeepSeek	Buen rendimiento a bajo coste	~0.5-2 \$/M tokens
Gemini 1.5 Pro	Google	Integración con ecosistema Google	~3.5-7 \$/M tokens

“**Token**”: es la unidad que los modelos usan para medir texto. Un token equivale aproximadamente a 0.75 palabras. Los precios se indican por millón de tokens (M tokens). Por ejemplo, 1 millón de tokens son unas 750 000 palabras.

Aviso

Los precios son orientativos y cambian con frecuencia. Consulta la web de cada proveedor para precios actualizados. Algunos ofrecen capa gratuita limitada.

6. ¿Qué modelo elegir para cada tarea?

No existe un modelo perfecto para todo. Cada uno tiene puntos fuertes distintos:

Tarea	Modelo recomendado	Motivo
Redactar borradores	GPT-4o, Claude Sonnet	Creatividad y coherencia
Revisar ortografía y estilo	DeepSeek, Gemini Flash	Rápido y económico
Traducir documentos	Claude, GPT-4o	Precisión contextual
Dar formato (markdown, tablas)	Cualquier modelo pequeño	Tarea mecánica, no necesita gran potencia
Investigar y resumir	Claude Opus, GPT-4o	Comprensión profunda

Tarea	Modelo recomendado	Motivo
Tareas simples y rápidas	Llama 3.2, Mistral (local)	Inmediato, sin coste

💡 Consejo

Regla práctica: Para tareas complejas usa un modelo grande y potente (Claude, GPT-4o). Para tareas repetitivas o simples usa un modelo pequeño, barato o gratuito (DeepSeek, Llama, Mistral). Así ahorras dinero y tiempo.

7. Cómo se configura en opencode

Hay dos formas de decirle a opencode qué modelo quieres usar.

7.1. Método 1: Comandos directos (el más fácil)

Escribe en el chat de opencode uno de estos comandos:

```
/connect openrouter
```

```
/connect ollama
```

opencode te guiará para elegir el modelo concreto dentro de cada opción.

7.2. Método 2: Editar `opencode.json` (más control)

Si prefieres configurarlo manualmente, busca el archivo `opencode.json` en la raíz de tu proyecto. Puedes editarlo para indicar el modelo por defecto:

```
{
  "model": "claude-sonnet-4-20250514",
  "customCommands": {
    "model-small": {
      "model": "deepseek-chat",
      "description": "Modelo rápido y barato para tareas simples"
    },
    "model-big": {
      "model": "claude-sonnet-4-20250514",
      "description": "Modelo potente para tareas complejas"
    }
  }
}
```

Con los `customCommands` puedes definir atajos: por ejemplo, escribe `model-small` en el chat para cambiar al modelo pequeño, o `model-big` para volver al grande.

i Nota

Importante: Cuando quieras cambiar de modelo, solo tienes que modificar el nombre del modelo en `opencode.json`. No necesitas instalar nada más ni entender cómo funciona el modelo por dentro.

8. Consejos prácticos

1. **Empieza con lo gratuito.** Usa Ollama (si tu ordenador lo permite) u OpenRouter con modelos gratuitos. No hace falta pagar para empezar a trabajar.
2. **Combina modelos.** Usa un modelo pequeño y rápido para tareas mecánicas (formatear, revisar ortografía) y uno grande para tareas que requieran comprensión profunda (redactar desde cero, resumir documentación extensa).
3. **Cambia de modelo según la tarea.** Una misma sesión de trabajo puede usar tres modelos distintos. opencode te permite cambiar en segundos.
4. **No necesitas saber de tecnología.** Cambiar de modelo es tan simple como elegir una opción en un menú. Los modelos hacen el trabajo técnico; tú solo escribes lo que necesitas.
5. **Prueba varios modelos.** Cada modelo tiene su “personalidad”. Prueba Claude para documentación extensa, GPT para versatilidad, DeepSeek para tareas rápidas y económicas. Encuentra el que mejor se adapte a tu forma de trabajar.



Consejo

En resumen: los modelos de IA son herramientas, no magia. Elige el que mejor se ajuste a cada tarea, igual que elegirías un destornillador u otro según el tornillo. Y recuerda: puedes empezar sin pagar nada.

Curso completo disponible en: palazon.github.io/ocCursoAvanzado