Fase 1: Desarrollo de analizador léxico para Tiny(0) y Tiny

G01
Esther Babon Arcauz
Pablo Campo Gómez
Claudia López-Mingo Moreno
José Antonio Ruiz Heredia

Índice

1. Enumeración de las clases léxicas de Tiny(0)	2
2. Especificación formal del léxico del lenguaje mediante definiciones regulares	3
 Diseño de un analizador léxico para el lenguaje mediante un diagrama de transiciones 	4
4. Enumeración de las clases léxicas de Tiny	5
5. Especificación formal del léxico del lenguaie mediante definiciones regulares	6

1. Enumeración de las clases léxicas de Tiny(0):

Aunque no exista una receta universal para identificar las clases léxicas, vamos a seguir algunas guías:

- Cada símbolo de puntuación y cada operador da lugar a una clase léxica univaluada separada.
- Cada palabra reservada da lugar a una clase léxica univaluada separada.
- Cada tipo literal a una clase léxica multivaluada.
- Lo mismo pasa con los identificadores: clase léxica multivaluada identificador.

En Tiny(0) encontramos las siguientes clases léxicas:

- Variables: Palabras reservadas que tienen asociadas un valor específico.
 Comienzan con una letra o un guión bajo, seguido de letras, dígitos o más guiones bajos.
- Literales enteros: Número incluido en el conjunto de los números enteros.
 Pueden incluir un signo opcional (+ o -) seguido de una secuencia de uno o más dígitos, sin ceros no significativos al principio.
- **Literales reales**: Número incluido en el conjunto de los números reales. Pueden tener las siguientes partes:
 - o Parte entera. Sigue el formato de los literales enteros.
 - o Parte decimal: Comienza con un punto seguido de uno o más dígitos.
 - Parte exponencial: Comienza con 'e' o 'E' seguido de uno o más dígitos.
- **Literales booleanos**: Representación de un valor de tipo booleano, es decir que se incluye dentro del conjunto de los valores 'true' y 'false'.
- **Operadores**: Símbolos y signos que se utilizan para realizar las siguientes operaciones:
 - o Operadores aritméticos: suma, resta, multiplicación, división.
 - Operadores lógicos: and, not, or.
 - Operadores relacionales: mayor, menor, mayor igual, menor igual, igual, desigual.
 - o Operador de asignación.
- **Símbolos de puntuación**: Elementos gramaticales utilizados para estructurar y organizar el código.
 - Paréntesis de apertura y paréntesis de cierre.
- **Palabras reservadas**: Palabras especiales que tienen un significado específico en el lenguaje y no pueden ser usadas como identificadores.
 - o <u>Tipos de datos</u>: int, real, bool.
 - o <u>Valores</u>: true, false.
 - o Operadores: and, not, or.

2. Especificación formal del léxico del lenguaje mediante definiciones regulares:

Alfabetos

- letra ≡ [a-z, A-Z,]
- o digitoPositivo ≡ [1-9]
- o digito ≡ {digitoPositivo} | 0
- parteEntera ≡ ({digitoPositivo} {digito}* | 0)
- o parteDecimal ≡ ({digito}* {digitoPositivo} | 0)
- parteExponencial = [\e, \E][\+, \-]? ({digitoPositivo} {digito}* | 0)

• Palabras reservadas

- o int \equiv (i|I)(n|N)(t|T)
- o real \equiv (r|R)(e|E)(a|A)(I|L)
- o bool \equiv (b|B)(o|O)(o|O)(I|L)
- true \equiv (t|T)(r|R)(u|U)(e|E)
- o false \equiv (f|F)(a|A)(I|L)(s|S)(e|E)
- o and \equiv (a|A)(n|N)(d|D)
- o not \equiv (n|N)(o|O)(t|T)
- o or \equiv (o|O)(r|R)

Literales

- o literalEntero ≡ [\+,\-]? {parteEntera}
- o literalReal = {literalEntero} (\. {parteDecimal})? {parteExponencial}?
- o variable ≡ {letra} ({letra} | {digito})*

Operadores

- o suma ≡ \+
- resta ≡ \-
- mul ≡ *
- o div ≡ /
- o mayor ≡ \>
- menor ≡ \
- o mayorlgual ≡ \>=
- o menorigual ≡ \<=</p>
- igual ≡ ==
- o desigual ≡ !=
- asig = =

• Símbolos de puntuación


- o parA ≡ \(
- o parC ≡ \)
- o arroba = \@

```
    o ampersand2 ≡ \&&
    o puntoYComa ≡ \;
    o llaveA ≡ \{
    o llaveC ≡ \}
```

Cadenas ignorables

separador \equiv [,\t, \r, \b, \n] comentario \equiv ##([^\n,EOF])*

3. Diseño de un analizador léxico para el lenguaje mediante un diagrama de transiciones:



4. Enumeración de las clases léxicas de Tiny:

Aunque no exista una receta universal para identificar las clases léxicas, vamos a seguir algunas guías:

- Cada símbolo de puntuación y cada operador da lugar a una clase léxica univaluada separada.
- Cada palabra reservada da lugar a una clase léxica univaluada separada.
- Cada tipo literal a una clase léxica multivaluada.
- Lo mismo pasa con los identificadores: clase léxica multivaluada identificador.

En Tiny encontramos las siguientes clases léxicas:

- Variables: Palabras reservadas que tienen asociadas un valor específico.
 Comienzan con una letra o un guión bajo, seguido de letras, dígitos o más guiones bajos.
- **Literales enteros**: Número incluido en el conjunto de los números enteros. Pueden incluir un signo opcional (+ o -) seguido de una secuencia de uno o más dígitos, sin ceros no significativos al principio.
- **Literales reales**: Número incluido en el conjunto de los números reales. Pueden tener las siguientes partes:
 - o Parte entera. Sigue el formato de los literales enteros.
 - o Parte decimal: Comienza con un punto seguido de uno o más dígitos.
 - Parte exponencial: Comienza con 'e' o 'E' seguido de uno o más dígitos.
- Literales cadena: Representa un valor de tipo string, comienza con comillas dobles (") seguidas por la cadena vacía o una cadena que contiene cualquier caracter que no sean comillas y termina con comillas dobles.
- **Operadores**: Símbolos y signos que se utilizan para realizar las siguientes operaciones:
 - o Operadores aritméticos: suma, resta, multiplicación, división, módulo.
 - o Operadores lógicos: and, not, or.
 - Operadores relacionales: mayor, menor, mayor igual, menor igual, igual, desigual.
 - o Operador de asignación.
- **Símbolos de puntuación**: Elementos gramaticales utilizados para estructurar y organizar el código.
 - Paréntesis de apertura y cierre, punto y coma, corchete de apertura y cierre, llave de apertura y cierre, punto, & , &&, arroba
- **Palabras reservadas**: Palabras especiales que tienen un significado específico en el lenguaje y no pueden ser usadas como identificadores.
 - o <u>Tipos de datos</u>: int, real, bool, string, struct.
 - Valores: true, false, null.
 - o Operadores: and, not, or.

- o Condicionales: if, else, while
- o <u>Instrucciones:</u> proc, new, delete, read, write, nl, type, call

5. Especificación formal del léxico del lenguaje mediante definiciones regulares:

Alfabetos

- letra ≡ [a-z, A-Z, _]
- o digitoPositivo ≡ [1-9]
- o digito ≡ {digitoPositivo} | 0
- parteEntera ≡ ({digitoPositivo} {digito}* | 0)
- o parteDecimal ≡ ({digito}* {digitoPositivo} | 0)
- o parteExponencial = [\e, \E] [\+ , \-]? ({digitoPositivo} {digito}* | 0)

Palabras reservadas

- \circ int \equiv (i|I)(n|N)(t|T)
- \circ real \equiv (r|R)(e|E)(a|A)(I|L)
- $\circ \quad bool \equiv (b|B)(o|O)(o|O)(I|L)$
- $\circ \quad \text{string} \equiv (s|S)(t|T)(r|R)(i|I)(n|N)(g|G)$
- $\circ \quad \text{null} \equiv (n|N)(u|U)(I|L)(I|L)$
- o proc \equiv (p|P)(r|R)(o|O)(c|C)
- o if \equiv (i|I)(f|F)
- \circ else \equiv (e|E)(I|L)(s|S)(e|E)
- \circ while \equiv (w|W)(h|H)(i|I)(I|L)(e|E)
- $\circ \quad \text{struct} \equiv (s|S)(t|T)(r|R)(u|U)(c|C)(t|T)$
- \circ new \equiv (n|N)(e|E)(w|W)
- \circ delete = (d|D)(e|E)(I|L)(e|E)(t|T)(e|E)
- \circ read = (r|R)(e|E)(a|A)(d|D)
- \circ write \equiv (w|W)(r|R)(i|I)(t|T)(e|E)
- o $nI \equiv (n|N)(I|L)$
- $\circ \quad \text{type} \equiv (t|T)(y|Y)(p|P)(e|E)$
- \circ call \equiv (c|C)(a|A)(I|L)(I|L)
- true \equiv (t|T)(r|R)(u|U)(e|E)
- o false \equiv (f|F)(a|A)(I|L)(s|S)(e|E)
- \circ and \equiv (a|A)(n|N)(d|D)
- o not \equiv (n|N)(o|O)(t|T)
- o or \equiv (o|O)(r|R)

Literales

- o identificador ≡ {letra}({letra}|{digito})*
- o literalEntero ≡ [\+, \-]? {parteEntera}
- o literalReal = {literalEntero} (\. {parteDecimal})? {parteExponencial}?

o literalCadena≡ " [^"]?"

Operadores

- o suma ≡ \+
- resta ≡ \-
- o mul ≡ *
- o div ≡ V
- o mod ≡ \%
- mayor ≡ \>
- o menor ≡ \
- o mayorlgual ≡ \>=
- o menorigual ≡ \<=</p>
- o igual ≡ \==
- o desigual \≡ !=
- asig ≡ \=
- o parA ≡ \(
- o parC ≡ \)
- o puntoYComa ≡ \;
- punto ≡ \.
- o corcheteA ≡ \[
- o corcheteC ≡ \]
- o llaveA ≡ \{
- o llaveC ≡ \}
- arroba ≡ \@
- o ampersand = \&
- o ampersand2≡ \&&

• Cadenas ignorables

separador \equiv [,\t, \r, \b, \n] comentario \equiv ## [^\n]?