

注意：ソースファイルは事前に Box でダウンロードしている前提とします。

1.必要なインストール

- Vscode
- Node.js
<https://nodejs.org/>
- Git
<https://git-scm.com/>
- Flutter
<https://docs.flutter.dev/get-started/install>
- PostgreSQL
<https://www.postgresql.org/download/>
 - インストール後、パスワード・ポート番号（通常 5432）を控えておく

2. VS Code でプロジェクトを開く

VS Code を起動し、「フォルダーを開く」で「Mosh」フォルダを選択。

3. VS Code 拡張機能のインストール

- Dart
- Flutter
- ESLint
- Prettier

4.PostgreSQL の設定

VS Code のターミナルで以下を実行：

```
psql -U postgres -c "CREATE USER mosh WITH PASSWORD 'ここは好きなパスワードを打つ';"
```

```
psql -U postgres -c "CREATE DATABASE mosh OWNER mosh;"
```

MoSh プロジェクトのルートに .env で以下のような文を編集：

```
DATABASE_URL="postgresql://あなたのユーザー名:あなたのパスワード@localhost:5432/mosh"
```

5. 依存パッケージのインストール

VS Code のターミナルで以下を実行：

npm install

※C:\Mosh>npm install のように Mosh フォルダの階層で npm install

6. サーバーの起動

VS Code のターミナルで以下を実行：

npm start

※C:\Mosh>npm install のように Mosh フォルダの階層で npm start

7. Web サイトへの接続

サーバーの起動後、ターミナルに以下の文が出てきたら、<http://localhost:3000> にアクセス

Server listening on <http://localhost:3000>

サーバーを停止するときは Ctrl+C