



КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ

ШАНОВНІ ПАНІ ТА ПАНОВЕ,

Компанія «Агросем», офіційний дилер техніки John Deere в західному регіоні, висловлює Вам свою повагу та пропонує розглянути пропозицію придбання колісного Трактора б/у John Deere 8345R-2018р.в з напрацюванням 4085 м.г



^{*} фото містить лише описовий зміст та повним чином може не відображати запропоновану комплектацію техніки

| Технічна характеристика | Одиниці виміру | John Deere 8345R |
|-----------------------------|-------------------|----------------------|
| Номінальна потужність | K.C. | 345 |
| Кількість циліндрів | ШТ. | 6 |
| Об'єм двигуна | Л | 9,0 |
| Паливний бак | Л | 758 |
| Трансмісія | - | Powershift E23 |
| Кількість передач | шт. | 23/11 |
| Максимальна швидкість | км/год | 42 |
| ВВП | об/хв | 1000/ |
| Тип ВВП | - | Незалежний |
| Тип гідросистеми | - | Закритий |
| Продуктивність гідросистеми | л/хв | 318 |
| Кількість гідровиходів | ШТ. | 4 |
| Передні колеса | - | IF650/60R34 159D R1W |
| Задні колеса | - | IF900/60R42 180D R1W |
| Зчіпний пристрій | Øмм | |
| Вантажопідйомність на гаках | КГ | 11 869 |
| Вага | КГ | 13 900 |
| Вартість | Євро | 263000 |





| 07E0RW | Трактор 8345R номінальною потужністю 345 к.с. | |
|--------|---|--|
| 0138 | Виготовлений для Німеччини | |
| 0414 | Інструкція з експлуатації на німецькій мові | |
| 0575 | Преміум спецпакет | |
| 1493 | Трансмісія PowerShift e23 | |
| 1822 | Монітор 4600 (діагональ 10 дюймів) | |
| 1834 | Без системи ActiveCommand Steering – стандартне рульове керування з гідропідсилювачем | |
| 1840 | Ресивер StarFire 6000 з сигналом корекції SF1 | |
| 1851 | Активація CommandCenter Autotrac - GS4 | |
| 189X | JDLINK ACCESS RDA 5YR (5 років) | |
| 1946 | Процесор 4600 | |
| 2063 | Кабіна преміум 3 покоління, | |
| 2662 | Пакет радіо Преміум | |
| 2701 | Перемикання реверсу на панелі CommandArm | |
| 3037 | Двигун PowerTech oб`ємом 9,0 л, Tier 4Final | |
| 3280 | Гідравлічний насос збільшеної продуктивності - 318 л/хв | |
| 3351 | 5 преміальних секцій блоків гідророзподільників | |
| 3822 | ВВП 45 мм 1000 об/хв на 20 шліців,з режимом Еко, без можливості до встановлення редуктора на 540 об/хв. | |
| 4040 | Задня 3-ох точкова навіска (Cat.4) Вантажопідйомністю 9 000 кг. Мах. 12 124 кг. Обмежувачі deluxe (розтяжки замість клинів) | |
| 4315 | Багатопозиційна зчіпка типу «З в 1» | |
| 5072 | Посилена задня вісь 120мм х 2438 мм. | |
| 5358 | Задні колеса з шинами IF900/60R42 180D R1W | |
| 6065 | Посилений передній міст з підвіскою iLS, для 49 групи шин та гальмами | |
| 6313 | Передні колеса з шинами розміром IF650/60R34 159D R1W | |
| 7207 | Покат освітлення – Преміум | |
| 8014 | Крила для передніх коліс, шарнірно з'єднані— ширина 720 мм. | |
| 8023 | Задні крила з розширювачами | |
| 8264 | Холодильник в кабіні | |
| 8287 | Замок в кабіну з імобілайзером | |
| 8288 | Педаль акселератора | |
| 832G | Допоміжні гідравлічні з'єднання 12,7 мм (для сівалок точного висіву) | |
| 840A | Зчіпка для причепів, автозамок | |
| 840D | Кульова зчіпка для монтажу на багатопозиційну навіску | |
| 8411 | Передня навіска | |
| 841L | Керування гідравлікою передньої навіски на окремому джойстику | |
| 8433 | Без тягового бруса | |
| 8720 | Додаткове освітлення на перед | |
| 8751 | Пневмосистема | |
| 878B | Розмикач маси | |