



第2章 古典密码破译



古典密码

古典密码是密码学的渊源，这些密码大都比较简单，现在已很少采用了。然而，研究这些密码的原理，对于理解、构造和分析现代密码都是十分有益的。



古典密码

明文字母表和密文字母表相同，为：

$$\mathbf{Z}_q = \{0, 1, \dots, q-1\}.$$

明文是长为 L 的字母串，以 \mathbf{m} 表示：

$$\mathbf{m} = (m_0, m_1, \dots, m_{L-1}),$$

其中每个 $m_l \in \mathbf{Z}_q$, $l=0, 1, \dots, L-1$ 。

密文是长为 L 的字母串，以 \mathbf{c} 表示：

$$\mathbf{c} = (c_0, c_1, \dots, c_{L-1}),$$

其中每个 $c_l \in \mathbf{Z}_q$, $l=0, 1, \dots, L-1$ 。



古典密码

单表代换密码

单表代换密码是字母表到自身的一个可逆映射 f ,

$$f: \mathbf{Z}_q \rightarrow \mathbf{Z}_q.$$

令明文 $\mathbf{m} = m_0 m_1 \dots$, 则相应密文为

$$\mathbf{c} = c_0 c_1 \dots = f(m_0) f(m_1) \dots$$



古典密码

1. 移位代换密码 (Shift Substitution Cipher)

加密变换: $f(l) = (l + k) \bmod q$, $0 \leq l < q$.

其中 k 为密钥, $0 \leq k < q$.

解密变换: $f^{-1}(l) = (l - k) \bmod q$, $0 \leq l < q$.

例如: 凯撒(Caesar)密码是对英文26个字母进行移位代换的密码, 其 $q=26$.



三、古典密码

选择密钥 $k=3$ ，则有下列代换表：

abcdefg hijklmn opqrst uvwxyz

DEFGHIJ KLMNOPQ RSTUVW XYZABC

明文： ***m*** = Caesar cipher is a shift
substitution

密文： ***c*** = FDVHDU FLSKHU LV D VKLIW
VXEVLWXWLRQ



三、古典密码

2. 乘数密码(Multiplicative Cipher):

加密变换: $f(l) = lk \bmod q$, $0 \leq l < q$.

其中 k 为密钥, $0 \leq k < q$ 。显然, 仅当 $(k, q) = 1$ (即 k 与 q 互素) 时, $f(l)$ 才是可逆变换。

解密变换: $f^{-1}(l) = lk^{-1} \bmod q$, $0 \leq l < q$.



古典密码

我们知道，共有 $\phi(q)$ 个 k 满足： $0 \leq k < q$, $(k, q) = 1$ 。这就是说，乘数密码共有 $\phi(q)$ 个不同的密钥。

对于 $q=26$,

$$\phi(26) = \phi(2 \times 13) = \phi(2) \times \phi(13) = 12,$$

即共有 12 个不同的密钥 $k=1, 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17, 19, 21, 23$ 和 25 。

此时对应的 $k^{-1} \bmod q = 1, 9, 21, 15, 3, 19, 7, 23, 11, 5, 17$ 和 25 。



三、古典密码

3. 仿射密码(Affine cipher)

加密变换: $f(l) = lk_1 + k_0 \bmod q, 0 \leq l < q$ 。

其中 $k_1, k_2 \in \mathbf{Z}_q$, $(k_1, q) = 1$, 以 $[k_1, k_0]$ 表示密钥。当 $k_0 = 0$ 时就得到乘数密码, 当 $k_1 = 1$ 时就得到移位密码。

$q=26$ 时可能的密钥数为 $26 \times \varphi(26) = 26 \times 12 = 312$ 个。



古典密码

4. 多项式代换密码(Polynomial Substitute Cipher)

加密方程为：

$$f(l) = k_t l^t + k_{t-1} l^{t-1} + \dots + k_1 l + k_0 \pmod{q}.$$

其中， $k_t, \dots, k_0 \in \mathbf{Z}_q$ ， $l \in \mathbf{Z}_q$ 。

前三种密码都可看作是它的特例。



古典密码

5. 密钥短语密码

选一个英文短语，称其为密钥字(Key Word)或密钥短语(Key Phrase)，如 HAPPY NEW YEAR，去掉重复字母得 HAPYNEWR。将它依次写在明文字母表之下，而后再将字母表中未在短语中出现过的字母依次写于此短语之后，就可构造出一个字母代换表，如下所示：



古典密码

A: abcdefg hijklmn opqrst uvwxyz

A': HAPYNEWRBCDFGIJKLMOQSTUVKZ

这是一种易于记忆而又又有多种可能选择的密码。用不同的密钥字就可得到不同的代换表。 $q=26$ 时将可能有 $26! \approx 4 \times 10^{26}$ 种。其中绝大多数代换都是好的。是一种灵活变化密钥的代换密码。



古典密码

用现代密码学的眼光观察单表代换密码

设单表代换密码用于多次一密的加解密方式，
以下对其进行已知明文攻击。**Eve**截获了一段密文，并获得了该段密文所对应的明文。

一、只要密文中含有 q 个不同的字母（因此对应的明文也含有 q 个不同的字母），则加密变换 f 被确定。



古典密码

- 二、对于移位代换密码，只要密文中含有1个字母（对应的明文中也含有1个字母，即1个明密文对），则密钥 k 被确定。
- 三、对于乘数密码，只要密文中含有1个字母（对应的明文中也含有1个字母，即1个明密文对），则密钥 k 被确定。
- 四、对于仿射密码，只要密文中含有2个不同的字母（对应的明文中也含有2个不同的字母，即2个明密文对），则密钥 $[k_1, k_0]$ 被确定。



古典密码

五、对于多项式代换密码，只要密文中含有 $\min\{t+1, q\}$ 个不同的字母（对应明文中也含有 $\min\{t+1, q\}$ 个不同的字母），则密钥 $[k_t, \dots, k_0]$ 被确定。

综上所述，只要密文中含有至多 q 个不同的字母，单表代换密码体制就被攻破了。



古典密码

多表代换密码

多表代换密码是字母表 $\mathbf{Z}_q = \{0, 1, \dots, q-1\}$ 到自身的 d 个可逆映射 f_0, f_1, \dots, f_{d-1} , 在加密时循环排列使用。

令明文 $\mathbf{m} = m_0 m_1 \dots$, 则相应密文为

$$\mathbf{c} = c_0 c_1 \dots = f_0(m_0) f_1(m_1) \dots f_{d-1}(m_{d-1}) f_0(m_d) f_1(m_{d+1}) \dots$$



古典密码

1. 维吉尼亚密码

可逆映射 f_0, f_1, \dots, f_{d-1} 都是移位代换密码，分别使用密钥 $(k_0, k_1, \dots, k_{d-1})$ 。令明文 $\mathbf{m} = m_0 m_1 \dots$ ，则相应密文为

$$\mathbf{c} = c_0 c_1 \dots = (m_0 + k_0 \bmod q)(m_1 + k_1 \bmod q) \dots \\ (m_{d-1} + k_{d-1} \bmod q) \\ (m_d + k_0 \bmod q)(m_{d+1} + k_1 \bmod q) \dots$$



古典密码

对维吉尼亚密码的讨论

设维吉尼亚密码用于多次一密的加解密方式，对其进行已知明文攻击。**Eve**截获了一段密文，并获得了该段密文所对应的明文。只要密文长度不小于 d ，密钥 $(k_0, k_1, \dots, k_{d-1})$ 就被确定。若 d 充分大，大到不可能截获长度为 d 的密文（存储量和时间限制），甚至可以设 d “接近无穷大”。此时当然可以抵抗已知明文攻击。



古典密码

（注解：当 d “接近无穷大”时，维吉尼亚密码变成了现代密码中的一种，我们称之为流密码或序列密码。）

但问题是，通信伙伴之间怎样简单快速地协商极长的密钥序列 $(k_0, k_1, \dots, k_{d-1})$ ？

当然不能逐字母地协商密钥。因为，如果攻击者截获长度为 d 的密文是不可能的（存储量和时间限制），则通信伙伴协商出长度为 d 的密钥也是不可能的。



古典密码

一种办法是：取 $(k_0, k_1, \dots, k_{d-1})$ 为一本书，此时通信伙伴只需要相互告知该书的书名和版本号，因此使得密钥协商简单快速。

这种办法很容易进行局部破译。

设Eve截获了一段长度为 l 的密文，并获得了该段密文所对应的明文。Eve因此也获得了密钥中长度为 l 的一段 $(k_0, k_1, \dots, k_{l-1})$ 。 l 与 d 相比当然是微不足道的。



古典密码

如果该段是名书名句，则**Eve**只需要找到该书。

如果该段并不著名，也可以根据文字推断书名及书目类别，并到书店寻找该书。

也可以根据文字的特征，由上下文含义来推测后续密钥。比如 $(k_0, k_1, \dots, k_{l-1}) = \text{information securit}$ ，则 $k_l = y$ ； $(k_0, k_1, \dots, k_{l-1}) = \text{计算机病}$ ，则 $k_l = \text{毒}$ ；等等。



古典密码

另一种办法是：取 $(k_0, k_1, \dots, k_{d-1})$ 为某个周期序列的一个周期，周期 d 极大，而用一个长度大约为 $\ln(d)$ 的“密钥种子”，采用公开算法来递归生成这个周期序列。

此时通信伙伴只需要相互告知“密钥种子”的值。

这是现代流密码的一般构造，存在着大量有待解决的工程实践问题、学术理论问题。



古典密码

2. 多字母代换密码

多字母代换密码是字母 L 维向量空间到自身的一个可逆映射 $f: \mathbf{Z}_q^L \rightarrow \mathbf{Z}_q^L$; 即

$$f(m_0 m_1 \dots m_{L-1}) = c_0 c_1 \dots c_{L-1}.$$

令明文 $\mathbf{m} = m_0 m_1 \dots$, 则相应密文为

$$\begin{aligned} \mathbf{c} &= c_0 c_1 \dots \\ &= f(m_0 m_1 \dots m_{L-1}) f(m_L m_{L+1} \dots m_{2L-1}) \dots \end{aligned}$$



古典密码

对多字母代换密码的讨论

我们知道，字母 L 维向量空间 \mathbf{Z}_q^L 一共有 q^L 个向量。换句话说，多字母代换密码 f 实际上是一个单表代换密码，只不过“字母表”是 \mathbf{Z}_q^L ，有 q^L 个“字母”。这里的一个“字母”就是 \mathbf{Z}_q^L 中的一个 L 维向量。

如果 f 设计得好，则需要 q^L 个“密文字母”和其对应的“明文字母”才能确定 f 。（取 $q=2$ ， $L=128$ ，则 $q^L=2^{128}$ 是一个极庞大的数字。）



古典密码

因此，设计得好的多字母代换密码 f 能够极大地扩大已知明文攻击所需要的明文/密文的长度。

但问题是，多字母代换密码 f 怎样做到设计得好并且简单快速？（达到设计要求的密码是一种现代密码，称之为**分组密码**。）

显然不能使用真实的代换表，因为一个代换表需要 q^L 个对应规则：

$$x \rightarrow f(x), x \in \mathbf{Z}_q^L.$$



古典密码

古典的多字母代换密码 f 或者采用移位运算，或者采用线性运算，或者采用仿射运算，等等。这些孤立的运算都是简单快速的，但是在已知明文攻击之下都是非常不安全的。只需要比较短的密文和对应明文就可以确定密钥。

现代分组密码的设计思想是， f 由若干简单运算组合而成。这些简单运算互相屏蔽，使得已知明文攻击很难成功地找出密钥。