

Cliente	Tipo de Dato
<b>id</b>	Integer(11)
Rut	varchar(255)
DV	varchar(255)
nombre	varchar(255)
telefono	varchar(255)
correo	varchar(255)
<b>comuna_id</b>	Integer(11)
Estado_cliente	Boolean
Sexo	varchar(255)
Fecha_nacimiento	date

Tabla que contiene los clientes y su informacion personal, que solicitan los diferentes productos bancarios en el sistema

Solicitud	Tipo de Dato
<b>id</b>	Integer(11)
<b>cliente_id</b>	Integer(11)
<b>misión_id</b>	Integer(11)
<b>producto_id</b>	Integer(11)
fecha_ingreso_solicitud	datetime
<b>usuario_id</b>	Integer(11)
<b>comuna_id</b>	Integer(11)
Observacion	longtext
Estado_Solicitud	Boolean

Solicitudes generadas por los clientes, que son gestionadas por los usuarios y asignadas a los deliverys para las entregas

Comuna	Tipo de Dato
<b>id</b>	Integer(11)
nombre	varchar(255)

tabla que contiene las diferentes comunas de las ciudades

Ciudad	Tipo de Dato
<b>id</b>	Integer(11)
nombre	varchar(255)

tabla que contiene las diferentes ciudades de las regiones

Usuario	Tipo de Dato
<b>id</b>	Integer(11)
nombre	varchar(255)
Rut	varchar(255)
DV	varchar(255)
telefono	varchar(255)
correo	varchar(255)
<b>comuna_id</b>	Integer(11)
<b>perfil_id</b>	Integer(11)
enabled	Boolean
Sexo	varchar(255)
Fecha_nacimiento	date

tabla que contiene los diferentes tipos de usuarios y su informacion personal, que son los encargados de gestionar las solicitudes de los clientes

Perfil	Tipo de Dato
<b>id</b>	Integer(11)
cargo_nombre	varchar(255)

contiene los diferentes tipos de perfiles asociados a los usuarios, perfiles que tendran diferentes tipos de permisos en el sistema

Delivery	Tipo de Dato
<b>id</b>	Integer(11)
nombre	varchar(255)
Rut	varchar(255)
DV	varchar(255)
telefono	varchar(255)
correo	varchar(255)
<b>comuna_id</b>	Integer(11)
enabled	Boolean
Sexo	varchar(255)
Fecha_nacimiento	date

tabla que contiene los deliverys y su informacion personal, que son los encargados de entregar los productos bancarios a los clientes

Mision	Tipo de Dato
<b>id</b>	Integer(11)
<b>solicitud_id</b>	Integer(11)
<b>delivery_id</b>	Integer(11)
fecha_inicio_mision	datetime
fecha_fin_mision	datetime
Lat_inicio	varchar(255)
long_inicio	varchar(255)
lat_fin	varchar(255)
long_fin	varchar(255)
<b>estado_id</b>	Integer(11)
Observacion	longtext

la tabla de mision contiene toda la informacion asociada a la solicitud, el inicio del viaje hecho por el delivery, a quien esta asociado como usuario gestor y el estado en que se encuentra la mision

Producto	Tipo de Dato
<b>id</b>	Integer(11)
nombre	varchar(255)
enabled	Boolean

tabla que contiene los diferentes tipos de productos que solicitan los clientes

Estado	Tipo de Dato
<b>id</b>	Integer(11)
Tipo_Estado	varchar(255)

Contiene los estados de las misiones, estados referente a la situación actual en que se encuentra la misión

Region	Tipo de Dato
<b>id</b>	Integer(11)
nombre	varchar(255)

tabla que contiene las diferentes regiones del país