{desafío} latam_

Flujo de trabajo _

Parte II



Creando estilos base del proyecto

Reset

Primero hagamos un reset del body reseteando el margen a 0.

```
/* Reset*/
body {
  margin: 0;
}
```

Y luego, prevengamos que la imagen sobrepase el 100% de ancho.

```
img {
  max-width: 100%;
}
```



Base

```
/* Base Styles*/
body {
  height: 100vh;
  background-color: $white;
  background-image: url("../images/background.png");
  background-repeat: no-repeat;
  background-size: cover;
  background-position: 80%;
```



Typography

```
/* Base Typography*/
h1, h2, h3, h4, h5, h6 {
  font-family: $open-sans;
  font-weight: $regular;
  font-size: $medium;
}
```



Creando estilos del layout del proyecto

Creando los estilos del header





Creando los estilos del header

```
/* Header Layout */
.header {
   padding-top: 2rem;
   padding-left: 2rem;
}
```







```
.main {
  position: absolute;
  left: 50%;
  top: 9.5vh;
  transform: translateX(-50%);
}
```



```
.main__container {
  width: 200px;
  display: flex;
  flex-direction: column;
  align-items: center;
}
```



```
.main__title {
 color: $white;
 text-align: center;
.main__title-emphasis {
 font-family: $playfair;
 font-weight: $bold;
```



```
.main__title-emphasis_size-xxl {
 font-size: $xxxx-large;
.main__button {
 margin: -20px;
```



Creando los estilos del formulario





```
./* Form Layout */
.form {
 position: absolute;
 left: 50%;
 transform: translateX(-50%);
 top: 45vh;
 height: 370px;
 width: 70vw;
 margin-left: 0;
 padding: .5rem 1rem;
 border-radius: 3px;
 background-color: $white;
```



```
.form__container {
 display: flex;
 flex-direction: column;
.form__button {
 padding-top: .5rem;
 text-align: center;
```







Creando los estilos de componentes del proyecto

Creando los estilos de los botones

```
/* Buttons */
.button {
 padding: .7rem 2rem;
 border-radius: 3px;
 font-family: $open-sans;
 font-size: $small;
 color: $white;
```



¿Qué son los nesting?

```
.hero-title {
display: flex;
flex-direction: column;
color: $primary-color;
text-align: center;
font-family: $primary-font-family;
span {
  font-size: $font-size-large;
  font-family: $secondary-font;
  font-weight: $bold;
```



¿Cómo cambiar el estado de los botones?

```
&:hover {
  background-color: $salmon;
  border-color: $salmon;
  color: $black-olive;
}
```



¿Cómo cambiar el estado de los botones?

```
.button_positive {
 background-color: $verdigris;
 border-color: $verdigris;
 &:hover {
   background-color: $medium-aquamarine;
   border-color: $medium-aquamarine;
```



Creando los estilos de los inputs

```
/* Inputs */
.form__label {
 margin-top: .5rem;
 padding-bottom: .3rem;
 font-family: $open-sans;
 font-size: $x-small;
 color: $granite-gray;
```



Creando los estilos de los inputs

```
.form__input-text, .form__input-date, .form__select {
  height: 30px;
  padding-left: 5px;
  font-size: $small;
  color: $old-silver;
}
```



Creando los estilos de los inputs

```
.form__input-text, .form__input-date {
 border-radius: 5px;
 border: 1px solid $gray;
.form__select {
background-color: $white;
```



Maqueta final





Creando Mixins

```
@mixin important-text {
  color: red;
  font-size: 25px;
  font-weight: bold;
.danger {
  @include: important-text;
  background-color: green;
.black {
  @include: important-text;
  background-color: black;
```



Autoprefixer

Autoprefixer nos coloca los prefijos de los navegadores necesarios en el CSS final. Le podemos indicar los navegadores a los que dar soporte, bien por número de versiones anteriores o por porcentaje de uso.

Autoprefixer en línea: respuesta web para Autoprefixer original. Analiza su CSS y agrega prefijos de proveedor a las reglas de CSS utilizando valores de Can I Use. Es recomendado por Google y utilizado por Twitter y Taobao.



En este capítulo revisaremos cómo integrar y modificar Bootstrap para utilizarlo en nuestro proyecto.

Escribamos '@import' y luego agreguemos la ruta específica del manifiesto.

```
// Vendors
@import 'vendors/bootstrap_v4.1/bootstrap';
```







Hagamos una prueba de esto modificando el color de los botones por los colores de nuestros botones.

```
Sprimary:
               #E94F37 !default;
$secondary:
               $gray-600 !default;
$success:
               Sgreen !default;
Sinfo:
               $cyan !default;
$warning:
               Syellow !default;
$danger:
               $red !default;
$light:
               $gray-100 !default;
Sdark:
               $gray-800 !default;
```







{desafío} Academia de latam_ talentos digita

talentos digitales