

Palabras clave - JavaScript

Palabras reservadas de JavaScript

Las siguientes palabras reservadas de JavaScript no pueden ser utilizadas como variables, etiquetas o nombres de funciones:

- abstract
- arguments
- await
- boolean
- break
- byte
- case
- catch
- char
- class
- const
- continue
- debugger
- default
- delete
- do
- double
- else
- enum
- eval
- export
- extends
- false
- final
- finally
- float
- for
- function
- goto
- if
- implements
- import
- in
- instanceof

- int
- interface
- let
- long
- native
- new
- null
- package
- private
- protected
- public
- return
- short
- static
- super
- switch
- synchronized
- this
- throw
- throws
- transient
- true
- try
- typeof
- var
- void
- volatile
- while
- with
- yield

Objetos, propiedades y métodos de JavaScript

Las siguientes palabras son usadas en objetos, propiedades y métodos de JavaScript, por lo tanto, es recomendable no utilizarlas como variables, etiquetas o nombres de funciones:

- Array
- Date
- eval
- function
- hasOwnProperty
- Infinity
- isFinite
- isNaN
- isPrototypeOf
- length
- Math
- NaN
- name
- Number
- Object
- prototype
- String
- toString
- undefined
- valueOf

Otras palabras reservadas

A continuación, se detallan más palabras que deben ser evitadas de utilizar:

- alert
- all
- anchor
- anchors
- area
- assign
- blur
- button
- checkbox
- clearInterval
- clearTimeout
- clientInformation
- close
- closed
- confirm
- constructor
- crypto
- decodeURI
- decodeURIComponent
- defaultStatus
- document
- element
- elements
- embed
- embeds
- encodeURI
- encodeURIComponent
- escape
- event
- fileUpload
- focus
- form
- forms
- frame
- frameRate
- frames
- getClass
- hidden
- history
- image
- images
- innerHeight
- innerWidth
- java
- JavaArray
- javaClass

- JavaObject
- JavaPackage
- layer
- layers
- link
- location
- mimeTypes
- navigate
- navigator
- offscreenBuffering
- onblur
- onclick
- onerror
- onfocus
- onkeydown
- onkeypress
- onkeyup
- onload
- onmousedown
- onmouseover
- onmouseup
- onsubmit
- open
- opener
- option
- outerHeight
- outerWidth
- packages
- pageXOffset
- pageYOffset
- parent
- parseFloat
- parseInt
- password
- pkcs11
- plugin
- prompt
- propertyIsEnum
- radio
- reset
- screenX
- screenY
- scroll
- secure
- select
- self
- setInterval
- setTimeout
- status
- submit
- taint
- text

- textarea
- top
- unescape
- untaint
- window