
{desafío} latam_

Flexbox _

Parte II



Re-conociendo la grilla de Bootstrap


Opciones de Grilla

	Extra small <576px	Small ≥576px	Medium ≥768px	Large ≥992px	Extra large ≥1200px
Max container width	None (auto)	540px	720px	960px	1140px
Class prefix	.col-	.col-sm-	.col-md-	.col-lg-	.col-x1-
# of columns	12				
Gutter width	30px (15px on each side of a column)				
Nestable	Yes				
Column ordering	Yes				



Implementando diseño: preparando espacio de trabajo

Imágenes





Imágenes





Estructura de directorio Sass

Los componentes serán:

_buttons.css

_navigations.scss

_thumbnails.scss

```
cd ..
cd components
touch _buttons.scss _navigations.scss _thumbnails.scss
```



Integrar Bootstrap Sass

	bootstrap-4.	.3			
()		₩ v Q Smirch			
lack/Forward	View Group Action Sharp Edit High	Dropticx	Search		
Favorites	Name	- Date Modified	Size	Kind:	
Desktop	config.yml	Jul 24, 2018 at 07:54	2 KB	Visual_ocumen	
My Drive	► is build	Jul 24, 2018 at 07:54	11	Folder	
	■ CNAME	Jul 24, 2018 at 07:54	17 bytes	Unix executable	
☐ Dropbox	+ CODE_OF_CONDUCT.md	Jul 24, 2018 at 07:54	3 KB	Markdown	
O Downloads	composer json	Jul 24, 2018 at 07:54	765 bytes	JSON	
	► 🛅 dist	Jul 24, 2018 at 07:54	44	Folder	
Documents	■ Genfile	Jul 24, 2018 at 07:54	199 bytes	Unix executable	
(A) AirDrop	■ Genfie.lock	Jul 24, 2018 at 07:54	2 KB	Document	
y [∆] _ξ Applications	F MB	Jul 24, 2018 at 07:54		Folder	
	■ LICENSE	Jul 24, 2018 at 07:54	1 KB	Unix executable	
Cloud	► Inuget	Jul 24, 2018 at 07:54	-	Folder	
(iCloud Drive	package-lock.json	Jul 24, 2018 at 07:54	452 KB	JSON	
	package.js	Jul 24, 2018 at 07:54	528 bytes	JavaScript	
acations	package json	Jul 24, 2018 at 07:54	10 KB	JEON	
☐ MBAir	= README.md	Jul 24, 2018 at 07:54	10 KB	Markdown	
Macintosh HD	sache,json	Jul 24, 2018 at 07:54	249 bytes	JSON	
	► SCSS	Jul 24, 2018 at 07:54	+	Folder	
Google Dri A	► site	Jul 24, 2018 at 07:54	1+	Folder	
Remote Disc					
Metwork					



Testeando el proyecto

Estructura HTML

Ahora agreguemos la etiqueta <link> que contendrá los archivos transformados de Sass:



Estructura HTML

Ahora agreguemos la etiqueta <link> que contendrá los archivos transformados de Sass:

```
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>title>0k Talk - Haz Nertworking</title></title>
  <!-- Main Styles -->
  link rel="stylesheet" href="assets/css/main.css">
  </head>
```



Integrar CDN de fuentes e iconografía

```
<!-- Google Fonts - Roboto 700| Open Sans 400 -->
k href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans:700|Roboto" rel="stylesheet">
```

```
<!-- Font Awesome - Icons -->
<link rel="stylesheet"
href="https://use.fontawesome.com/releases/v5.5.0/css/all.css"
integrity="sha384-
B4dIYHKNBt8Bc12p+WXckhzcICo0wtJAoU8YZTY5qE0Id1GSseTk6S+L3BlXeVIU"
crossorigin="anonymous">
```



Integrar dependencias de JavaScript para Bootstrap

```
<body>
  <!-- Jquery V.3.3.1 -->
  <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.3.1.slim.min.js"</pre>
integrity="sha384-
q8i/X+965Dz00rT7abK41JStQIAqVqRVzpbzo5smXKp4YfRvH+8abtTE1Pi6jizo"
crossorigin="anonymous"></script>
  <!-- Popper JS V.1.14.3 -->
    <script
src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.14.3/umd/popper.min.js
" integrity="sha384-
ZMP7rVo3mIykV+2+9J3UJ46jBk0WLaUAdn689aCwoqbBJiSnjAK/18WvCWPIPm49"
crossorigin="anonymous"></script>
  <!-- Bootstrap JS V.4.1.3 -->
    <script
src="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.1.3/js/bootstrap.min.js"
integrity="sha384-
ChfqqxuZUCnJSK3+MXmPNIyE6ZbWh2IMqE241rYiqJxyMiZ60W/JmZQ5stwEULTy"
crossorigin="anonymous"></script>
</body>
```



Iniciar comando sass --watch

```
sass --watch assets/sass/main.scss:assets/css/main.css
Compiled assets/sass/main.scss to assets/css/main.css.
Sass is watching for changes. Press Ctrl-C to stop.
```

Sass is watching for changes. Press Ctrl-C to stop.



Iniciar comando sass --watch

```
<body>
 <button type="button" class="btn btn-primary">Hola mundo</button>
 <!-- Jquery V.3.3.1 -->
 <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.3.1.slim.min.js"</pre>
integrity="sha384-
q8i/X+965Dz00rT7abK41JStQIAqVgRVzpbzo5smXKp4YfRvH+8abtTE1Pi6jizo"
crossorigin="anonymous"></script>
 <!-- Popper JS V.1.14.3 -->
   <script
src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.14.3/umd/popper.min.js
" integrity="sha384-
ZMP7rVo3mIykV+2+9J3UJ46jBk0WLaUAdn689aCwoqbBJiSnjAK/18WvCWPIPm49"
crossorigin="anonymous"></script>
 <!-- Bootstrap JS V.4.1.3 -->
    <script
src="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.1.3/js/bootstrap.min.js"
integrity="sha384-
ChfqqxuZUCnJSK3+MXmPNIyE6ZbWh2IMqE241rYiqJxyMiZ60W/JmZQ5stwEULTy"
crossorigin="anonymous"></script>
</body>
```



Iniciar comando sass --watch






Implementando diseño: creando HTML de proyecto (Parte 1)



Creando estructura de principal de layout





Creando estructura de principal de layout

```
<body>
    <div class="wrapper row">
    <!-- Sidebar menu -->
    <aside class="sidebar"></aside>
    <!-- Main Messages -->
    <main class="main"></main>
  </div>
  <!-- Jquerv V.3.3.1 -->
  <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.3.1.slim.min.js"</pre>
integrity="sha384-
q8i/X+965Dz00rT7abK41JStQIAqVgRVzpbzo5smXKp4YfRvH+8abtTE1Pi6jizo"
crossorigin="anonymous"></script>
  <!-- Popper JS V.1.14.3 -->
    <script
src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.14.3/umd/popper.min.js
" integrity="sha384-
ZMP7rVo3mIykV+2+9J3UJ46jBk0WLaUAdn689aCwoqbBJiSnjAK/18WvCWPIPm49"
crossorigin="anonymous"></script>
  <!-- Bootstrap JS V.4.1.3 -->
    <script
src="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.1.3/js/bootstrap.min.js"
integrity="sha384-
ChfqqxuZUCnJSK3+MXmPNIyE6ZbWh2IMqE241rYiqJxyMiZ60W/JmZQ5stwEULTy"
crossorigin="anonymous"></script>
</body>
```







```
<nav class="navbar navbar-expand-lq navbar-light bq-light">
 <a class="navbar-brand" href="#">Navbar</a>
 <button class="navbar-toggler" type="button" data-toggle="collapse" data-</pre>
target="#navbarNavAltMarkup" aria-controls="navbarNavAltMarkup" aria-
expanded="false" aria-label="Toggle navigation">
    <span class="navbar-toggler-icon"></span>
 </button>
 <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarNavAltMarkup">
    <div class="navbar-nav">
     <a class="nav-item nav-link active" href="#">Home <span class="sr-only">
(current)</span></a>
     <a class="nav-item nav-link" href="#">Features</a>
     <a class="nav-item nav-link" href="#">Pricing</a>
     <a class="nav-item nav-link disabled" href="#">Disabled</a>
   </div>
 </div>
</nav>
```





```
<div class="user-info col-8">
    <img src="assets/images/maria.jpg" alt="Foto de perfil usuario"

class="thumbnail thumbnail_tiny">
    <div class="user-info__summary">
        <h2>Maria</h2>
        Activo ahora
        </div>
</div>
```







Maria Activo ahora



Implementando diseño: creando HTML de proyecto (Parte 2)



Creando botón de mensaje





Creando menú de mensajes





Creando menú de mensajes

```
<!-- Contact menu -->
<div class="contact-menu item row">
  <img src="assets/images/juanita.jpg" alt="foto de perfil" class="thumbnail</pre>
thumbnail_normal col-6">
  <div class="contact-menu content col-6">
    <h3>Juanita</h3>
    Lorem ipsum dolor 
  </div>
</div>
<div class="contact-menu item row">
  <img src="assets/images/alberto.jpg" alt="foto de perfil" class="thumbnail</pre>
thumbnail_normal col-6">
  <div class="contact-menu content col-6">
    <h3>Alberto</h3>
    Lorem ipsum dolor 
  </div>
</div>
...
```



Creando estructura de sección main





Creando estructura de sección main



Creando estructura de sección main





Implementando diseño: estilos base del proyecto

Creando variables para proyecto

Colors Scheme



```
/////////
// Color Scheme

// First Color Scheme

$white: #FFF;

$platinum: #E8EBE4;

$gray: #BEC1BB;
```

```
// Second Color Scheme
$blue-bell: #A491D2;
$soap: #CDC3E6;
$pale-lavander: #D4DCFF;

//Third Color Scheme
$dark-jungle: #1B1F21;
$outer-space: #444749;
$old-silver: #828485;
```



Creando variables para proyecto

Typography

Typefaces

Roboto Bold

Open Sans Regular

```
//Font Family
$roboto: 'Roboto', sans-serif;
$open-sans: 'Open Sans', sans-serif;
```



Creando variables para proyecto

Font Sizes

Trysail Sail ho Corsair red ensign hulk

45px - Jarge

My slave human didn't give me any food

16px - medium

My slave human didn't give me any food

14px - small

My slave framen didn't give me any food

10px — x-small

```
// Font Sizes
$large: 45px;
$medium: 16px;
$small: 14px;
$x-small: 10px;
```



Definiendo estilos base de la maqueta - Estilos Reset

```
/* BASE: RESET
/* Sobreescribir margen del documentos */
 margin: 0;
/* Sobreescribir el margen negativo del wrapper */
body>div.wrapper.row {
  margin: 0;
/* definir el tamaño máximo de las imágenes al 100% */
img {
  max-width: 100%;
```



Definiendo estilos base de la maqueta - Estilos base del documento

```
/* BASE

-----

*/
/* Definir ancho fijo en tamaños grandes */
@media only screen and (min-width: 1200px) {
  body {
    width: 1200px;
    margin: 0 auto;
  }
}
```



Implementando diseño: estilos de componentes

Estilos de botón






Estilos de botón

```
/* Button Scheme */
.button_primary {
 border: none;
 color: $white;
 background-color: $blue-bell;
 &:hover {
   background-color: $pale-lavander;
 &:focus {
   background-color: $gray;
```



Estilos de botón





Estilos navegación

Navigations



```
.user-info {
   display: flex;
   align-items: center;
   padding-left: 1em;
}
```



Estilos navegación

```
.user-info_summary {
  padding-left: .8em;

h2 {
    margin: 0;
}

p {
    margin: 0;
    font-size: $x-small;
    color: $gray;
}
```

```
.navbar__icon {
   display: flex;
   justify-content: flex-end;

i {
    align-self: center;
    font-size: 1.2em;
}
```

```
.navbar-light .navbar-toggler-icon {
    background-image: url("data:image/svg+xml;charset=utf8,%3Csvg viewBox='0 0
30 30' xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%3E%3Cpath stroke='rgba(0, 0, 0,
0.5);
}
```



Estilos navegación

```
/* Sobreescribir estilos vendor */
.fa-comment-alt:before {
  padding-right: 1em;
  color: rgba(0, 0, 0, 0.5);
}
.navbar-toggler {
  padding: 5px 0;
}
.navbar-light .navbar-toggler {
  border-color: transparent;
}
```



Estilos thumbnails

Thumbnails

Size



Tiny thumbriall



Normal thumbnail

```
/* Size */
.thumbnail_tiny {
   max-width: 50px;
}
.thumbnail_normal {
   max-width: 80px;
}
```



Implementando diseño: estilos de layout

Estilos de sidebar

```
/* Contact menu */
.contact-menu_buttton {
  display: flex;
  justify-content: center;
  align-content: center;
  padding: 2em;
}
```


```
/* Menu item*/
.contact-menu_item {
  display: flex;
  align-items: center;
  border-top: 2px solid $platinum;
  padding: 1em;
}
```



Estilos de sidebar

```
.contact-menu__content {
   h3 {
      margin: 0;
   }

   P {
      margin: 0;
      font-size: $small;
   }
}
```





Estilos de main

```
/* Message Dashboard */
.message-dashboard {
  text-align: center;
}
```


```
img {
  max-width: 40%;
  padding-bottom: 1em;
}
```

```
p {
  padding-left: 5em;
  padding-right: 5em;

span {
   font-weight: $bold;
  }
}
```



Estilos de sidebar





Prefijos de CSS

¿Qué son los prefijos?

Prefijo CSS	Navegador	
-webkit-	Chrome, Safari, Nuevas versiones de Opera	
-moz-	Firefox	
-0-	Antiguas versiones de Opera	
-ms-	Internet explorer y Microsoft Edge	



Autoprefixer

```
/* LAYOUT: SIDEBAR
/* Base */
.sidebar {
  border: 1px solid $platinum;
/* Header */
.header {
  border-bottom: 1px solid $platinum;
.contact-menu__content>h3 {
  font-size: $medium;
....
```

```
{desafío}
latam_
```

```
/* LAYOUT: SIDEBAR
/* Base */
.sidebar {
 border: 1px solid $platinum;
/* Header */
.header {
  border-bottom: 1px solid $platinum;
.contact-menu__content>h3 {
  font-size: $medium;
/* Contact menu */
.contact-menu_buttton {
  display: -webkit-box;
  display: -ms-flexbox;
  display: flex;
  -webkit-box-pack: center;
  -ms-flex-pack: center;
  justify-content: center;
  -ms-flex-line-pack: center;
  align-content: center;
  padding: 2em;
```

{desafío} Academia de latam_ talentos digita

talentos digitales