#### ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ

### ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

Όνομα: Φάσσαρης Παναγιώτης

AM:121083 13/6/2015 ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

\_\_\_\_\_

#### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το πρόγραμμα τρέχει κανονικά με τα περισσότερα ζητούμενα υλοποιημένα.

Δεν έχουν υλοποιηθεί οι τροποποιήσεις διαδρομών-χρηστών, τα στατιστικά και τα Miles&Bonus.



Δουλεύουν οι δημιουργίες χρηστών, διαδρομών και η διαγραφή τους.

Αρχικά ζητείται επιβεβαίωση για το mode διαχειριστή, όπου σε περίπτωση που δοθεί ο αριθμός 1, εμφανίζεται το μενού επιλογών.

```
Aegean Airlines Database

Parakalo Dwste 1 an eiste Diaxeiristis.
Otidipote allo gia aplh provoli dromologion.
Gia termatismo Patiste to 0

1
Leitourgia Admin !
Epiloges:
Pelatis

1.Prosthiki
2.Tropopoiisi
3.Diagrafi
Diadromes:
4.Prosthiki
5.Tropopoiisi
6.Diagrafi
7.Prosthiki Bonus
8.Statistika Parakalo Patiste tin Epilogi sas
```

Αν δοθεί οτιδήποτε άλλο εκτός του "μηδέν" εμφανίζεται το μήνυμα λειτουργίας χρήστη, και οι διαθέσιμες διαδρομές (διαβάζονται από το Diadromes.txt).

```
Aegean Airlines Database

Parakalo Dwste 1 an eiste Diaxeiristis.
Otidipote allo gia aplh provoli dromologion.
Gia termatismo Patiste to 0
2
eitourgia Xristi !

----- Diadromes ----
.Diadomi : Milan Paris 800 300

.Diadomi : Berlin NY 1500 200

.Diadomi : Zimbambew Madrid 500 1000

.Diadomi : Zimbambew Madrid 500 1000

.Diadomi : Zimbambew Madrid 500 1000
```

Στην συνέχεια ο χρήστης επιλέγει τον αριθμό που αντιστοιχεί στην κάθε πτήση και προχωράει στην επιλογή του όνοματος του. (όπου υπάρχει πρόβλημα λόγω αυτού δεν υλοποιήθηκαν τα επόμενα ερωτήματα).

```
1.Diadomi: Milan Paris 800 300
2.Diadomi: Berlin NY 1500 200
3.Diadomi: Zimbambew Madrid 500 1000
4.Diadomi: Zimbambew Madrid 500 1000
Dialekse Ptisi
2
Diadomi: Berlin NY 1500 200
Mitsos Georgiadis 15234 300 1000
Giorgos Pardalidis 11111 123 599
Please enter username
```


## Σχετικά με την υλοποίηση

Δημιουργήθηκαν δύο κλάσεις, η Users και η Diadromes.


Η users έχει έναν default constructor με γενικές εισαγωγές στοιχείων, έναν constructor με ορίσματα όπου γράφονται στο αρχείο τα στοιχεία ενός χρήστη σε αρχείο και τρείς μεθόδους AddClient, Deletedata και ShowUsers.

Η κλάση Diadromes, έχει έναν default constructor με γενικές εισαγωγές στοιχείων, έναν constructor με ορίσματα, και τις μεθόδους adddiadromes, ShowDiadromes, Deletedata.

Στην main εκτός απο το κυρίως πρόγραμμα, υπάρχουν οι συναρτήσεις GotoLine που μας βοηθάει στην μετακίνηση του cursor μέσα στο αρχείο και οι συναρτήσεις epilogixristi, epilogiptisis που εκτελούνται απο το μενού λειτουργίας του χρήστη.



# UML Διάγραμμα



(επισυνάπτεται στο .zip και το mdj διάγραμμα απο το STARuml)