แนวทางการดำเนินงานสอบสวนโรคฟันตกกระทางทันตสาธารณสุข

โครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังคุณภาพน้ำและสภาวะฟันตกกระ (E-Fluoride Pro)

1. บทนำและความสำคัญ

โรคฟันตกกระ (Dental Fluorosis)
เกิดจากการที่ร่างกายได้รับปริมาณฟลูออไรด์สูงเกินความต้องการอย่างต่อเนื่องในช่วงที่มีการสร้างและสะสมแร่ธาตุของฟัน (โดยเฉพาะช่วงอายุแรกเกิดถึง 8 ปี) แหล่งที่มาสำคัญของฟลูออไรด์ในสิ่งแวดล้อมได้แก่ น้ำใต้ดิน น้ำบาดาล และน้ำประปาหมู่บ้านที่ไม่มีกระบวนการบำบัดฟลูออไรด์ การสอบสวนโรคทางทันตสาธารณสุขจึงมีเป้าหมายเพื่อระบุกลุ่มเสี่ยง แหล่งน้ำต้นเหตุ และจัดทำมาตรการแก้ไขปัญหาอย่างตรงจุด

2. โครงสร้างแบบฟอร์มการสอบสวนโรคในระบบ

เพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานภาคสนาม ระบบได้จัดทำแบบฟอร์มมาตรฐานออกเป็น 2 ส่วนหลัก ดังนี:

ชื่อแบบฟอร์ม	วัตถุประสงค์และการนำไปใช้	ผู้รับผิดชอบหลัก
แบบฟอร์ม 1: การประเมินผลกระทบฟลูออไรด์สูง	• ประเมินความเสี่ยงแหล่งน้ำต้นเหตุ (น้ำประปา/บาดาล F > 4 ppm) • สำรวจประชากรกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ (เด็ก 0-8 ปี, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก, หญิงตั้งครรภ์) • กำหนดแนวทางการจัดการและทางเลือกแหล่งน้ำปลอดภัย	เจ้าหน้าที่ รพ.สต. / ท้องถิ่น / สาธารณสุขอำเภอ
แบบฟอร์ม 2: การสอบสวนสาเหตุฟันตกกระ	• การสอบสวนรายบุคคลในเด็กที่พบฟันตกกระ • ซักประวัติประวัติการอยู่อาศัยและการบริโภคน้ำดื่มย้อนหลัง • ตรวจประเมินฟันและจำแนกระดับความรุนแรงตาม Dean's Index (0-5) • สรุปผลกระทบระดับบุคคล/ครัวเรือน/ชุมชน	ทันตบุคลากร / เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข

3. เกณฑ์การจำแนกระดับความรุนแรงของฟันตกกระ (Dean's Index)

ระดับ (Score)	การวินิจฉัย (Classification)	ลักษณะทางคลินิก (Clinical Appearance)
0	ปกติ (Normal)	ผิวเคลือบฟันเรียบ มัน เงา สีขาวออกครีมอ่อน สม่ำเสมอตลอดทั้งซี่
1	สงสัย (Questionable)	พบจุดขาวหรือจุดด่างเล็กน้อย สังเกตเห็นได้เมื่อแสงตกกระทบผิวฟัน
2	น้อยมาก (Very Mild)	พบลักษณะขาวด้านคล้ายกระดาษ ขุ่นไม่สม่ำเสมอ ครอบคลุมไม่เกินร้อยละ 25 ของผิวฟัน
3	เล็กน้อย (Mild)	เคลือบฟันมีสีขาวทึบแสง ครอบคลุมพื้นที่ระหว่างร้อยละ 25 ถึง 50 ของผิวฟัน
4	ปานกลาง (Moderate)	พบผิวฟันเปลี่ยนสีมากกว่าร้อยละ 50 มักพบสีน้ำตาล (Brown stain) และผิวฟันสึกง่าย

5	รุนแรง (Severe)	ผิวเคลือบฟันผิดปกติอย่างรุนแรง ฟันมีรูปร่างเปลี่ยนไป เป็นหลุมขรุขระ สีน้ำตาลเข้ม/ดำ สึกกร่อนมาก

4. ขั้นตอนการส่งรายงานและการส่งต่อข้อมูล

1. บันทึกข้อมูลภาคสนาม: ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม 1 หรือแบบฟอร์ม 2 นำไปพิมพ์หรือกรอกข้อมูลในพื้นที

2. ส่งรายงานเข้าระบบ: สามารถอัปโหลดไฟล์เอกสารที่กรอกแล้ว (.docx / .pdf) ผ่านระบบ E-Fluoride Pro หรือส่งอีเมลมายัง efluoride.project@moph.go.th

3. การแจ้งเตือนและการประสานงาน: ระบบจะนำข้อมูลเชื่อมโยงเข้าสู่ฐานข้อมูลเฝ้าระวัง เพื่อแจ้งเตือนพื้นที่วิกฤตและวางแผนจัดหาเครื่องกรองน้ำลดฟลูออไรด์ต่อไป