



PRODUCT DATA SHEET

ODOUR-LESS SEALER

ការពិពណ៌នា	Nippon Paint ODOUR-LESS SEALER គឺជាផលិតផលដែលមិនប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថានដែលមានមូលដ្ឋានលើទឹកដែលអនុលោមតាមស្តង់ដារស្លាកសញ្ញាសិង្ហបុរីបែតងដែលសមរម្យសម្រាប់ផ្ទៃកំរាលឥដ្ឋ។ វាត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីការពារការខ្សោះជីវជាតិនៃថ្នាំលាប emulsion ដោយការប្រមូលផ្តុំខ្លាំងនៃសារធាតុគីមីស៊ីម៉ង់ត៍។
ប្រភេទ	Acrylic Copolymer Emulsion
ការប្រើប្រាស់	sealer សម្រាប់ផ្ទៃកំរាលខាងក្នុង ដែលកម្រិតអាល់កាឡាំងខ្ពស់ត្រូវបានគេគិតគូរដូចជា៖ - ឥដ្ឋ - បន្ទះប្លាស្ទិកស៊ីម៉ង់ត៍ - ម្ខាងសិលាស៊ីម៉ង់ត៍ - បេតុង
ភាពផ្ទុះ	Matt ពណ៌៖ ពណ៌សស្លង់ដា
លក្ខណៈពិសេស	- ធន់នឹងអាល់កាឡាំងខ្ពស់ - ធន់នឹងEfflorescence និង ការការពារប្រែពណ៌ - ស្ថិតជាបំប៉ន - លក្ខណៈសម្បត្តិប្រឆាំងនឹងផ្សិត និងសារាយ - ស្ងួតលឿន ងាយស្រួលលាប - ងាយស្រួលប្រើ
ដំណើរការទិន្នន័យ	
ការរៀបចំផ្ទៃ	ផ្ទៃត្រូវតែស្អាត ស្ងួត និងមានស្ថេរភាព។ ការព្យាបាលដែលបានណែនាំ៖ មាតិកាសំណើម៖ ផ្ទៃត្រូវតែស្ងួត។ ទុកពេលឱ្យស្ងួតធម្មតា។ Masonry: ក្រោម 6% ដោយ Sovereign Moisture meter។ ការជ្រាបទឹកទាំងអស់ត្រូវតែត្រួតពិនិត្យ និងជួសជុល។ សារធាតុមិនស្ថិតស្ថេរ៖ ម្សៅ ស្រទាប់ ភាពកខ្វក់ ម្ខាងសិលា។ លុបចេញដោយការលាងដោយទឹកសម្អាតខ្ពស់ ឬមធ្យោបាយមេកានិក ដូចជាដក់ថាមពល ឬកោសណាមួយដែលសមស្រប។ សារធាតុកខ្វក់៖ ធូលី និងវត្ថុធាតុផ្សេងទៀតត្រូវតែសម្អាតដោយក្រណាត់សើម។ ប្រេង ឬខ្លាញ់ត្រូវបានយកចេញដោយការសម្អាតសារធាតុរំលាយ ឬទឹកសាប៊ូស្រាល។ ទុកឱ្យផ្ទៃស្ងួតម្តងទៀត។ សារាយ/ផ្សិត៖ យកដោយកំណាត់ ឬកន្ត្រៃហើយព្យាបាលដោយដំណោះស្រាយប្រឆាំងផ្សិត NIPPON។ លាងជម្រះម្តងទៀតដោយទឹកស្អាត ហើយស្ងួត។ ស្ថាប្រេតាមបន្ទាត់៖ បំពេញស្ថាប្រេតាមបន្ទាត់ជាមួយនឹងសារធាតុបំពេញដែលមានមូលដ្ឋានលើសារធាតុរំលាយ ឬសម្ភារៈមិនរលាយក្នុងទឹក។

ODOUR-LESS SEALER

វិធីសាស្ត្រដំណើរការ	ជក់, រ៉ូឡូ ឬ ម៉ាស៊ីនបាញ់គ្មានខ្យល់
ការប្រើប្រាស់ថ្នាំលាប	ទ្រីស្ត្រី: 12.0 m ² /Liter (30 microns DFT)
ការរំលាយ	ប្រើទឹកស្អាត ជក់, & រ៉ូឡូ - 20% អតិបរមា ម៉ាស៊ីនបាញ់គ្មានខ្យល់ - 10% អតិបរមា
ដំណើរការបាញ់	<u>Airless</u> Delivery Pressure (kg/cm ²) 120 - 150 Tip size at 60° angle 0.017" Dilution 10% max
កម្រាស់ស្រទាប់ដែលបានណែនាំ	30 - 40 microns DFT (កម្រាស់ស្រទាប់ស្អាត) ក្នុងមួយថ្នាំកូតសម្រាប់ការអនុវត្តស្តង់ដារ
ពេលវេលាស្ងួត	ផ្ទៃស្ងួត - 10 នាទីនៅ 30°C
Overcoating Time	អប្បបរមា 2 ម៉ោង។
ការសម្អាត	លាងសម្អាតឧបករណ៍ទាំងអស់ភ្លាមៗបន្ទាប់ពីប្រើប្រាស់ដោយទឹកស្អាត
ការផ្ទុក	រក្សាផ្ទុកបិទយ៉ាងតឹង។ រក្សាទុកក្នុងកន្លែងត្រជាក់ ស្ងួត និងមានខ្យល់ចេញចូលបានល្អនៅសីតុណ្ហភាពចន្លោះពី 5 ទៅ 40°C.
ការរំពេចខ្ទប់	5 លីត្រ & 18 លីត្រ
ការប្រុងប្រយ័ត្ន	ជៀសវាងការលាបពណ៌នៅពេលសីតុណ្ហភាពក្រោម 15°C និងសំណើមលើសពី 85%។ ជៀសវាងការប៉ះពាល់ផ្ទាល់ជាមួយស្បែកងាយប្រតិកម្ម។ ប្រើឧបករណ៍ការពារសមស្រប។
NOTE	ព័ត៌មានដែលបានផ្តល់ឱ្យអនុវត្តចំពោះផលិតផល និងដំណើរការរបស់វាក្រោមលក្ខខណ្ឌសាកល្បងជាក់លាក់។ ដោយសារកាលៈទេសៈប្រែប្រួលហួសពីការគ្រប់គ្រងរបស់យើង ដែលផលិតផលអាចត្រូវបានអនុវត្ត សម្រាប់កម្មវិធីជាក់លាក់ សូមទាក់ទងផ្នែកលក់ និងទីផ្សារ Nippon Paint ។ យើងរក្សាសិទ្ធិក្នុងការកែប្រែតារាងទិន្នន័យផលិតផលរបស់យើងដោយមិនមានការជូនដំណឹងបន្ថែម។