

តារាងទិន្នន័យបច្ចេកទេសថ្នាំលាប

NIPPON MATEX EMULSION

ប្រភេទ : ជាប្រភេទថ្នាំដែលមានជាតិការ៉ុប៉ូលីមែរ (Acrylic Copolymer) និង សក្តិសមសំរាប់ប្រើប្រាស់ក្នុង
បរិយាកាសសើម

ពណ៌ : មានពណ៌ច្រើនប្រភេទសំរាប់ជ្រើសរើសក្នុងសៀវភៅពណ៌ រឺ ពណ៌ដែលពិសេសអាចលាយបាន

សាច់ថ្នាំ : ស្រអាប់

ប្រើប្រាស់ : សំរាប់លាបផ្ទៃខាងក្នុង ដូចជា៖

- លាបលើបន្ទះក្តារទំន់
- លាបលើឈើ
- លាបលើជញ្ជាំងបូក
- លាបលើស៊ីម៉ង់/បេតុង
- លាបលើពិដាន

លក្ខណៈពិសេស :

- សន្សំសំចៃ
- ងាយស្រួលលាប
- លាបបានបរិមាណច្រើន និង គ្របដណ្តប់ផ្ទៃបានល្អ
- ណែនាំសំរាប់លាបក្នុងបរិយាកាសសំណើមខ្ពស់
- ការពារការដុះស្ល ផ្សិត និង ការបែកធ្លាក់អំបិល
- ត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាថ្នាំលាបល្អបំផុតក្នុងកំរិតរបស់វា

ទិន្នន័យនៃការប្រើប្រាស់

- ឧបករណ៍លាប** : រ៉ូឡូ និង ជក់
- សម្ភារព្រាបដណ្តប់** : 13 ម៉ែត្រការ៉េ ក្នុង មួយលីត្រ (កំរាស់ស្នូត 30 មីក្រុង DFT និងសំរាប់ ពណ៌ស)
- ល្បាយលាប** : លាបជាមួយទឹកស្អាត, ក្នុងករណីលាបដោយជក់ រឺ រ៉ូឡូត្រូវលាបជាមួយ ទឹកស្អាតច្រើនបំផុត 10%
- ការប្រើប្រាស់ផ្ទៃ** : ផ្ទៃត្រូវតែស្អាត គ្មានកំទេចកំទី, ស្នូត និង ធន់ល្អមុនពេលលាប
- ស្មើជួសជុលផ្ទៃលាប**
- (i) ស្នាមប្រឡាក់/បែកម្សៅ
សម្អាតជាមួយនឹងក្រណាត់សើម, សំរាប់ផ្ទៃដែលមានជាតិម្សៅ ត្រូវលាបថ្នាំទ្រទ្រង់ នីត ផន វិនីឡិច 5170 (Nippon Acrylic Wall Sealer 5170) មួយជាន់សិន បន្ទាប់ពីសម្អាតរួច។
 - (ii) ថ្នាំលាប
ត្រូវប្រើក្រដាសខាត់ រឺ ម៉ាស៊ីនខាត់ ឆាបថ្នាំចាស់ដែលខូចគុណភាពចេញអោយអស់ ដើម្បីអោយផ្ទៃត្រូវលាបថ្នាំមានគុណភាពល្អ។
 - (iii) ជញ្ជាំងប្លាស្ទិក
ប្រើដែកឆាប, ក្រដាសខាត់ រឺ ម៉ាស៊ីនខាត់ ដើម្បីធ្វើអោយផ្ទៃលាបមានភាពប្រសើរឡើង រួចប្រើ NIPPON TEXKOTE ជួសជុលឡើងវិញ។
 - (iv) សំណើម
សំណើមខ្លាំងពេកអាចធ្វើអោយមានផលប៉ះពាល់ដល់ថ្នាំលាប, ដូចនេះសូមធ្វើការ សង្កេតលើកំរិតសំណើមជាមុនសិន មុននឹងធ្វើការលាប៖
- ផ្ទៃជញ្ជាំងស៊ីម៉ង់ត៍ - ក្រោម 6%
- ផ្ទៃឈើ - ក្រោម 10%
- សំរាប់ផ្ទៃលាបដែលមានជ្រាបទឹកត្រូវជួសជុលជាមុនសិន

(v) ស្ពៃ

ខាត់ចេញ ហើយប្រើជាមួយថ្នាំលាបកម្ចាត់ស្ពៃ NIPPON ANTI FUNGUS SOLUTION រួចលាងជាមួយទឹកស្អាតអោយបានស្អាតហើយទុកអោយស្ងួតល្អ។

(vi) ប្រេង/ខ្នាញ់

ប្រើជាមួយសាប៊ូ រឺ សារធាតុរំលាយខ្លះបើចាំបាច់។ ដុសលាងអោយស្អាតដើម្បីកម្ចាត់ផ្ទៃដែលមានជាតិប្រេងចេញ។

លាបថ្នាំដោយប្រើឧបករណ៍បាញ់ :

ឧប្ប

សម្ពាធឡូល $3 \sim 4 \text{ kg/cm}^2$

ក្បាលបាញ់ដែលមានមុំ 60 ដឺក្រេ 1.3mm

លាយទឹក $0 \sim 20\%$

ការណែនាំវិធីលាបថ្នាំ

: លាបថ្នាំទ្រនាប់ ODOUR-LESS SEALER 1 ស្រទាប់។

លាបថ្នាំសំរេច MATEX 2 ស្រទាប់

រយៈពេលសម្ងួត

: ស្ងួតអាចប៉ះបាន 30 នាទីនៅសីតុណ្ហភាព 30 អង្សា

រយៈពេលសម្ងួតអាចយូរជាងនេះប្រសិនបើសីតុណ្ហភាពនៅត្រឹម 15 ទៅ 20 អង្សា

រយៈពេលលាបក្នុងមួយស្រទាប់

: តិចបំផុត 2 ម៉ោងក្នុងលក្ខខណ្ឌធម្មតា រឺ យូរជាងនេះប្រសិនបើសីតុណ្ហភាពនៅត្រឹម 15 ទៅ 20 អង្សា

ការសម្អាតឧបករណ៍លាប

: ត្រូវសម្អាតឧបករណ៍លាបភ្លាមៗជាមួយទឹកស្អាតបន្ទាប់ពីលាបរួច

ព័ត៌មានទូទៅ

កំហាប់

: $60.0 \pm 2\%$ តាមរយៈទម្ងន់ (ផ្អែកលើពណ៌សជាគោល)

ម៉ាស់មាឌ

: 1.51 ± 0.03 គីឡូក្រាម/លីត្រ (ផ្អែកលើពណ៌សជាគោល)

ចំណុះក្នុងមួយគុណ

: 5 លីត្រ និង 18 លីត្រ

ការរក្សាទុក : ត្រូវបិទគ្របអោយជិតនៅពេលរក្សាទុកនៅទីតាំងក្តៅ រឺ ត្រជាក់

រយៈពេលផុតកំណត់ : រហូតដល់ 18 ខែបន្ទាប់ពីថ្ងៃផលិតក្នុងលក្ខខណ្ឌបិទជិតល្អ

ការប្រុងប្រយ័ត្ន : ជៀសវាងការប៉ះផ្ទាល់ជាមួយអ្នកមានបញ្ហាសើរស្បែក និង ត្រូវប្រើឧបករណ៍ផ្សេងៗដើម្បីការពារ

ព័ត៌មានដែលបានផ្តល់ជូនខាងលើនេះត្រូវបានសាកល្បងជាក់ស្តែងរួចរាល់។ ខាងយើងខ្ញុំមិនធានា រឺ ទទួលខុសត្រូវចំពោះ
លក្ខខណ្ឌនៃការអនុវត្តដែលខុសគ្នាខ្លាំងៗ យើងរក្សាសិទ្ធក្នុងការកែប្រែលក្ខខណ្ឌផ្សេងៗដោយមិនជម្រាបជូនទុកជាមុន។

សំនប់សំណួរផ្សេងៗ : ផ្ញែកបំរើអតិថិជន

6265 5355 (Main Line) 6264 1603 (Fax)

www.nipponpaint.com