

## តារាងទិន្នន័យបច្ចេកទេសថ្នាំលាប

### NIPPON MATEX EMULSION

**ប្រភេទ** : ជាប្រភេទថ្នាំដែលមានជាតិការ៉ូប៉ូលីម័រ (Acrylic Copolymer) និង សក្តិសមសំរាប់ប្រើប្រាស់ក្នុង បរិយាកាសសើម

**គណៈ** : មានគណៈច្រើនប្រភេទសំរាប់ជ្រើសរើសក្នុងសៀវភៅគណៈ រឺ គណៈដែលពិសេសអាចលាយបាន

**សាច់ថ្នាំ** : ស្រអាប់

**ប្រើប្រាស់** : សំរាប់លាបផ្ទៃខាងក្នុង ដូចជា៖

- លាបលើបន្ទះក្តារទំន់
- លាបលើឈើ
- លាបលើជញ្ជាំងបូក
- លាបលើស៊ីម៉ង់/បេតុង
- លាបលើពិដាន

**លក្ខណៈពិសេស** :

- សន្សំសំចៃ
- ងាយស្រួលលាប
- លាបបានបរិមាណច្រើន និង គ្របដណ្តប់ផ្ទៃបានល្អ
- ណែនាំសំរាប់លាបក្នុងបរិយាកាសសំណើមខ្ពស់
- ការពារការដុះស្ល ផ្សិត និង ការបែកធ្លាក់អំបិល
- ត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាថ្នាំលាបល្អបំផុតក្នុងកំរិតរបស់វា

**ទិន្នន័យនៃការប្រើប្រាស់**

- ឧបករណ៍លាប :** រ៉ូឡូ និង ជក់
- សម្ភារព្រូតបង្គោល :** 13 ម៉ែត្រការ៉េ ក្នុង មួយលីត្រ (កំរាស់ស្នូត 30 មីក្រុង DFT និងសំរាប់ ពណ៌ស)
- ល្បាយលាប :** លាបជាមួយទឹកស្អាត, ក្នុងករណីលាបដោយជក់ រ៉ូឡូត្រូវលាបជាមួយ ទឹកស្អាតច្រើនបំផុត 10%
- ការប្រើប្រាស់ផ្ទៃ :** ផ្ទៃត្រូវតែស្អាត គ្មានកំទេចកំទី, ស្នូត និង ធន់ល្អមុនពេលលាប ផ្ទៃជួសជុលផ្ទៃលាប

(i) ស្នាមប្រឡាក់/បែកម្សៅ

សម្អាតជាមួយនឹងក្រណាត់សើម, សំរាប់ផ្ទៃដែលមានជាតិម្សៅ ត្រូវលាបថ្នាំទ្រទ្រង់ នីត ផន វិនីឡិច 5170 (Nippon Acrylic Wall Sealer 5170) មួយជាន់សិន បន្ទាប់ពីសម្អាតរួច។

(ii) ថ្នាំលាប

ត្រូវប្រើក្រដាសខាត់ រឺ ម៉ាស៊ីនខាត់ ឆាបថ្នាំចាស់ដែលខូចគុណភាពចេញអោយអស់ ដើម្បីអោយផ្ទៃត្រូវលាបថ្នាំមានគុណភាពល្អ។

(iii) ជញ្ជាំងប្លាស្ទិក

ប្រើដែកឆាប, ក្រដាសខាត់ រឺ ម៉ាស៊ីនខាត់ ដើម្បីធ្វើអោយផ្ទៃលាបមានភាពប្រសើរឡើង រួចប្រើ NIPPON TEXKOTE ជួសជុលឡើងវិញ។

(iv) សំណើម

សំណើមខ្លាំងពេកអាចធ្វើអោយមានផលប៉ះពាល់ដល់ថ្នាំលាប, ដូចនេះសូមធ្វើការ សង្កេតលើកំរិតសំណើមជាមុនសិន មុននឹងធ្វើការលាប៖

ផ្ទៃជញ្ជាំងស៊ីម៉ង់ត៍ - ក្រោម 6%

ផ្ទៃឈើ - ក្រោម 10%

សំរាប់ផ្ទៃលាបដែលមានជ្រាបទឹកត្រូវជួសជុលជាមុនសិន

(v) ស្ពៃ

ខាត់ចេញ ហើយប្រើជាមួយថ្នាំលាបកម្ចាត់ស្ពៃ NIPPON ANTI FUNGUS SOLUTION រួចលាងជាមួយទឹកស្អាតអោយបានស្អាតហើយទុកអោយស្ងួតល្អ។

(vi) ប្រេង/ខ្នាញ់

ប្រើជាមួយសាប៊ូ រឺ សារធាតុរំលាយខ្លះបើចាំបាច់។ ដុសលាងអោយស្អាតដើម្បីកម្ចាត់ផ្ទៃដែលមានជាតិប្រេងចេញ។

**លាបថ្នាំដោយប្រើឧបករណ៍បាញ់ :**

ឧប្ប

សម្ពាធឡ្យល់ 3 ~ 4 kg/cm<sup>2</sup>

ក្បាលបាញ់ដែលមានមុំ 60 ដឺក្រេ 1.3mm

លាយទឹក 0 ~ 20%

**ការណែនាំវិធីលាបថ្នាំ**

: លាបថ្នាំទ្រនាប់ ODOUR-LESS SEALER 1 ស្រទាប់។

លាបថ្នាំសំរេច MATEX 2 ស្រទាប់

**រយៈពេលសម្ងួត**

: ស្ងួតអាចប៉ះបាន 30 នាទីនៅសីតុណ្ហភាព 30 អង្សា

រយៈពេលសម្ងួតអាចយូរជាងនេះប្រសិនបើសីតុណ្ហភាពនៅត្រឹម 15 ទៅ 20 អង្សា

**រយៈពេលលាបក្នុងមួយស្រទាប់**

: តិចបំផុត 2 ម៉ោងក្នុងលក្ខខណ្ឌធម្មតា រឺ យូរជាងនេះប្រសិនបើសីតុណ្ហភាពនៅត្រឹម 15 ទៅ 20 អង្សា

**ការសម្អាតឧបករណ៍លាប**

: ត្រូវសម្អាតឧបករណ៍លាបភ្លាមៗជាមួយទឹកស្អាតបន្ទាប់ពីលាបរួច

**ព័ត៌មានទូទៅ**

**កំហាប់**

: 60.0 ± 2% តាមរយៈទម្ងន់ (ផ្អែកលើពណ៌សជាគោល)

**ម៉ាស់មាឌ**

: 1.51 ± 0.03 គីឡូក្រាម/លីត្រ (ផ្អែកលើពណ៌សជាគោល)

**ចំណុះក្នុងមួយគុណ**

: 5 លីត្រ និង 18 លីត្រ

**ការរក្សាទុក** : ត្រូវបិទគ្របអោយជិតនៅពេលរក្សាទុកនៅទីតាំងក្តៅ រឺ ត្រជាក់

**រយៈពេលផុតកំណត់** : រហូតដល់ 18 ខែបន្ទាប់ពីថ្ងៃផលិតក្នុងលក្ខខណ្ឌបិទជិតល្អ

**ការប្រុងប្រយ័ត្ន** : ជៀសវាងការប៉ះផ្ទាល់ជាមួយអ្នកមានបញ្ហាសើរស្បែក និង ត្រូវប្រើឧបករណ៍ផ្សេងៗដើម្បីការពារ

ព័ត៌មានដែលបានផ្តល់ជូនខាងលើនេះត្រូវបានសាកល្បងជាក់ស្តែងរួចរាល់។ ខាងយើងខ្ញុំមិនធានា រឺ ទទួលខុសត្រូវចំពោះ  
លក្ខខណ្ឌនៃការអនុវត្តដែលខុសគ្នាខ្លាំង។ យើងរក្សាសិទ្ធក្នុងការកែប្រែលក្ខខណ្ឌផ្សេងៗដោយមិនជម្រាបជូនទុកជាមុន។