



## តារាងទិន្នន័យបច្ចេកទេសថ្នាំលាប

### NIPPON SUPER EASY WASH

បរិយាស	<p>Nippon Super Easy Wash គឺជាប្រភេទថ្នាំសំរាប់លាបផ្ទៃខាងក្នុងមានលក្ខខណៈពិសេសដែលអាចកម្ចាត់ស្នាមប្រឡាក់គ្រប់ប្រភេទ និង ធ្វើអោយផ្ទៃជញ្ជាំងនៅតែស្អាតជានិច្ច។</p> <p>នៅពេលដែលដុសលើស្នាមប្រឡាក់ផ្សេងៗ ប្រៀបធៀបជាមួយនឹងថ្នាំស្ត្រីម៉ាកផ្សេង នីតផនអ៊ីស៊ីវ៉ាស់ (អាចដុសបានរហូតដល់ 10000 ដងដោយមិនមានស្នាមឆ្កួតផ្អែកលើការសាកល្បងនៅប្រទេសសិង្ហបុរី SS5: Part F5: 1992)</p>
ប្រភេទ	ថ្នាំដែលមានជាតិការ៉ាក់ស៊ីន (Modified Acrylic Polymer)
ប្រើប្រាស់	<p>សំរាប់ធ្វើអោយមានសោភ័ណភាព និង មានសារធាតុការពារសំរាប់ផ្ទៃខាងក្នុងដូចជា</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ ជញ្ជាំងបេតុង</li> <li>▶ ជញ្ជាំងប្លាស្ទិក</li> <li>▶ ក្ដារខ្សែ</li> <li>▶ ម្ខាងសិលា</li> <li>▶ បន្ទះផ្សេងៗ</li> <li>▶ ពិដាន</li> <li>▶ ក្បឿង</li> <li>▶ បន្ទះតុបតែង</li> </ul>
សាច់ថ្នាំ	ស្រអាប់
ពណ៌	មានពណ៌ច្រើនប្រភេទសំរាប់ជ្រើសរើសក្នុងសៀវភៅពណ៌ រឺ ពណ៌ពិសេសអាចលាយបាន
លក្ខណៈពិសេស	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ មិនមានជាប់ធ្នូលី រឺ ស្នាមប្រឡាក់</li> <li>▶ ស្នាមប្រឡាក់នៅលើ Nippon Super Easy Wash ងាយស្រួលក្នុងការជូតសម្អាត</li> <li>▶ ងាយស្រួលក្នុងការដុសលាង (អាចដុសបានរហូតដល់ 10000 ដងដោយមិនមានស្នាមឆ្កួតផ្អែកលើការសាកល្បងនៅប្រទេសសិង្ហបុរី SS5: Part F5: 1992)</li> <li>▶ គ្របដណ្ដប់ផ្ទៃបានល្អ និងងាយស្រួលក្នុងការលាប</li> <li>▶ ការពារការដុសស្លៃ និង មានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ក្នុងការគ្រប់គ្រងប្រឆាំងនឹងសារធាតុផ្សិត</li> </ul>
ទិន្នន័យនៃការប្រើប្រាស់	
ឧបករណ៍ប្រើប្រាស់	រ៉ូឡូ, ជក់, ម៉ាស៊ីនបាញ់ថ្នាំឥតខ្យល់

**បរិមាណនៃការប្រើប្រាស់ថ្នាំធាប**

ទ្រឹស្តី: 10.3 ម៉ែត្រការ៉េ/លីត្រ

អនុវត្ត: 9.8 ម៉ែត្រការ៉េ/លីត្រ (កំរាស់ស្លូត 35 មីក្រុងដោយគិតពីកត្តាបាត់បង់ 5% រួចហើយ)

**លាយធាប**

លាយជាមួយទឹកស្អាត

លាបដោយរ៉ូឡូ និង ជក់ - លាយច្រើនបំផុត 10%

បាញ់ដោយម៉ាស៊ីនបាញ់ថ្នាំ លាយពី 20% ~ 30 %

បាញ់ដោយម៉ាស៊ីនបាញ់ថ្នាំគ្មានខ្យល់ លាយ 10%

**ការប្រើប្រាស់ផ្ទៃ**

ផ្ទៃលាបត្រូវស្អាត, ស្ងួត និង ស្មើមុនពេលលាប

**របៀបប្រើប្រាស់អោយបានត្រឹមត្រូវ**

- ស្នាមប្រឡាក់/បែកម្សៅ - លាងសម្អាតដោយប្រើម៉ាស៊ីនបាញ់ទឹកសម្អាតខ្ពស់
- សម្អាតជាមួយនឹងក្រណាត់សើម, សំរាប់ផ្ទៃដែលមានជាតិម្សៅ ត្រូវលាបថ្នាំទ្រនាប់ Nippon Vinilex Sealer 5170 1ជាន់សិន បន្ទាប់ពីសម្អាតរួច។

ផ្ទៃជញ្ជាំងដែលធ្លាប់លាបថ្នាំ - ឈូសឆាយចាស់ដែលខូចគុណភាពចោលដោយប្រើម៉ាស៊ីនបាញ់ទឹក រឺក្រដាសខាត់ អាចជ្រើសរើសវិធីណាមួយដែលសមស្រប

ផ្ទៃជញ្ជាំងបូក - ផ្ទៃបូកដែលមិនមានគុណភាពល្អត្រូវឈូសចេញដោយប្រើដែកឈូស រឺម៉ាស៊ីនឆាបដើម្បីអោយផ្ទៃរាបស្មើ

សំណើម - សំណើមខ្លាំងពេកអាចធ្វើអោយមានផលប៉ះពាល់ដល់ថ្នាំលាប, ដូចនេះសូមធ្វើការសង្កេតលើកំរិតសំណើមជាមុនសិន មុននឹងធ្វើការលាប៖

ផ្ទៃជញ្ជាំងស៊ីម៉ង់ត៍ - ក្រោម 6%

ផ្ទៃឈើ - ក្រោម 10%

សំរាប់ផ្ទៃលាបដែលមានជ្រាបទឹកត្រូវជួសជុលជាមុនសិន

ស្តែ - ខាត់ចេញដោយប្រើម៉ាស៊ីនបាញ់ទឹកសម្អាតខ្ពស់ បន្ទាប់មកប្រើជាមួយនឹងថ្នាំលាប NIPPON ANTI FUNGUS SOLUTION រួចលាងជាមួយទឹកស្អាតហើយទុកអោយស្ងួត។

ប្រេង/ខ្លាញ់ - ប្រើជាមួយសាប៊ូ រឺ សារធាតុរំលាយខ្លះបើចាំបាច់។ ដុសលាងអោយស្អាតដើម្បីកម្ចាត់ផ្ទៃដែលមានជាតិ

ប្រេងចេញ។ ជៀសវាងនូវការលាបនៅពេលជាតិសំណើមឡើងដល់ 85%។

**ការណែនាំវិធានបង្គាប់**

ម្សៅបៀក Nippon 1-2 ស្រទាប់

លាបផ្ទាំងទ្រនាប់នៃ Nippon Vinilex 5170 1 ស្រទាប់

លាបផ្ទាំងសំរេច Super Easy Wash 2 ស្រទាប់

**ឯស៊ីនបាញ់ឥតប្រើខ្យល់**

ឧបករណ៍បាញ់ថ្នាំ	សម្ពាធខ្យល់ (kg/cm <sup>2</sup> )	120 – 150
	ក្បាលបាញ់ដែលមានមុំ	0.015" at 60° angle
		0.017" at 60° or 70° angle
ពេលវេលាសម្អាត	អាចប៉ះបាន 20 នាទី នៅសីតុណ្ហភាព 30°C.	

រយៈពេលលាបផ្ទាំងក្នុងមួយស្រទាប់ៗ តិចបំផុត 2 ម៉ោងក្នុងលក្ខខណ្ឌធម្មតា

ការសម្អាតឧបករណ៍ ត្រូវសម្អាតឧបករណ៍លាបភ្លាមៗជាមួយទឹកស្អាតបន្ទាប់ពីលាបរួច

ការរក្សាទុក ទុកក្នុងកន្លែងស្ងួត និង ត្រជាក់ ហើយរក្សាគម្របអោយនៅបិទជិតជានិច្ច

**ព័ត៌មានទូទៅ**

ចំណុះក្នុងមួយធុង 5 លីត្រ និង 18 លីត្រ

ការប្រុងប្រយ័ត្ន ជៀសវាងការប៉ះផ្ទាល់ជាមួយអ្នកមានបញ្ហាស្បែក និង ត្រូវប្រើឧបករណ៍ផ្សេងៗដើម្បីការពារ

ប្រើប្រាស់ ដើម្បីអោយការលាបមានប្រសិទ្ធភាព គួរតែទុកផ្ទៃលាបអោយស្ងួតក្នុងរយៈពេលប្រាំថ្ងៃ ប្រសិនបើចង់លាងស្អាត

ប្រឡាក់ចេញ អាចសម្អាតជាមួយនឹងក្រណាត់ដោយលាយជាមួយទឹក រឺសាប៊ូជាមុនសិន។

រយៈពេលផុតកំណត់ 36 ខែបន្ទាប់ពីថ្ងៃផលិត.

ព័ត៌មានដែលបានផ្តល់ជូនខាងលើនេះត្រូវបានសាកល្បងជាក់ស្តែងរួចរាល់។ ខាងលើនេះខ្ញុំមិនធានា រឺ ទទួលខុសត្រូវចំពោះលក្ខខណ្ឌនៃការអនុវត្តដែលខុសគ្នាខ្លាំងៗ យើងរក្សាសិទ្ធិក្នុងការកែប្រែលក្ខខណ្ឌផ្សេងៗដោយមិនជម្រាបជូនទុកជាមុន។

