

响应式布局(II)

Bootstrap



内容

概述

使用

栅格系统



Bootstrap概述



来自 Twitter, Bootstrap⁴

开源、移动优先的前端框架

是基于 HTML、CSS、JavaScript、JQuery 的
写很少代码，实现多终端的页面适配



英文官网: <https://getbootstrap.com/>

中文官网: <http://www.bootcss.com/>



Bootstrap使用

Bootstrap

起步

全局 CSS 样式

组件

JavaScript 插件

定制

网站实例

```
bootstrap/  
├─ less/  
├─ js/  
├─ fonts/  
├─ dist/  
│   ├─ css/  
│   ├─ js/  
│   └─ fonts/  
└─ docs/  
    └─ examples/
```

```
<link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@3.3.7/  
dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
```

```
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/jquery@1.12.4/  
dist/jquery.min.js"></script>
```

```
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@3.3.7/  
dist/js/bootstrap.min.js"></script>
```



Bootstrap使用

Bootstrap

起步

全局 CSS 样式

组件

JavaScript 插件

定制

网站实例

下载

包含的内容

概览

栅格系统

排版

代码

表格

表单

下拉菜单

按钮组

按钮式下拉菜单

输入框组

导航

导航条

路径导航

分页

标签页

工具提示

弹出框

警告框

按钮



栅格系统

. container

. row

.col-md-8

.col-md-4

.col-md-4

.col-md-4

.col-md-4

.col-md-6

.col-md-6

```
<div class="row">
```

```
  <div class="col-md-8">.....</div>
```

```
  <div class="col-md-4">.....</div>
```

```
</div>
```



栅格系统

```
<div class="row">  
  <div class="col-sm-12 col-md-8">.....</div>  
  <div class="col-sm-6 col-md-4">.....</div>  
</div>
```

.col-sm-12 .col-md-8

.col-sm-6 .col-md-4

.col-sm-12 .col-md-8

.col-sm-6 .col-md-4

.col-sm-12 .col-md-8

.col-sm-6 .col-md-4



小结

概述

使用

栅格系统