

JS

DOM修改

DOM修改

一日三省且温故知新

WEB前端开发



1. 修改

DOM标准:

核心DOM:

可操作一切结构化文档的API,
包括HTML和XML
万能!
繁琐!

HTML DOM:

专门操作HTML文档的简化版DOM API
仅对常用的复杂的API进行了简化
不是万能!
简单

开发:

先用简单的, 再用复杂的补充——以实现效果为目标



2、修改属性

核心DOM: 4个操作

1. 读取属性值: 2种: (了解)

*1. 先获得属性节点对象, 再获得节点对象的值:

```
var attrNode=elem.attributes[下标/属性名];
```

```
var attrNode=elem.getAttributeNode(属性名)
```

attrNode.value——属性值

*2. 直接获得属性值

```
var value=elem.getAttribute("属性名");
```



2、修改属性

核心DOM: 4个操作)

2. 修改属性值:

```
elem.setAttribute("属性名", value);
```

```
var h1 = document.getElementById( "a1");  
h1.setAttributeNode( "name" , zhangji);
```



2、修改属性

核心DOM: 4个操作

3. 判断是否包含指定属性:

```
var bool=elem.hasAttribute("属性名")
```

```
element.hasAttribute('属性名') //true或false
```

```
document.getElementById('bt1').hasAttribute('onclick');
```



2、修改属性

核心DOM: 4个操作

4. 移除属性:

```
elem.removeAttribute("属性名")
```

```
<a id= "alink" class="slink" href=
"javascript:void(0)" onclick="jump()">百度搜索</a>
```

```
var a = document.getElementById('alink');
a.removeAttribute('class');
```



3. 修改样式

内联样式:

`elem.style.属性名`

强调:

属性名: 去横线, 变驼峰

比如:

css: background-color => backgroundColor

list-style-type => listStyleType



小结

DOM修改



修改

修改属性

修改样式