

# 第3章 构建UI界面

## 第4节 导航组件(2)

谢涛



## 内容提要

- `wx.switchTab` 跳转到tabBar页面
- `wx.navigateBack` 返回上一页
- 设置导航条



## 1、wx.switchTab跳转到tabBar页面

➤该组件跳转到tabBar页面，并关闭其他所有非tabBar页面

属性	类型	默认值	说明
url	string	是	需要跳转的应用内非tabBar的页面的路径，路径后可以带参数。参数与路径之间使用?分隔，参数键与参数值用=相连，不同参数用&分隔； 如'path?key=value&key2=value2'
success	function	否	接口调用成功的回调函数
fail	function	否	接口调用失败的回调函数
complete	function	否	接口调用结束的回调函数(调用成功、失败都会执行)

## 注意

- `wx.navigateTo`和`wx.redirectTo`不允许跳转到tabBar页面
- 只能用`wx.switchTab`跳转到tabBar页面

## 2、wx.navigateBack返回上一页

- 该组件关闭当前页面，返回上一页面或多级页面
- 可通过getCurrentPages()获取当前的页面栈，决定需要返回几层

## wx.navigateBack属性

属性	类型	默认值	说明
delta	number	1	返回的页面数，如果delta大于现有页面数，则返回到首页

## 3、设置导航条

➤ `wx.setNavigationBarTitle(OBJECT)` 动态设置当前页面的标题

属性	类型	是否必填	说明
title	string	是	页面标题
success	function	否	接口调用成功的回调函数
fail	function	否	接口调用失败的回调函数
complete	function	否	接口调用结束的回调函数(调用成功、失败都会执行)