

第3章 构建UI界面

第4节 导航组件(1)

谢涛



内容提要

- navigator 页面链接组件
- wx.navigateTo 保留当前页跳转
- wx.redirectTo 关闭当前页跳转

1、navigator页面链接组件

- 该组件用来在WXML页面中实现跳转
- 它有3种类型：
 - ✓ 保留当前页跳转，跳转后可返回当前页，与wx.navigateTo效果一样
 - ✓ 关闭当前页跳转，无法返回当前页，与wx.redirectTo效果一样
 - ✓ 跳转到底部标签导航指定的页面，与wx.switchTab跳转效果一样
- 以上跳转效果是通过open-type属性来控制的

navigator页面链接属性

属性	类型	默认值	说明
url	string		当前小程序内的跳转链接
open-type	string	navigate	跳转方式。self:当前小程序，miniProgram:其它小程序
target	string	self	在哪个目标上发生跳转，默认当前小程序
hover-class	string	navigator-hover	指定点击时的样式类，当hover-class="none"时，没有点击态效果
hover-start-time	number	50	按住后多久出现点击态，单位毫秒
hover-stay-time	number	600	手指松开后点击态保留时间，单位毫秒

open-type的合法值

值	说明
navigate	对应wx.navigateTo或wx.navigateToMiniProgram的功能
redirect	对应 wx.redirectTo 的功能
switchTab	对应 wx.switchTab 的功能
reLaunch	对应 wx.reLaunch 的功能
navigateBack	对应 wx.navigateBack 的功能
exit	退出小程序，target="miniProgram"时生效

```
<!-- sample.wxml -->
<view class="btn-area">
  <navigator url="/page/navigate/navigate?title=navigate" hover-
class="navigator-hover">跳转到新页面</navigator>
  <navigator url="../redirect/redirect/redirect?title=redirect" open-
type="redirect" hover-class="other-navigator-hover">在当前页打开
</navigator>
  <navigator url="/page/index/index" open-type="switchTab" hover-
class="other-navigator-hover">切换 Tab</navigator>
  <navigator target="miniProgram" open-type="navigate" app-id=""
path="" extra-data="" version="release">打开绑定的小程序</navigator>
</view>
```




```
<!-- navigator.wxml -->  
<view style="text-align:center"> {{title}} </view>  
<view> 点击左上角返回回到之前页面 </view>
```

```
<!-- redirect.wxml -->  
<view style="text-align:center"> {{title}} </view>  
<view> 点击左上角返回回到上级页面 </view>
```

```
Page({  
  onLoad: function(options) {  
    this.setData({  
      title: options.title  
    })  
  }  
})
```

2、wx.navigateTo保留当前页跳转

- 该组件保留当前页面并跳转到应用内的某个页面
- 使用wx.navigateBack可以返回到原页面

wx.navigateTo属性

属性	类型	默认值	说明
url	string	是	需要跳转的应用内非tabBar的页面的路径，路径后可以带参数。参数与路径之间使用?分隔，参数键与参数值用=相连，不同参数用&分隔； 如'path?key=value&key2=value2'
success	function	否	接口调用成功的回调函数
fail	function	否	接口调用失败的回调函数
complete	function	否	接口调用结束的回调函数(调用成功、失败都会执行)

3、wx.redirectTo关闭当前页跳转

- 该组件关闭当前页面，跳转到应用内的某个页面

属性	类型	默认值	说明
url	string	是	需要跳转的应用内非tabBar的页面的路径，路径后可以带参数。参数与路径之间使用?分隔，参数键与参数值用=相连，不同参数用&分隔； 如'path?key=value&key2=value2'
success	function	否	接口调用成功的回调函数
fail	function	否	接口调用失败的回调函数
complete	function	否	接口调用结束的回调函数(调用成功、失败都会执行)