命首页 DD 教科

♥ VIP会员 ② 一对一答疑

◇辅导班



C语言教程 C++教程 Python教程 Java教程 Linux入门 更多>>



: PHP

- 1 PHP简介
- 2 PHP基本语法
- 3 PHP流程控制
- 4 PHP函数
- 5 PHP字符串操作
- 6 PHP数组
- 6.1 PHP数组
- 6.2 PHP定义数组
- 6.3 PHP二维数组和多维数组
- 6.4 PHP获取数组长度
- 6.5 PHP数组排序函数

6.6 PHP返回数组的当前元素

- 6.7 PHP向上或向下移动数组指针
- 6.8 PHP将数组内部指针指向最后一个 元素
- 6.9 PHP将数组内部指针指向数组的第一个元素
- 6.10 PHP key()
- 6.11 PHP返回数组当前元素的键值对
- 6.12 PHP判断数组的键名或索引是否存在
- 6.13 PHP foreach遍历数组

↑ 首页 > PHP > PHP数组

PHP current():返回数组的当前元素

副指大厂器

小白入职大厂完全攻略,很硬很肝 学习路线/笔试面试/升职加薪/跳槽技巧

猛击查看详情

阅读: 2.656

C语言中文网推出辅导班啦,包括「C语言辅导班、C++辅导班、算法/数据结构辅导班」,全部都是一对一教学:一对一辅导 + 一对一答疑 + 布置作业 + 项目实践 + 永久学习。QQ在线,随时响应!

在 PHP 中,每个数组都有一个内部的指针指向它"当前的"单元(元素),这个指针最初指向的是当前数组中的第一个单元。

通过 current() 函数,就可以获取内部指针指向元素的值,它的语法格式如下:

current(\$array)

参数 \$array 表示被操作的数组。

current() 函数可以返回当前内部指针指向的数组元素的值,但它并不会移动指针,如果需要移动指针的话需要与其它函数配合使用;如果内部指针指向超出了数组的末端,current() 函数会返回 FALSE。

提示: PHP 中还有一个 pos() 函数与 current() 函数的功能完全相同,可以将 pos() 函数当作是 current() 函数的别名。

【示例】使用 current() 函数获取内部指针指向的数组元素的值。

01. <?php

1

c.biancheng.net/view/6158.html

1/3

- 6.14 PHP in array()
- 6.15 PHP数组转字符串
- 6.16 PHP list()
- 6.17 PHP数组函数汇总
- 7 PHP时间和日期
- 8 PHP面向对象
- 9 正则表达式
- 10 PHP会话控制
- 11 PHP错误和异常处理
- 12 MySQL数据库的基础操作
- 13 PHP文件目录操作
- 14 PHP图像处理

```
02.
        $array = array(
            'C语言中文网',
03.
            'http://c.biancheng.net/php/',
04.
            'current() 函数'
05.
        );
06.
07.
        echo current($array).'<br>';
08.
        echo pos($array).' <br>';
09.
        next($array);
10.
        echo current($array).'<br>';
11.
        next($array):
12.
        next($array);
13.
        var dump(current($array));
14.
15. ?>
```

运行结果如下:

```
C语言中文网
C语言中文网
http://c.biancheng.net/php/
bool(false)
```

上面的示例代码中我们使用到了 next() 函数,它的功能与 current() 函数类似,但是它可以将内部指针向下数组的下一个元素,这里了解即可,我们后面会详细介绍。

在 PHP 中与 current() 函数类似的可以操作数组内部指针的函数还有很多,如下所示:

- end(): 将内部指针指向数组中的最后一个元素;
- next(): 将内部指针指向数组中的下一个元素;
- prev(): 将内部指针指向数组中的上一个元素;
- reset(): 将内部指针指向数组中的第一个元素;
- each():返回当前元素的键名和键值,并将内部指针指向数组中的下一个元素。

1

c.biancheng.net/view/6158.html

2022/05/18 16:23 PHP current(): 返回数组的当前元素

关注微信公众号「站长严长生」,在手机上阅读所有教程,随时随地都能学习。本公众号由C语言中文网站长运营,每日更新,坚持原创,敢说真话,凡事有态度。



微信扫描二维码关注公众号

优秀文章

Go语言函数声明(函数定义)

用户模式和内核模式

大数据预处理架构和方法简介

Python filter()内置函数用法详解

jQuery \$.getJSON()方法的用法

Java Object类详解: Object类的常用方法

大数据处理的基本流程:数据抽取与集成+数据分

Spring Boot Admin的介绍及使用

PHP使用PDO执行SQL语句

JS创建对象的几种方式

精美而实用的网站,分享优质编程教程,帮助有志青年。干锤百炼,只为大作;精益求精,处处斟酌;这种教程,看一眼就倾心。

关于网站 | 关于站长 | 如何完成一部教程 | 联系我们 | 网站地图

Copyright ©2012-2022 biancheng.net, 陕ICP备15000209号

biancheng.net

1

c.biancheng.net/view/6158.html