

C语言教程 C++教程 Python教程 Java教程 Linux入门 更多>>

◇辅导班



PHP

- 1 PHP简介
- 2 PHP基本语法
- 2.1 PHP标记
- 2.2 PHP数据类型大全
- 2.3 PHP变量
- 2.4 PHP变量作用域
- 2.5 PHP变量赋值
- 2.6 PHP可变变量
- 2.7 PHP预定义变量
- 2.8 PHP静态变量
- 2.9 PHP global与\$GLOBALS
- 2.10 PHP注释
- 2.11 PHP常量

2.12 PHP魔术常量与预定义常量

- 2.13 PHP定界符
- 2.14 PHP运算符
- 2.15 PHP逻辑运算符
- 2.16 PHP比较运算符
- 2.17 PHP三元运算符
- 2.18 PHP运算符优先级
- 3 PHP流程控制
- 4 PHP函数

↑ 首页 > PHP > PHP基本语法

PHP魔术常量与预定义常量

创指大厂器

小白入职大厂完全攻略,很硬很肝 学习路线/笔试面试/升职加薪/跳槽技巧

猛击查看详情

阅读: 2.768

C语言中文网推出辅导班啦,包括「C语言辅导班、C++辅导班、算法/数据结构辅导班」,全部都是一对一教学:一对一辅导 + 一对一答疑 + 布置作业 + 项目实践 + 永久学习。QQ在线,随时响应!

在 PHP 中,我们除了可以自己定义常量之外,系统还为我们提供了许多内置的常量——预定义常量,这些预定义常量我们无需定义即可拿来使用。

预定义常量

预定义常量顾名思义也就是 PHP 中预先定义好的常量,使用这些预定义常量可以帮助我们来获取一些 PHP 中的信息,比如,我们可以使用预定义常量来获取当前电脑的操作系统,当前使用的 PHP 版本信息等等。另外需要注意的是预定义常量是区分大小写的。

下面列举了一些 PHP 中的预定义常量:

- PHP VERSION: 当前 PHP 的版本号;
- PHP OS: 当前的操作系统名称;
- PHP_EOL: 系统换行符, Windows 是 (\r\n), Linux 是 (\n), MAC 是 (\r);
- PHP INT MAX: 当前 PHP 支持的最大整数;
- PHP INT MIN: 当前 PHP 支持的最小整数;
- PHP EXTENSION DIR: PHP 的扩展目录;
- TRUE: 布尔类型的 true;

1

c.biancheng.net/view/7267.html

- 5 PHP字符串操作
- 6 PHP数组
- 7 PHP时间和日期
- 8 PHP面向对象
- 9 正则表达式
- 10 PHP会话控制
- 11 PHP错误和异常处理
- 12 MySQL数据库的基础操作
- 13 PHP文件目录操作
- 14 PHP图像处理

```
• FALSE: 布尔类型的 false;
```

• NULL: Null 值。

魔术常量

魔术常量属于特殊的预定义常量,这些常量可以根据它们的使用位置而变化。魔术常量通常以两个下划线___ 开头,并以两个下划线___ 结尾。

PHP 中魔术常量有八个,如下所示:

- LINE : 文件中的当前行号;
- FILE : 当前文件的绝对路径(包含文件名);
- DIR : 当前文件的绝对路径(不包含文件名),等价于 dirname(FILE);
- FUNCTION : 当前函数 (或方法) 的名称;
- CLASS : 当前的类名(包括该类的作用区域或命名空间);
- TRAIT : 当前的 trait 名称 (包括该 trait 的作用区域或命名空间);
- METHOD : 当前的方法名 (包括类名);
- NAMESPACE : 当前文件的命名空间的名称。

注意: 与预定义常量不同, 魔术常量是不区分大小写的。

下面通过一个简单的示例来演示一下预定义常量的使用,具体代码如下:

```
01. 〈?php
02. echo "当前文件的路径: ".__FILE__;
03. echo "〈br/〉当前的行数: ".__LINE__;
04. echo "〈br/〉当前PHP的版本信息: ".PHP_VERSION;
05. echo "〈br/〉当前的操作系统: ".PHP_OS;
06. ?〉
```

运行结果如下:

1

当前文件的路径: D:\install\phpstudy\WWW\index.php

当前的行数: 3

当前PHP的版本信息: 7.3.4 当前的操作系统: WINNT

关注微信公众号「站长严长生」,在手机上阅读所有教程,随时随地都能学习。本公众号由C语言中文网站长运营,每日更新,坚持原创,敢说真话,凡事有态度。



微信扫描二维码关注公众号

优秀文章

C++11 Lambda表达式 (匿名函数) 详解

C++ strcpy: 字符串赋值函数

使用汇编语言实现算术表达式[实例]

Spring MVC的国际化

Redis GETSET命令

C++ map获取(访问)元素详解

C/C++类型转换的本质(经典之作)

Go语言的特性有哪些?

jQuery可见性伪类选择器

SQL CROSS JOIN:交叉连接

关于网站 | 关于站长 | 如何完成一部教程 | 联系我们 | 网站地图

Copyright ©2012-2022 biancheng.net, 陕ICP备15000209号

biancheng.net