2022/05/18 16:20 PHP数组

命首页 00 教科

□ 教程 VIP会员

₹ ② 一对一答疑

☆辅导班



C语言教程 C++教程 Python教程 Java教程 Linux入门 更多>>



PHP

- 1 PHP简介
- 2 PHP基本语法
- 3 PHP流程控制
- 4 PHP函数
- 5 PHP字符串操作
- 6 PHP数组

6.1 PHP数组

- 6.2 PHP定义数组
- 6.3 PHP二维数组和多维数组
- 6.4 PHP获取数组长度
- 6.5 PHP数组排序函数
- 6.6 PHP返回数组的当前元素
- 6.7 PHP向上或向下移动数组指针
- 6.8 PHP将数组内部指针指向最后一个 元素
- 6.9 PHP将数组内部指针指向数组的第一个元素
- 6.10 PHP key()
- 6.11 PHP返回数组当前元素的键值对
- 6.12 PHP判断数组的键名或索引是否存在
- 6.13 PHP foreach遍历数组

↑ 首页 > PHP > PHP数组

PHP数组

副指大厂

小白入职大厂完全攻略,很硬很肝 学习路线/笔试面试/升职加薪/跳槽技巧

猛击查看详情

阅读: 3,540

C语言中文网推出辅导班啦,包括「C语言辅导班、C++辅导班、算法/数据结构辅导班」,全部都是一对一教学:一对一辅导 + 一对一答疑 + 布置作业 + 项目实践 + 永久学习。QQ在线,随时响应!

数组是 PHP 中最重要的数据类型之一,在 PHP 中的应用非常广泛。因为 PHP 是弱数据类型的编程语言,所以 PHP 中的数组变量可以存储任意多个、任意类型的数据,并且可以实现其他强数据类型中的堆、栈、队列等数据 结构的功能。

使用数组的目的,就是将多个相互关联的数据,组织在一起形成集合,作为一个单元使用,达到批量数据处理的目的。

什么是数组

数组就是一组数据的集合,把一系列数据组织起来,形成一个可操作的整体。PHP 中的数组较为复杂,但比其他许多高级语言中的数组更为灵活。

数组 array 是一组有序的变量,其中每个值被称为一个元素。每个元素由一个特殊的标识符来区分,这个标识符称为键(也称为下标)。

数组中的每个实体都包含两项,分别是键(key)和值(value)。可以通过键值来获取相应的数组元素,这些键可以是数值键,也可以是关联键。如果说变量是存储单个值的容器,那么数组就是存储多个值的容器。

1

c.biancheng.net/view/7278.html

- 6.14 PHP in array()
- 6.15 PHP数组转字符串
- 6.16 PHP list()
- 6.17 PHP数组函数汇总
- 7 PHP时间和日期
- 8 PHP面向对象
- 9 正则表达式
- 10 PHP会话控制
- 11 PHP错误和异常处理
- 12 MySQL数据库的基础操作
- 13 PHP文件目录操作
- 14 PHP图像处理

PHP 数组比其他高级语言中的数组更加灵活,不但支持以数字为键名的索引数组,而且支持以字符串或字符串、数字混合为键名的关联数组。而在其他高级语言中,如 Java 或者 C++ 等语言的数组,只支持数字索引数组。

PHP 数组的结构如下图所示:




图: PHP 数组的结构

数组的类型

在 PHP 数组中,无论什么类型的键名都会有一个值与其相对应,即一个键/值对,根据数组键名数据类型的不同,我们可以把 PHP 数组分为两种:以数字作为键名的称为索引数组 (Indexed Array);以字符串或字符串、数字混合为键名的数组称为关联数组 (Associative Array)。

1) 索引数组

索引数组的下标(键名)由数字组成,默认从0开始,每个数字对应一个数组元素在数组中的位置,不需要特别指定,PHP 会自动为索引数组的键名赋一个整数值,然后从这个值开始自动递增。如下所示:

```
01. $arr = array(0=>'C语言中文网', 1=>'PHP 教程', 2=>'PHP 数组', 3=>'http://c.biancheng.net/php/')
```

2) 关联数组

关联数组的下标(键名)由数值和字符串混合的形式组成,如果一个数组中有一个键名不是数字,那么这个数组就是关联数组。如下所示:

01. \$arr = array('name'=>'C语言中文网', 'course'=>'PHP 教程', 'title'=>'PHP 数组', 'url'=>'http://c.biancheng.net/php/')

1

c.biancheng.net/view/7278.html

2022/05/18 16:20 PHP数组

关联数组的键名可以是任何一个整数或字符串。如果键名是一个字符串,则要给这个键名加上一个定界修饰符——单引号''或双引号'"。对于索引数组,为了避免混清,最好也加上定界符。

关注微信公众号「站长严长生」,在手机上阅读所有教程,随时随地都能学习。本公众号由C语言中文网站长运营,每日更新,坚持原创,敢说真话,凡事有态度。



微信扫描二维码关注公众号

优秀文章

Go语言切片详解

甲壳虫2012年VIP之C++入门视频教程(22讲)

Shell case in语句详解

Go语言适合做什么

MongoDB MapReduce

OpenCV的起源(发展历程)

Python变量的定义和使用

Struts2内建拦截器

JS classList属性的使用

Python json模块常用方法

精美而实用的网站,分享优质编程教程,帮助有志青年。千锤百炼,只为大作;精益求精,处处斟酌;这种教程,看一眼就倾心。

关于网站 | 关于站长 | 如何完成一部教程 | 联系我们 | 网站地图

Copyright ©2012-2022 biancheng.net, 陕ICP备15000209号

c.biancheng.net/view/7278.html

1

2022/05/18 16:20



1