2022/05/18 16:29 PHP destruct(): 析构函数/方法

合首页

10 教程

◇辅导班



C语言教程 C++教程 Python教程 Java教程 Linux入门 更多>>

: PHP

- 1 PHP简介
- 2 PHP基本语法
- 3 PHP流程控制
- 4 PHP函数
- 5 PHP字符串操作
- 6 PHP数组
- 7 PHP时间和日期
- 8 PHP面向对象
- 8.1 PHP面向对象简介
- 8.2 PHP class: 定义类
- 8.3 PHP实例化对象
- 8.4 PHP构造函数

8.5 PHP析构函数

- 8.6 PHP继承
- 8.7 PHP \$this
- 8.8 PHP命名空间
- 8.9 PHP设计模式
- 8.10 PHP魔术方法
- 8.11 PHP抽象类和抽象方法
- 8.12 PHP interface: 接口
- 8.13 PHP最终类和最终方法
- 8.14 PHP clone关键字

↑ 首页 > PHP > PHP面向对象

PHP destruct(): 析构函数/方法

删指大厂

小白入职大厂完全攻略,很硬很肝 学习路线/笔试面试/升职加薪/跳槽技巧

猛击查看详情

阅读: 9.353

C语言中文网推出辅导班啦,包括「C语言辅导班、C++辅导班、算法/数据结构辅导班」,全部都是一对一教 学: 一对一辅导 + 一对一答疑 + 布置作业 + 项目实践 + 永久学习。QQ在线,随时响应!

前面我们介绍了 PHP 的构造函数《 construct()》,它可以在对象被创建时自动调用。在 PHP5 中还提供了一 个与之相对应的函数——析构函数。

析构函数的作用和构造函数正好相反,析构函数只有在对象被垃圾收集器收集前(即对象从内存中删除之前)才 会被自动调用。析构函数允许我们在销毁一个对象之前执行一些特定的操作,例如关闭文件、释放结果集等。

在 PHP 中有一种垃圾回收机制,当对象不能被访问时就会自动启动垃圾回收机制,收回对象占用的内存空间。而 析构函数正是在垃圾回收机制回收对象之前调用的。

析构函数的声明格式与构造函数相似,在类中声明析构函数的名称也是固定的,同样以两个下画线开头的方法名 destruct() ,而且析构函数不能带有任何参数。在类中声明析构方法的格式如下:

```
public function destruct(){
```

在 PHP 中析构函数并不是很常用,它属于类中可选的一部分,只有需要的时候才在类中声明。

c.biancheng.net/view/7504.html

PHP __destruct(): 析构函数/方法

8.15 PHP判断对象是否属于某个类

8.16 PHP自动加载机制

9 正则表达式

10 PHP会话控制

11 PHP错误和异常处理

12 MySQL数据库的基础操作

13 PHP文件目录操作

14 PHP图像处理

【示例】下面通过示例来演示一下析构函数的使用。

```
01. <?php
       class Website{
02.
           public $name, $url, $title;
03.
     public function construct() {
04.
              echo '------这里是构造函数------<br>':
05.
06.
           public function destruct() {
07.
              echo '------这里是析构函数------<br>':
08.
09.
10.
11.
       $object = new Website();
12.
       echo 'C语言中文网<br>';
13.
       echo 'http://c.biancheng.net/php/<br>';
14.
       echo '脚本运行结束之前会调用对象的析构函数〈br〉';
15.
16. ?>
```

运行结果如下:

```
-------这里是构造函数-------
C语言中文网
http://c.biancheng.net/php/
脚本运行结束之前会调用对象的析构函数
-------这里是析构函数------
```

关注微信公众号「站长严长生」,在手机上阅读所有教程,随时随地都能学习。本公众号由C语言中文网站长运营,每日更新,坚持原创,敢说真话,凡事有态度。

1

c.biancheng.net/view/7504.html



微信扫描二维码关注公众号

优秀文章

do while循环,C语言do while循环详解

汇编语言浮点数算术运算指令

高并发系统的分析和设计

jQuery remove()方法的用法

Spring MVC REST风格

汇编语言计算数组和字符串长度

Spring目录结构和基础JAR包介绍

jQuery内容伪类选择

GDB反向调试

<fmt:bundle>和<fmt:message>标签

精美而实用的网站,分享优质编程教程,帮助有志青年。干锤百炼,只为大作;精益求精,处处斟酌;这种教程,看一眼就倾心。

关于网站 | 关于站长 | 如何完成一部教程 | 联系我们 | 网站地图

Copyright ©2012-2022 biancheng.net, 陕ICP备15000209号

biancheng.net

t

c.biancheng.net/view/7504.html