2022/05/18 15:36 PHP变量作用域

命首页

□ 教程 ♥ VIP会员 ② 一对一答疑 ☆ 辅导班



C语言教程 C++教程 Python教程 Java教程 Linux入门 更多>>



PHP

- 1 PHP简介
- 2 PHP基本语法
- 2.1 PHP标记
- 2.2 PHP数据类型大全
- 2.3 PHP变量
- 2.4 PHP变量作用域
- 2.5 PHP变量赋值
- 2.6 PHP可变变量
- 2.7 PHP预定义变量
- 2.8 PHP静态变量
- 2.9 PHP global与\$GLOBALS
- 2.10 PHP注释
- 2.11 PHP常量
- 2.12 PHP魔术常量与预定义常量
- 2.13 PHP定界符
- 2.14 PHP运算符
- 2.15 PHP逻辑运算符
- 2.16 PHP比较运算符
- 2.17 PHP三元运算符
- 2.18 PHP运算符优先级
- 3 PHP流程控制
- 4 PHP函数

★ 首页 > PHP > PHP基本语法

PHP变量作用域

副指大厂

小白入职大厂完全攻略, 很硬很肝 学习路线 / 笔试面试 / 升职加薪 / 跳槽技巧

猛击查看详情

阅读: 4.201

C语言中文网推出辅导班啦,包括「C语言辅导班、C++辅导班、算法/数据结构辅导班」,全部都是一对一教 学: 一对一辅导 + 一对一答疑 + 布置作业 + 项目实践 + 永久学习。QQ在线,随时响应!

变量的作用范围(可以被使用的范围)称为变量作用域,变量必须在其有效范围内使用,如果超出有效范围,变 量就会失去其意义。按作用域可以将 PHP 变量分为全局变量和局部变量两种。

可以在当前源码中任何地方(函数外部)使用的变量称为全局变量,它们具有全局作用域;只能在对其进行定义 的函数内部使用的变量称为局部变量,它们具有局部作用域。

在 PHP 中,全局变量不能直接在函数内部使用;而局部变量也不能直接在函数外部使用。当然这也不是绝对的, 诵过一些方法还是可以实现在函数内调用全局变量、在函数外调用局部变量的,这些我们会在后面的学习中介 绍。

局部变量与局部作用域

局部变量就是在函数的内部定义的变量,它只能在定义它的函数内使用。局部变量会在函数调用结束时自动销 毁。

【示例】下面定义一个名为 example 的函数,并在函数内部定义一个局部变量 a,然后分别在该函数内部及函数 外部尝试输出变量 a 的值, 具体代码如下:

1

2022/05/18 15:36

PHP变量作用域

- 5 PHP字符串操作
- 6 PHP数组
- 7 PHP时间和日期
- 8 PHP面向对象
- 9 正则表达式
- 10 PHP会话控制
- 11 PHP错误和异常处理
- 12 MySQL数据库的基础操作
- 13 PHP文件目录操作
- 14 PHP图像处理

运行结果如下:

```
局部变量 a 的值为: C语言中文网
```

通过运行结果可以看出,在函数外部并不能调用函数内部定义的局部变量,因为局部变量 \$a 的作用域是定义它的 example() 函数,在函数以外的地方无法使用。

在本例中只要了解局部变量的使用方法及意义即可,函数相关内容我们会在后面详细讲解。

全局变量与全局作用域

全局变量就是定义在所有函数以外的变量,其作用域是当前源码的任何地方,但是在函数内部是不可用的。在程序运行期间全局变量会一直存在,只有程序结束运行时才会被销毁。

【示例】定义一个全局变量 a, 并分别在函数内部和外部输出全局变量的值, 具体代码如下:

```
01. 〈?php
02. $a = "C语言中文网"; // 在函数外部定义全局变量 a
03. function example() {
04. if ($a) {
05. echo "在函数内部调用全局变量 a, 其值为: ".$a;
```

1

2022/05/18 15:36 PHP变量作用域

```
06. }
07. }
08. example();
09. echo "在函数外部调用全局变量 a, 其值为: ".$a;
10. ?>
```

运行结果如下:

```
在函数外部调用全局变量 a, 其值为: C语言中文网
```

通过运行结果可以看出,在函数内部并没有成功调用到 \$a,但是在函数外部可以。

关注微信公众号「站长严长生」,在手机上阅读所有教程,随时随地都能学习。本公众号由C语言中文网站长运营,每日更新,坚持原创,敢说真话,凡事有态度。



微信扫描二维码关注公众号

优秀文章

Qt定时器及实现(详解)

C++ STL deque容器 (详解版)

游戏逻辑编程和游戏引擎编程

单链表反转详解(4种算法实现)

JSP JSTL < c:if>标签:条件判断标签

MySQL修改数据表的存储引擎

HTML文件上传域

JSP JDBC访问数据库

T

2022/05/18 15:36 PHP变量作用域

<fmt:setBundle>标签

JSON注释

精美而实用的网站,分享优质编程教程,帮助有志青年。干锤百炼,只为大作;精益求精,处处斟酌;这种教程,看一眼就倾心。

关于网站 | 关于站长 | 如何完成一部教程 | 联系我们 | 网站地图

Copyright ©2012-2022 biancheng.net, 陕ICP备15000209号

biancheng.net

1