

PHP

- 1 PHP简介
- 2 PHP基本语法
- 3 PHP流程控制
- 4 PHP函数
- 5 PHP字符串操作
- 6 PHP数组
 - 6.1 PHP数组
 - 6.2 PHP定义数组
 - 6.3 PHP二维数组和多维数组
 - 6.4 PHP获取数组长度
 - 6.5 PHP数组排序函数
 - 6.6 PHP返回数组的当前元素
 - 6.7 PHP向上或向下移动数组指针
 - 6.8 PHP将数组内部指针指向最后一个元素
 - 6.9 PHP将数组内部指针指向数组的第一个元素
 - 6.10 PHP key()
 - 6.11 PHP返回数组当前元素的键值对
 - 6.12 PHP判断数组的键名或索引是否存在
 - 6.13 PHP foreach遍历数组

[🏠 首页](#) > [PHP](#) > [PHP数组](#)

阅读: 5,770

PHP key(): 返回数组中当前元素的键名



小白入职大厂完全攻略，很硬很肝
学习路线 / 笔试面试 / 升职加薪 / 跳槽技巧

[猛击查看详情](#)

C语言中文网推出辅导班啦，包括「C语言辅导班、C++辅导班、算法/数据结构辅导班」，全部都是**一对一教学**：一对一辅导 + 一对一答疑 + 布置作业 + 项目实践 + 永久学习。QQ在线，随时响应！

PHP 中的 key() 函数用来获得数组中当前元素的键名。

每个 PHP 数组内部都有一个指针，该指针指向数组的某个元素，这个被指向的元素就是“当前元素”。可以通过 `current()` 函数返回数组的当前元素。

key() 函数的语法格式如下：

```
mixed key ( array $arr )
```

参数 arr 表示要被操作的数组。

返回值：key() 函数返回数组中内部指针指向的当前元素的键名，但它不会移动指针。如果内部指针超出了数组的范围，或者数组是空的，那么key() 就会返回 NULL。

示例如下：

```
01. <?php
02. $info = array(
```

6.14 PHP in_array()

6.15 PHP数组转字符串

6.16 PHP list()

6.17 PHP数组函数汇总

7 PHP时间和日期

8 PHP面向对象

9 正则表达式

10 PHP会话控制

11 PHP错误和异常处理

12 MySQL数据库的基础操作

13 PHP文件目录操作

14 PHP图像处理

```
03.     'name' => 'C语言中文网',
04.     'url' => 'http://c.biancheng.net',
05.     'age' => 8,
06.     'desc' => '一个学习编程的网站',
07.     'course' => 'PHP教程'
08. );
09. for ($i=0,$len=count($info); $i<$len; $i++) {
10.     echo key($info) . "<br/>"; //输出内部指针指向的当前元素的键
11.     next($info); // 将数组内部指针向后移动一位
12. }
13. ?>
```

执行以上程序的结果为：

```
name
url
age
desc
course
```

关注微信公众号「站长严长生」，在手机上阅读所有教程，随时随地都能学习。本公众号由[C语言中文网站](http://c.biancheng.net)长运营，每日更新，坚持原创，敢说真话，凡事有态度。



微信扫描二维码关注公众号

优秀文章

C语言指针常量和指向常量的指针

C语言狼追兔子问题

Shell变量的作用域：Shell全局变量、环境变量和局

Java Swing星座选择器界面的实现

丹尼尔·拉瑞莫(BM)：EOS的主要开发者

socket是什么？套接字是什么？

C# Priority：多线程优先级设置

Linux中的信号是什么？

汇编语言调用C语言/C++实例：乘法表

Spring MVC的转发与重定向

精美而实用的网站，分享优质编程教程，帮助有志青年。千锤百炼，只为大作；精益求精，处处斟酌；这种教程，看一眼就倾心。

[关于网站](#) | [关于站长](#) | [如何完成一部教程](#) | [联系我们](#) | [网站地图](#)

Copyright ©2012-2022 biancheng.net, 陕ICP备15000209号

biancheng.net