# Django项目部署搭建uWSGI工作环境

在本章节,将给大家讲解一下如何部署 Django 项目到生产环境的方。项目部署是指在软件开发完毕后,将开发机器上运行的开发版软件 实际安装到服务器上进行长期运行,这是使用 Django 框架进行开发的的最后一个环节,也是非常要种的一部分。本章节会介绍到 Django 项目部署的基本流程、Python Web 中 WSGI 协议的理解,然后完成搭建 WSGI 生产环境以及 Nginx 反向代理服务器的配置工作。

## 1. 什么是WSGI协议

在本教程开篇我们介绍过,Django 是 Python 语言编写的 Web 框架,而我们使用 Django 编写的项目称为 Web 应用,而一个 Web 项目的运行离不开 Web 服务器,所以就需要一种规范或者协议来定义 Web 应用如何与 Web 服务器之间实现交互以及请求的接受与响应的返回,这就引出了 WSGI 协议。所以,我们就能够了解到 WSGI 协议的主要工作职责是什么了。

#### 1) 从定义层面理解WSGI协议

WSGI(Web Server Gateway Interface)即 Web 服务器网关接口,它是属于一种规范协议,它定义了 Python Web 应用程序与 Web 服务器通信的接口。为了让大家更容易理解 WSGI 的作用,我们举一个通俗易懂的例子,比如,世界上有很多国家,各个国家之间货币都不通用,当你需要到韩国旅游的时候,就需要把我们的人民币按照国际汇率标准兑换成韩元,这样我们才可以在韩国消费,而国际汇率标准就是一套完整的规范协议准则,也就相当于本节讲到的 WSGI 协议,需要各个国家遵守。

#### 2) Python Web中WSGI协议

通过上面例子,再理解 WSGI 协议在 Python Web 中的作用就变的非常简单。Python 语言有各种各样的 Web 应用框架,如果在没有统一标准的情况下,可能需要针对每一个框架去实现各自的 Web 服务器。可想而知,如果这样的话,会给我开发者带来繁重的工作量。

WSGI 协议的出现恰恰解决了上述问题,它可以让 Web 服务器知道如何去调用 Python 应用程序;让 Python 应用程序知道客户端在请求什么,以及如何返回结果给 Web 服务器, WSGI 实现了 Web 服务器与应用程序之间的交互。

# 2. Django內置WSGI服务器

在 WSGI 协议中定义了两个角色:一个是 Web 服务器即 server,另一个是应用程序即 application,server 需要接受来自客户端的请求,然后根据协议定义调用应用程序(application),应用程序处理请求并返回结果给 server,最终响应给客户端。

Django 框架同时实现了 WSGI 的 server 和 application。其中内置的 WSGI 服务器是基于 Python 的内置模块 wsgiref 实现的,主要是添加了一些异常处理和错误记录,但是没有考虑到运行效率,故不适合在生产环境中使用,它主要被使用在开发和测试过程中。在这里进行一下简单的讲解,不作为本节的重点,在和 manage.py 同级目录下新建一个 python webtest.py 文件,编写如下代码:

```
1. from wsgiref.simple server import make server
 2. #定义服务器调用对象application
 3. def application (environ, start response):
 4.
 5.
       :param environ: #包含所有客户端的请求信息即上下文请求, application从这个参数中获取客户端请求意图
       iparam start response: 一个可调用对象,用于发送http请求状态
       :return: [b'Hello World!\n'] #返回可迭代对象 且必须是字节流,Http是面向字节流协议
 8.
9.
       status='200 OK'
      response_headers=[('Conteny-type', 'text/plain')] #响应头是一个列表
10.
11.
       start response(status, response headers) #返回给server之前调用 start response
       return [b"Hello World!\n"]
13. #创建WSGI服务器,指定调用application,这里的调用对象也可以是一个类或者实例
14. httpsserver=make_server('127.0.0.1',8000,application)
15. #处理请求后退出
```

然后在 CMD命令行执行下面的 python python\_webtest 命令,注意要在 python\_webtest 对应的目录下,然后再使用 curl 命令发送请求进行测试,最终如下所示:

```
C:\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Union\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Users\Union\Users\Users\Users\Users\Users\Union\Union\Users\Users\Union\Union\Users\Users\Union\Union\Users\Users\Union\Union\Union\Union\Union\Union\Union\Union\Union\Union\Union\Union\Union\Union\Union\Union\Union\Union\Union\Union\Union\Union\Union\Union\Union\Union\Union\Union\Union\Union\Union\Union\Union\Union\Union\Union\Union\Union\Union\Union\Union\Union\Union\Union\Union\Union\Union\Union\Union\Union\Union\Union\Union\Union\Union\Union\Union\Uni
```

16. httpeserver.handle\_request()

### 3. uWSGI生产环境的搭建与配置

上面介绍了 Django 的内置 WSGI 服务器的实现,但是由于 Django 并不专注于实现服务器,所以内置的 WSGI 服务器无法满足生产环境的需求,所以我们在这里要介绍另外一种 WSGI 服务器,即 uWSGI。

#### 1) uWSGI服务器简单介绍

uWSGI 是当下最流行的一种 WSGI 服务器,同样遵守 WSGI 协议。它可以与各种 Python Web 框架实现兼容,而且配置过程与使用方式都非常简单。我们之前使用 runserver 命令启动项目,通常只是在开发和测试环境中使用。当开发结束后,完善的项目代码需要在一个高效稳定的环境中运行,这时候可以使用 uWSGI,它是 WSGI 服务器的一种,它可以让 Django、Flask 等开发的 Web 应用站点运行其中。

#### 2) 安装与配置uWSGI服务器

要使用 uWSGI, 首先要对它进行安装, 但是这里有一点需要注意, 因为项目都是部署在 Linux 系统上, 所以这些操作也要在 Linux 系统上完成, 笔者的 Linux 是 ubuntu 18.04, 对于 Linux 操作系统安装不熟悉的同学, 可参靠本网站《Linux系统安装教程(超级详细)》, 所以我们需要将我们的项目部署在 Liunx 上。至于代码、包、模块等如何打包, 将在下一节对这个过程做详细介绍, 本节先学会配置 uWSGI 服务器。

#### sudo pip3 install uwsgi

使用上述命令安装 uWSGI,安装完成后在 BookStore 项目的根目录下,新建 uwsgi.ini 配置文件(和 manage.py 文件同级目录),并在该文件中进行如下配置:

```
[uwsgi]
# 套接字方式的 IP地址:端口号
# socket=127.0.0.1:8000
# Http通信方式的 IP地址:端口号
http=127.0.0.1:8000
#上述两种方式选择其一,在使用Nginx需要使用socket
# 项目当前工作目录自行配置
chdir=/home/.../.../mv projectname 这里需要换为项目文件夹的绝对路径
#项目中wsgi.py文件的目录,相对于当前工作目录
wsgi-file=mv project/wsgi.pv
#是否启动主进程来管理其他进程
master=true
# 进程个数. 根据电脑配置设置
process=4
# 每个进程的线程个数
threads=2
# 服务的pid记录文件
pidfile=uwsgi.pid
# 服务的日志文件位置
daemonize=uwsgi.log
```

然后修改 settings.py 文件将其设置为适合线上生产环境使用,如下所示:

DEBUG=False #关闭调试模式 ALLOWED\_HOSTS = ['\*'] #任何ip都可以访问

#### 3) 启动与测试uWSGI服务器

配置完成后,我们就可以使用下面的命令启动 uWSGI 了:

启动 uwsgi 命令

\$ cd 项目文件夹

\$ sudo uwsgi --ini uwsgi.ini

停止 uwsgi 命令

\$ cd 项目文件夹

\$ sudo uwsgi --stop uwsgi.pid

说明:当 uWSGI 启动后,当前 Django 项目的程序已变成后台守护进程,在关闭当前终端时此进程也不会停止。执行完我启动命令后,可以看到在项目的主目录下又生成了两个文件分别是 uwsgi.pid 与 uwsgi.log,它们分别用来记录,uWsgi 的进程号码 pid 与 uWSGI 的相关运行日志。启动成功的标志如下所示:

#### [uWSGI] getting INI configuration from uwsgi.ini

此时我们我们在没有使用 runserver 启动的情况下,可以访问 127.0.0.1:8000/admin 进行测试,你会看到,我们成功等了后台界面,如下所示:



图1:测试 uWSGI 访问页面

此时 uWSGI.log 会帮助我们记录 uWSGI 服务器的请求日志等等,有兴趣可以自己看一看日志内容。上述就是 uWSGI 服务器的完整部署与使用流程,不过如果这样使用的话, uWSGI 会直接暴露给客户端用户,所以它通常会和 Nginx 搭配在一起进行使用,在下一节《Django项目部署Nginx安装与配置(完结)》将给大家介绍。