

Trenitalia S.p.A
 Direzione Business Regionale
 DR Marche
 Manutenzione e Pulizie Marche
 IMC Ancona

ETR425
 Equipaggiamento Elettrico ed Elettropneumatica

Pantografi: verifica della spinta statica

Codice	Jazz_PANT_SPINTA
Rev.	Rev_0
Data	01/09/2023
Pag.	1 di 1
Doc. Rif:	
	ETR425/ETR324-MR1-04A-3-
	TC010
	ETR425/ETR324-MR1-04A-3-
	SR012

SEDE TECNICA	VEICOLO	TIPO INTERVENTO

ODL	
-----	--

DESCRIZIONE STRUMENTO DI MISURA	ID STRUMENTO DI MISURA	DATA SCADENZA STRUMENTO DI MISURA
Peso 9 daN		
Flessometro		

Verifica spinta statica	
VALORI DI RIFERIMENTO	
Pesi da utilizzare	9 daN
H1: Altezza di partenza	Portare a mano l'archetto ad un'altezza h di H1 = 1000 mm ± 20 mm misurata a partire dal filo inferiore del telaio del pantografo.
He: Altezza di equilibrio	Aspettare 30s, l'equilibrio si considera raggiunto anche se dopo aver lasciato il pantografo questo si abbassa o si alza di 20 ÷ 30 mm He = H1 ± 30 mm

VALORI MISURATI	
Pantografo lato A41	Pantografo lato A46
H1 = _____ mm	H1 = _____ mm
He = _____ mm	He = _____ mm

ESITO DELLA MISURA		OPERATORE:	
POSITIVO <input type="checkbox"/>	NEGATIVO <input type="checkbox"/>	CID:	DATA:
NOTE:		FIRMA	

Motivo Aggiornamento	Redatto	Verificato	Validato	Emanato
01/09/2023 Rev_0 Nuova emissione	N. Bastianelli <i>Nicola Bastianelli</i>	C. Di Michele <i>C. Di Michele</i>	T. Tarini <i>T. Tarini</i>	