

TRENITALIA

aa

mm

gg

ME/MD

N° Treno

Scadenza

## CTR/EMU “Minuetto”

Ordinativo Cliente n° .....

Treno n° .....

Data/ora consegna: ..... / ..... / ..... - ..... : .....

km .....

Data/ora riconsegna prevista: ..... / ..... / ..... - ..... : .....

Deposito di .....

Per Alstom - Nominativo / Firma (leggibile): ..... Ve ifica di messa in sicurezza ☐

Per Fornitore - Nominativo / Firma (leggibile): ..... Firma: .....

Cod. Op.	Nome e cognome	Firma leggibile	CID	Azienda
A				
B				
C				
D				
E				
F				

## Fiche Manutentiva per “400.000 km (8RT)”

## CTR EMU

## NOTE:


- Durante le attività manutentive rispettare le norme di sicurezza ed antinfortunistiche
- Durante le attività manutentive utilizzare i dispositivi di protezione individuale (DPI)
- Durante le attività manutentive seguire le indicazioni riportate nei manuali di manutenzione del rotabile


Revisione	Modifiche introdotte	Data	Scritto da:	Verificato da:	Approvato da:
E	Aggiornamento fiche come da nuovo PdM Dicembre 2019	17/01/2020	M. Farci	F. Cassinelli	W. Fassio
F	Aggiornamento fiche - inserita indicazione nuovo PdM Novembre 2020	18/12/2020	A. Cravero	F. Cassinelli	A. Altomare
G	Aggiornamento fiche - inserita indicazione nuovo PdM Febbraio 2021	10/03/2021	A. Cravero	F. Cassinelli	A. Altomare
H	Corretto lista strumenti	07/10/2022	A. Cravero	F. Cassinelli	A. Altomare

Questo documento è proprietà di ALSTOM. Non può essere riprodotto o duplicato senza l'autorizzazione di ALSTOM

Numero del documento:

AXD1000684591\_H

		EMU	Fiche manutentiva per: 400K	PM230A-231- 230B – L REV. FEB.2021 *	aa   mm   gg   ME/MD   N° Treno   Scadenza					
Codice		Zona di lavoro: <b>Imperiale</b>		Categoria S-R-C *	Documento di riferimento	Codice operatore ***  Abilitazione richiesta secondo HRM-TLITA-WMS-001 ****	Cassa/e oggetto dell'attività manutentiva	Criterio, misura rilevata	Chk (controllo), Sost (sostituzione), Rip (riparazione), Tar (taratura).	Esito Ok/ Nok
		Descrizione lavori			Strumenti di misura (n°)**					
P.01.04.01	50	Gruppo centralizzato apparecchiature Freno – Compressore (160) – 1/436200	Disoleatore del compressore aria (fig.1-1 rif.160-47): Sostituzione cartuccia filtro disoleatore.	R	CTR/EMU-MR1-03A-TC024	MV-FRE E ALST22 * come da COCS	501		<input type="checkbox"/> Chk <input type="checkbox"/> Sost <input type="checkbox"/> Rip <input type="checkbox"/> Tar	<input type="checkbox"/> Ok <input type="checkbox"/> NOK  <input type="checkbox"/> Ok (dopo intervento)
Note (eventuali lavori aggiuntivi e/o attività in sospeso per le quali è necessario aprire un service order di correttiva): ..... ..... ..... .....										
Treno n° .....		Firma Responsabile/Capoturno .....					Data: ..... / ..... / .....			
Operatore A      Firma: .....		Operatore B      Firma: .....								
Operatore C      Firma: .....		Operatore D      Firma: .....								
Operatore E      Firma: .....		Operatore F      Firma: .....								
(*) S = Sicurezza, R = Regolarità, C = Comfort      (***) Indicare gli operatori tirocinanti evidenziando la lettera tra parentesi - <i>esempio: (A)</i>										
(**) vedere la tabella in ultima pagina per elenco degli strumenti di misura      (****) Vedere la tabella in ultima pagina per il significato delle abbreviazioni										
Questo documento è proprietà di ALSTOM. Non può essere riprodotto o duplicato senza l'autorizzazione di ALSTOM					Numero del documento: <b>AXD1000684591_H</b>					

		EMU	Fiche manutentiva per: 400K	PM230A-231- 230B – L REV. FEB.2021 *	<table border="1"> <tr> <td>aa</td> <td>mm</td> <td>gg</td> <td>ME/MD</td> <td>N° Treno</td> <td>Scadenza</td> </tr> </table>						aa	mm	gg	ME/MD	N° Treno	Scadenza
aa	mm	gg	ME/MD	N° Treno	Scadenza											
Codice		Zona di lavoro: <b>Interni</b>		Categoria S-R-C *	Documento di riferimento	Codice operatore ***	Abilitazione richiesta secondo HRM-TLITA-VMS-001 ****	Cassa/e oggetto dell'attività manutentiva	Criterio, misura rilevata	Chk (controllo), Sost (sostituzione), Rip (riparazione), Tar (taratura).	Esito Ok/ NOK					
		Descrizione lavori			Strumenti di misura (n°)**											
C.14.02	60	PORTE DI SALITA PASSEGGERI	Porte salita meccanismo apertura: Pulizia e lubrificazione guide e ingranaggi.	S	CTR/EMU-MR1- 08A-TC008			MV-POR E_ALST24								
								501		<input type="checkbox"/> Chk	<input type="checkbox"/> Ok					
								220		<input type="checkbox"/> Sost	<input type="checkbox"/> NOK					
								502		<input type="checkbox"/> Rip	<input type="checkbox"/> Ok					
										<input type="checkbox"/> Tar	(dopo intervento)					
E.30.10	60	Sistema informativo di condotta DIS	Pulizia degli apparati, ispezione del fissaggio meccanico e del serraggio delle connessioni e verifica funzionale dell'apparecchiatura.	S	ALSTOM-DIS MR1- 22A-TC001, ALSTOM-DIS MR1- 22A-TC003 ALSTOM-DIS MR1- 22A- TC004			MV-STB E_ALST26								
								501		<input type="checkbox"/> Chk	<input type="checkbox"/> Ok					
										<input type="checkbox"/> Sost	<input type="checkbox"/> NOK					
								502		<input type="checkbox"/> Rip	<input type="checkbox"/> Ok					
										<input type="checkbox"/> Tar	(dopo intervento)					
Note (eventuali lavori aggiuntivi e/o attività in sospeso per le quali è necessario aprire un service order di correttiva): ..... ..... ..... .....																
Treno n° .....		Firma Responsabile/Capoturno .....					Data: ..... / ..... / .....									
Operatore A	Firma: .....				Operatore B	Firma .....										
Operatore C	Firma: .....				Operatore D	Firma .....										
Operatore E	Firma: .....				Operatore F	Firma .....										
(*) S = Sicurezza, R = Regolarità, C = Comfort					(***) Indicare gli operatori tirocinanti evidenziando la lettera tra parentesi - <i>esempio: (A)</i>											
(**) vedere la tabella in ultima pagina per elenco degli strumenti di misura					(****) Vedere la tabella in ultima pagina per il significato delle abbreviazioni											
Questo documento è proprietà di ALSTOM. Non può essere riprodotto o duplicato senza l'autorizzazione di ALSTOM					Numero del documento: <b>AXD1000684591_H</b>											



## Istruzioni per gli operatori per la compilazione della fiche manutentiva

