

 Trenitalia S.p.A Direzione Business Regionale DR Marche Manutenzione e Pulizie Marche IMC Ancona	TUTTI I ROTABILI CON SSB ALSTOM Sottosistema di bordo Pressostato della piastra pneumatica: verifica taratura	Codice	AL TOM _PRESS
		Rev.	Rev_2
		Data	05/04/2023
		Pag.	1 di 1
		Doc. Rif: ALSTOM-SCMT-MR-20A-TC006	

SEDE TECNICA	VEICOLO	TIPO INTERVENTO

ODL	
-----	--

DESCRIZIONE STRUMENTO DI MISURA	ID STRUMENTO DI MISURA	DATA SCADENZA STRUMENTO DI MISURA
Manometro		

Pressostato	VALORE DI RIFERIMENTO	VALORE MISURATO
Piastra Pneumatica 1	soglia bassa = 3,5 ± 0,1 bar soglia alta = 4 ± 0,1 bar	soglia bassa= bar soglia alta= bar
*Piastra Pneumatica 2	soglia bassa = 3,5 ± 0,1 bar soglia alta = 4 ± 0,1 bar	soglia bassa= bar soglia alta= bar
*Barrare se seconda piastra non presente (Es. E464, Jazz, Pilota-MD)		

NOTA: Il presente documento è da riferirsi al singolo impianto STB a bordo treno.

ESITO DELLA MISURA		OPERATORE:	
POSITIVO <input type="checkbox"/>	NEGATIVO <input type="checkbox"/>	CID:	DATA:
NOTE:		FIRMA	

Motivo Aggiornamento	Redatto	Verificato	Validato	Emanato
14/02/2022 Rev_0 Nuova emissione	N. Bastianelli	C. Manzotti L. Barraco	C. Di Michele	T. Tarini
13/06/2022 Rev_1 Modificata tabella con inserimento cabina 1 e cabina 2	N. Bastianelli	C. Manzotti L. Barraco	C. Di Michele	T. Tarini
05/04//2023 Rev_2 Modificata tabella	N. Bastianelli <i>Nicola Bastianelli</i>	C. Manzotti L. Barraco <i>C. Manzotti</i> <i>L. Barraco</i>	C. Di Michele <i>C. Di Michele</i>	T. Tarini <i>T. Tarini</i>