



Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός

Εαρινό Εξάμηνο 2021-22 - Α' Εξεταστική

Εισηγητής: Αδαμίδης Παναγιώτης
Ασδρέ Κατερίνα

Τρίτη 14 Ιουνίου 2022 (14:00-15:30)

ΘΕΜΑΤΑ (Κ2)

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! ΟΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΛΑΘΗ. ΝΑ ΕΛΕΓΧΘΟΥΝ ΚΑΛΑ.

ΘΕΜΑ 1 (3 μονάδες)

1. (Βαθμός 1) Εξηγήστε γιατί συμφωνείτε ή διαφωνείτε με τις παρακάτω προτάσεις:
 - I. Ο garbage collector καθαρίζει το stack.
 - II. Ο προσδιοριστή πρόσβασης `protected` στη μέθοδο κάποιας κλάσης, επιτρέπει την πρόσβαση στην μέθοδο μόνο από τις κλάσεις που την κληρονομούν.
 - III. Για τις παρακάτω εντολές `catch` που ακολουθούν ένα `block try` η σωστή σειρά είναι: `Throwable`, `ArithmeticException`, `Exception`, `IOException`.
 - IV. Εάν μία μέθοδος είναι `static` τότε έχω πρόσβαση σε αυτήν μόνο μέσω του ονόματος της κλάσης.
2. (Βαθμός 1) Επιλέξτε ποια θεωρείτε σωστά (Σωστό: +0.5, Λάθος: -0.3)
 - I. Οι κλάσεις `Wind`, `Strings`, και `Keyboards` επεκτείνουν την κλάση `Instrument`. Ποια από τα παρακάτω είναι σωστά:
 - a. `Strings[] ins2 = new Instrument [4];`
 - b. `Strings str = {new Strings (), new Strings (), new Instrument ()};`
 - c. `Instrument [] ins = {new Keyboards (), new Wind (), new Keyboards ()};`
 - d. `Keyboards [] ins1 = new Keyboards [3];`
 - e. `Wind [] com = { new Wind (), new Strings (), new Keyboards () };`
 - II. Δίνονται τα interfaces **A** και **B**, η abstract κλάση **C** και οι κλάσεις **D** και **E**. Ποια από τα παρακάτω είναι σωστά για τον ορισμό του **F**:
 - a. `class F extends D, E { }`
 - b. `interface F implements A { }`
 - c. `class F implements A, B { }`
 - d. `class F implements B, C { }`
 - e. `interface F extends B, C { }`
 - f. `class F extends E implements A { }`
3. (Βαθμός 1) Εξηγήστε το αποτέλεσμα της εκτέλεσης του παρακάτω κώδικα.

```
public class Q1_3 {  
    public static void main(final String args[]) {  
        System.out.println(f(4));  
    }  
    public static int f(int n) {  
        if (n==0) return 1;  
    }  
}
```

```

        return n-m(f(n-1));
    }
    public static int m(int n) {
        if (n==0) return 0;
        return n-f(m(n-1));
    }
}

```

ΘΕΜΑ 2 (3 μονάδες)

1. Ταξινομήσετε σε αύξουσα σειρά τον πίνακα: «15, 11, 7, 2, 19, 13, 12» με τις μεθόδους: bubble sort, ταξινόμηση με εισαγωγή (insertion sort), ταξινόμηση με επιλογή (selection sort), ταξινόμηση με συγχώνευση (merge sort) εμφανίζοντας τους αριθμούς μετά από κάθε “πέρασμα”. **ΟΧΙ κώδικας.** (2 μον.)
2. Γράψτε στην γλώσσα προγραμματισμού Java, την αναδρομική μέθοδο incArray() η οποία αυξάνει κάθε θέση ενός πίνακα ακεραίων κατά μία ακέραια ποσότητα ξεκινώντας από μία συγκεκριμένη θέση η οποία δίνεται ως παράμετρος. Παράμετροι της μεθόδου: πίνακας, θέση έναρξης, ποσότητα αύξησης. Για παράδειγμα αν έχουμε τον πίνακα
pin = { 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 }
και καλέσουμε την μέθοδο incArray(pin, 3, 5) ο πίνακας pin θα γίνει:
pin = { 1, 2, 8, 9, 10, 11, 12, 13 }

1μον.

ΘΕΜΑ 3 (4 μονάδες)

Ορίστε τη διασύνδεση (interface) με όνομα Play, η οποία διαθέτει τη μέθοδο play().

Ορίστε την κλάση Championship η οποία περιγράφει μια αθλητική διοργάνωση. Η κλάση διαθέτει τα χαρακτηριστικά/ιδιότητες: όνομα αθλητικής διοργάνωσης (cName, String), πλήθος ομάδων(teamNo, int).

Η κλάση Football κληρονομεί/επεκτείνει την κλάση Championship και υλοποιεί το interface Play. Η κλάση διαθέτει δύο πίνακες. Τον μονοδιάστατο πίνακα ακεραίων vathmoi, ο οποίος περιέχει τους βαθμούς κάθε ομάδας και τον τετραγωνικό διδιάστατο πίνακα ακεραίων results, με τα αποτελέσματα των ομάδων. Το πλήθος τόσο των γραμμών όσο και των στηλών του πίνακα results είναι ίσο με το πλήθος των ομάδων. Κάθε ομάδα παίζει δύο αγώνες με όλες τις άλλες ομάδες (εντός-εκτός έδρας). Κάθε γραμμή του πίνακα results περιέχει τους εντός έδρας αγώνες της ομάδας και κάθε στήλη τους εκτός έδρας αγώνες της ομάδας. Κάθε κελί του πίνακα results περιέχει το αποτέλεσμα του αγώνα μεταξύ των δύο ομάδων που αντιστοιχούν στη γραμμή και στη στήλη του κελιού. Έτσι η τιμή 1 σε κάποιο κελί, αντιπροσωπεύει νίκη για την ομάδα που αντιστοιχεί στη γραμμή και ήττα για την ομάδα που αντιστοιχεί στη στήλη. Αντιθέτως η τιμή 2 σε κάποιο κελί αντιπροσωπεύει ήττα για την ομάδα που αντιστοιχεί στη γραμμή και νίκη για την ομάδα που αντιστοιχεί στη στήλη. Η τιμή 3 αντιπροσωπεύει ισοπαλία μεταξύ των ομάδων. Η τιμή 0 μας λέει ότι δεν υπάρχει τέτοιος αγώνας, επομένως τα κελιά με ίδιο αριθμό γραμμής και στήλης θα πρέπει να περιέχουν την τιμή 0.

Η κλάση Football υλοποιεί την μέθοδο play η οποία γεμίζει τυχαία τον πίνακα με τις τιμές 1, 2 και 3, οι οποίες αντιπροσωπεύουν τα αποτελέσματα (1: νίκη ομάδας γραμμής και ήττα ομάδας στήλης, 2 ήττα ομάδας γραμμής και νίκη ομάδας στήλης, 3 ισοπαλία). Τα κελιά με ίδιο αριθμό γραμμής και στήλης θα πρέπει να περιέχουν την τιμή 0. Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να

δημιουργείται η εξαίρεση `InvalidGameResultException` την οποία θα πρέπει να ορίσετε. Να γίνεται έλεγχος όπου χρειάζεται (πχ `set`).

Π.χ. για 5 ομάδες ο πίνακας `results` θα μπορούσε να είναι:

Ομάδες	1	2	3	4	5
1	0	1	2	3	1
2	1	0	1	2	2
3	1	3	0	2	2
4	1	3	3	0	1
5	2	3	2	3	0

Τα κελιά `[0, 2]` και `[2, 0]` δείχνουν τα αποτελέσματα των δύο αγώνων μεταξύ των ομάδων 1 και 3.

Η τιμή "2" του κελιού `[0, 2]` δείχνει ήττα της ομάδας 1 που αντιστοιχεί στη γραμμή 0 και νίκη της ομάδας 3 που αντιστοιχεί στη στήλη 2 (3 βαθμούς για την 3 και 0 βαθμούς για την 1).

Η τιμή "1" του κελιού `[2, 0]` δείχνει νίκη της ομάδας 3 που αντιστοιχεί στη γραμμή 2 και ήττα της ομάδας 1 που αντιστοιχεί

στη στήλη 0 (3 βαθμούς για την 3 και 0 βαθμούς για την 1).

Η ομάδα 3 δηλαδή είχε δύο νίκες με την ομάδα 1 και πήρε 6 βαθμούς από αυτούς τους δύο αγώνες. Στην κλάση `Football` μαζί με τις μεθόδους `get/set` για τους πίνακες (με έλεγχο εξαιρέσεων) και την μέθοδο `toString()`, ορίστε επίσης τις μεθόδους:

- **winner:** υπολογίζει και επιστρέφει τον νικητή της διοργάνωσης δηλ. την ομάδα με τους περισσότερους βαθμούς. Για τον πίνακα του παραδείγματος, νικήτρια είναι η ομάδα 4 με 16 βαθμούς.
- **vathmologia:** γεμίζει τον πίνακα `vathmoi` με τους βαθμούς κάθε ομάδας, χρησιμοποιώντας τον πίνακα `results` που έχει τα αποτελέσματα, προσθέτοντας 3 βαθμούς για κάθε νίκη, 1 για κάθε ισοπαλία και 0 για κάθε ήττα. Για τον πίνακα του παραδείγματος ο πίνακας `vathmoi` θα γίνει: 10, 9, 11, 16, 8