

## HTML AVEC CSS-INLINE

### THEORIE

L'écriture de règles HTML et CSS inline consiste à intégrer directement les styles CSS dans l'attribut style d'une balise HTML. Cette méthode permet d'appliquer rapidement des styles spécifiques à un élément sans avoir recours à une feuille de style externe. C'est surtout utile pour des ajustements ponctuels, autrement, cela compliquerait la maintenance et la réutilisation du code dans des projets de plus grande envergure.

### Voici quelques règles fréquemment utilisées:

- **font-family** – définit la police utilisée pour le texte.  
Exemple inline : `style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"`
- **font-size** – règle la taille du texte.  
Exemple inline : `style="font-size: 16px;"`
- **color** – spécifie la couleur du texte.  
Exemple inline : `style="color: darkslategray;"`
- **font-weight** – détermine l'épaisseur du texte (normal, bold, etc.).  
Exemple inline : `style="font-weight: bold;"`
- **font-style** – applique un style tel que italique au texte.  
Exemple inline : `style="font-style: italic;"`
- **text-decoration** – gère la décoration du texte, comme le soulignement.  
Exemple inline : `style="text-decoration: underline;"`
- **text-transform** – modifie la casse du texte (majuscule, minuscule, capitale).  
Exemple inline : `style="text-transform: uppercase;"`
- **line-height** – ajuste l'espacement entre les lignes de texte.  
Exemple inline : `style="line-height: 1.5;"`
- **margin** – crée de l'espace extérieur autour de l'élément.  
Exemple inline : `style="margin: 20px;"`
- **text-align** – aligne horizontalement le texte à l'intérieur de l'élément.  
Exemple inline : `style="text-align: center;"`
- **padding** – ajoute de l'espace intérieur entre le contenu et la bordure de l'élément.  
Exemple inline : `style="padding: 10px;"`
- **width** – définit la largeur de l'élément.  
Exemple inline : `style="width: 300px;"`
- **height** – définit la hauteur de l'élément.  
Exemple inline : `style="height: 200px;"`
- **background-color** – attribue une couleur de fond à l'élément.  
Exemple inline : `style="background-color: #f0f0f0;"`
- **background-image** – insère une image en arrière-plan.  
Exemple inline : `style="background-image: url('image.jpg');"`
- **background-size** – ajuste la taille de l'image de fond.  
Exemple inline : `style="background-size: cover;"`
- **background-position** – positionne l'image de fond dans l'élément.  
Exemple inline : `style="background-position: center;"`
- **border** – établit les propriétés de la bordure (épaisseur, style, couleur).  
Exemple inline : `style="border: 2px solid black;"`
- **border-radius** – arrondit les coins de l'élément.  
Exemple inline : `style="border-radius: 5px;"`
- **box-shadow** – ajoute une ombre portée autour de l'élément.  
Exemple inline : `style="box-shadow: 2px 2px 5px gray;"`