

- 1) firewall-cmd --state
- 2) systemctl stop firewalld
- 3) firewall-cmd --state
- 4) systemctl start firewalld
- 5) firewall-cmd --state
- 6) firewall-cmd --get-zones
- 7) firewall-cmd --list-all
- 8) firewall-cmd --list-all-zones
- 9) firewall-cmd --add-icmp-block-inversion
- 10) firewall-cmd --list-all
- 11) firewall-cmd --list-all-block-zones
- 12) firewall-cmd --help
- 13) firewall-cmd --add-icmp-block-inversion
- 14) firewall-cmd --remove-icmp-block-inversion
- 15) firewall-cmd --add-icmp-block-inversion
- 16) firewall-cmd --zone=block
- 17) firewall-cmd --remove-icmp-block-inversion
- 18) firewall-cmd --add-icmp-block-inversion
- 19) firewall-cmd --zone=block --list-all
- 20) firewall-cmd --list-all-block-zones
- 21) firewall-cmd --zone=block --list-all
- 22) firewall-cmd --add-icmp-block-inversion: yes
- 23) firewall-cmd --add-icmp-block-inversion= yes
- 24) firewall-cmd --add-icmp-block-inversion = yes
- 25) firewall-cmd --add-icmp-block-inversion =yes
- 26) firewall-cmd --add-icmp-block-inversion=yes
- 27) firewall-cmd --add-icmp-block-inversion
- 28) firewall-cmd --zone=block --list-all
- 29) firewall-cmd --remove-icmp-block-inversion
- 30) firewall-cmd --zone=block --list-all
- 31) firewall-cmd --remove-icmp-block-inversion
- 32) firewall-cmd --add-icmp-block-inversion --zone=block
- 33) firewall-cmd --zone=block --list-all
- 34) firewall-cmd --remove-icmp-block-inversion --zone=block
- 35) firewall-cmd --zone=block --list-all
- 36) firewall-cmd --add-source=192.168.90.10 --zone=block
- 37) firewall-cmd --zone=block --list-all
- 38) nmcli con
- 39) firewall-cmd --add-interface=con2 --zone=public
- 40) firewall-cmd --zone=public --list-all
- 41) firewall-cmd --change-interface=con2 --zone=work
- 42) firewall-cmd --zone=work --list-all
- 43) firewall-cmd --zone=public --list-all
- 44) firewall-cmd --list-all
- 45) firewall-cmd --add-service=nfs
- 46) firewall-cmd --list-all
- 47) firewall-cmd --add-port=9000/tcp
- 48) firewall-cmd --list-all
- 49) firewall-cmd --add-protocol=udp
- 50) firewall-cmd --list-all
- 51) firewall-cmd --add-rich-rule="rule family=ipv4 source address=192.168.0.100 service name=ssh reject"

```
52) firewall-cmd --list-all
53) firewall-cmd --reload
54) firewall-cmd --list-all
55) firewall-cmd --add-source=192.168.90.90 --permanent
56) firewall-cmd --list-all
57) firewall-cmd --reload
58) firewall-cmd --list-all
59) firewall-cmd --get-icmptypes
60) firewall-cmd --add-icmp-block=beyond-scope
61) firewall-cmd --list-all
62) firewall-cmd --reload
63) firewall-cmd --list-all
64) yum install httpd
65) systemctl start httpd
66) systemctl status httpd
67) systemctl enable httpd
68) systemctl status httpd
69) cd /var/www/html
70) ls
71) vim index.html
72) firewall-cmd --list-all
73) firewall-cmd --zone=public --add-service=http
74) firewall-cmd --list-all
75) ip a
76) cd /
77) history
```